

## TECHNICKÝ POPIS, ROZPOČET

Obec Stříbrná vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na pořízení traktoru včetně příslušenství dle následujících kritérií:

### Kritéria

- Výkon min 100 koní
- Vývod zadní hřídele
- Hydraulický okruh pro nakladač a další příslušenství
- Reverzátor
- Traktor by měl mít rám
- Přední šípová radlice oboustraně naklápěcí, úhel natočení ovládaný z kabiny do obou směrů
- Přední lopata v šíři traktoru
- Kontejnerový nosič s kontejnerem o objemu min 3m<sup>3</sup>
- Válečkový sypač samonakládací s objemem min. 0,5 m<sup>3</sup>
- Délka servisního intervalu
- Adresa servisního střediska
- Termín dodání je možný i postupný, při dodání jednotlivých komponentů uveďte termíny dodání dle harmonogramu

### Nabídkový rozpočet

Čís. Pol.	Popis položky	Počet	Cena v Kč bez DPH	DPH V Kč	Cena v Kč včetně DPH	Požadavky
1.	Univerzální 4 kolový traktor	1 ks				. minimální výkon motoru 95 k, 4 válce motoru, servisní interval min. 550Mth, splňující emisní normu Tier4a, palivová nádrž o objemu min 150l, 4 poháněná kola, elektrohydraulické zapínání přední nápravy, 100% uzávěrka přední nápravy, mechanická převodovka, min. dvoustupňový násobič, , funkce elektrohydraulického reverzátoru s nastavením citlivosti, kabina vybavená klimatizací, přední tříbodový závěs, počet převodových stupňů min. 24x24, vzduchem odpružená sedačkařidiče + sedačka spolujezdce, hydraulické čerpadlo min 60l - 3 okruhy hydrauliky (6 koncovek)
2.	Čelní nakladač	1ks				čelní nakladač k dodávanému traktoru, tlumič rázů, paralelogram, 3 funkce hydraulické rychlospojky - společné zapojení rychlospojek
3.	Lopata	1 ks				lopata k dodávanému čelnímu nakladači v šíři traktoru, výměny břit

### Příloha č. 3

4.	Radlice	1 ks				Přední šípová radlice, oboustraně naklápěcí, úhel natočení ovládaný z kabiny do obou směrů, připojení na jeden hydraulický okruh, pevný střed šípu, plynule stavitelná podpěrná kola, min šířka 2400mm v šípu
5.	Posypové zařízení	1 ks				samonakládací posypové zařízení za traktor s válečkovým sypačem o objemu min 0,8 m3, pohon hydromotorem, ovládání sypače pomocí jednoho hydraulického okruhu, krycí plachta
6.	Kontejnerový nosič včetně kontejneru	1 ks				kontejnerový nosič o minimální nosnosti 5000kg, vzduchové dvouhadicové brzdy, tažné oko Ø 40mm ,kontejner s min. objemem 3 m3
Cena celkem						