



Kamenná rovnanina opevnění nátrže břehu
Výplň jednotlivých lokálních nátrží dle upřesnění při provádění kamennou rovnaninou s výplní záhozem z LK za rubem. Rovanina s vyklínováním a proštěrkováním, zához s proštěrkováním. Kameny rovaniny skládány největším rozměrem do nátrže. Minimální rozměr kamene rovaniny 250 mm. Největší kameny 200 – 500 kg v zapuštěné patě. Svislé spáry nesmí být průběžné. Založení bude upřesněno v jednotlivých lokalitách. Rovanina plynule navazuje na stabilní části břehu a dna.

ověření	paré	autorizace
---------	------	------------

--	--	--

kótováno v mm, souřadnicový systém.: S-JTSK, výškový systém: Bpv

vypracoval	Ing. L. Novák
HIP	Ing. L. Novák
investor akce	Obec Stříbrná, Stříbrná 670, 358 01 Kraslice

STŘÍBRNÝ RYBNÍK - OPATŘENÍ PRO
ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI VODNÍHO DÍLA

část	S001 Oprava Stříbrného rybníka
příloha	VZOROVÝ ŘEZ OPEVNĚNÍM BŘEHU

NOVAQUA s.r.o.

Lipová 289/7, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 29108829
tel.: +420 602 181 840 www.novaqua.cz

datum	srpen 2019
obec	Stříbrná
katastrální území	Stříbrná
stupeň	DPSP
formát	A3
měřítko	číslo přílohy
1 : 50	D.1.1.6