

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
D1		Šířka: 1250 mm Výška: 2175 mm Hloubka: 75 mm Celkem: 1 Popis: jednokřídlé dveře 1100/2175mm, prosklené, AL, rámová konstrukce únikové, bezprahové Zasklení: jednoduché sklo čiré, bezpečnostní Kování: panikový zámek, panikové kování, vně madlo vislé, uvnitř vodorovné panikové zámek vložkový Povrch: lakovaný Doplňky: samozavírač staveč dveří Zárubeň: Al rámová	1pp - 1np 1L 2np -	-
D2		Šířka: 1200 mm Výška: 2150 mm Hloubka: 150 mm Celkem: 1 Popis: jednokřídlé dveře 1100/2100mm, prosklené, AL, rámová konstrukce únikové, bezprahové Zasklení: jednoduché sklo čiré, bezpečnostní Kování: panikový zámek, panikové kování, vně klika, uvnitř vodorovné panikové madlo Povrch: lakovaný Doplňky: - Zárubeň: Al rámová	1pp - 1np 1L 2np -	-
D3		Šířka: 1200 mm Výška: 2020 mm Hloubka: 150 mm Celkem: 1 Popis: jednokřídlé dveře 1100/1970mm, prosklené, AL, rámová konstrukce únikové, bezprahové Zasklení: jednoduché sklo čiré, bezpečnostní Kování: panikový zámek, panikové kování, klika - paniková klika Povrch: lakovaný Doplňky: - Zárubeň: Al rámová	1pp - 1np 1L 2np -	-
D4		Šířka: 1450 mm Výška: 2150 mm Hloubka: 75 mm Celkem: 1 Popis: jednokřídlé dřevěné dveře 900/2075mm, prosklené, boční pevný světlík Zasklení: jednoduché sklo čiré, bezpečnostní Kování: klika klika, zámek vložkový Povrch: HPL laminát Doplňky: podélné madlo ve výšce 900mm na straně opačné než jsou závěsy Zárubeň: ocelová	1pp - 1np 1P 2np -	-
D5		Šířka: 1850 mm Výška: 2150 mm Hloubka: 75 mm Celkem: 1 Popis: protipožární jednokřídlé dřevěné dveře 900/2075mm, prosklené, boční pevné světlíky Zasklení: jednoduché sklo čiré, bezpečnostní Kování: panikový zámek, panikové kování, vně klika, uvnitř vodorovné panikové madlo Povrch: světlý dub (viz koncepce barevného řešení interiéru v technické zprávě) Doplňky: samozavírač (např. GEZE) Zárubeň: dřevěná rámová Požární odolnost EW 30DP3-C2	1pp - 1np - 2np 1P	-
D6		Šířka: 1000 mm Výška: 2050 mm Hloubka: 150 mm Celkem: 1 Popis: jednokřídlé dřevěné dveře 900/1970mm, plně hladké Zasklení: - Kování: klika - klika, zámek vložkový Povrch: lakovaný Doplňky: větrací mřížka Zárubeň: ocelová	1pp - 1np 1L 2np -	-
D7		Šířka: 900 mm Výška: 2050 mm Hloubka: 3x 100 mm 1x 125 mm 2x 150 mm Celkem: 4 Popis: jednokřídlé dřevěné dveře 800/1970mm, plně hladké Zasklení: - Kování: klika - klika, zámek vložkový Povrch: lakovaný Doplňky: 3x větrací mřížka (rozvodna v 1np, sklad a kancelář ve 2np) Zárubeň: ocelová, 3x do SDK	1pp - 1np 4L 2np 1P, 1L	-

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
D8		Šířka: 900 mm Výška: 2020 mm Hloubka: 100 mm 150 mm Celkem: 2 Popis: jednokřídlé dveře 800/1970mm pro imobilní plně, hladké Zasklení: - Kování: klika - klika, wc klička s možností odjištění z vnější strany Povrch: HPL laminát Doplňky: podélné madlo ve výšce 900mm na straně opačné než jsou závěsy, větrací mřížka Zárubeň: ocelová, 1x do SDK	1pp - 1np 1L 2np 1P	-
D9		Šířka: 900 mm Výška: 2020 mm Hloubka: 200 mm Celkem: 1 Popis: protipožární jednokřídlé dveře 800/1970mm vstupní bytové, plně, hladké Zasklení: - Kování: koule - klika, zámek bezpečnostní Povrch: lakovaný Doplňky: kukátko Zárubeň: ocelová Akustika: kompletní dveře včetně zárubně R'w min. 32dB Požární odolnost EW 30DP3	1pp - 1np 1L 2np -	-
D10		Šířka: 900 mm Výška: 2020 mm Hloubka: 100 mm Celkem: 1 Popis: jednokřídlé dveře 800/1970mm plně, hladké Zasklení: - Kování: klika - klika, wc klička s možností odjištění z vnější strany Povrch: lakovaný Doplňky: větrací mřížka Zárubeň: ocelová	1pp - 1np 1L 2np -	-
D11		Šířka: 900 mm Výška: 2020 mm Hloubka: 150 mm Celkem: 2 Popis: jednokřídlé dveře 800/1970mm prosklené, hladké Zasklení: - Kování: klika - klika, zámek dozický Povrch: lakovaný Doplňky: - Zárubeň: ocelová	1pp - 1np 1P, 1L 2np -	-
D12		Šířka: 900 mm Výška: 2020 mm Hloubka: 100 mm Celkem: 1 Popis: jednokřídlé dveře 800/1970mm skládací, plně, hladké Zasklení: - Kování: pro skládací dveře Povrch: HPL laminát Doplňky: svislá madla zapuštěná Zárubeň: pro skládací dveře	1pp - 1np 1L 2np -	-
D13		Šířka: 800 mm Výška: 2020 mm Hloubka: 100 mm Celkem: 12 Popis: jednokřídlé dveře 700/1970mm plně, hladké Zasklení: - Kování: klika - klika, 4x wc klička s možností odjištění z vnější strany 6x zámek dozický, 2x zámek vložkový (úklid) Povrch: HPL laminát Doplňky: větrací mřížka Zárubeň: ocelová, 5x do SDK	1pp - 1np 2P, 5L 2np 4P, 1L	-
D14		Šířka: 800 mm Výška: 2020 mm Hloubka: 3x 100 mm 1x 200 mm Celkem: 4 Popis: jednokřídlé dveře 700/1970mm plně, hladké Zasklení: - Kování: klika - klika, 1x wc klička s možností odjištění z vnější strany 2x zámek dozický, 1x zámek vložkový (nápoje) Povrch: lakovaný Doplňky: větrací mřížka Zárubeň: ocelová	1pp - 1np 1P, 3L 2np -	-


VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
D15		Šířka: 800 mm Výška: 2020 mm Hloubka: 100 mm Celkem: 1 Popis: protipožární jednokřídlé dveře 700/1970mm plně, hladké Zasklení: - Kování: klika - klika zámek vložkový Povrch: lakovaný Doplňky: samozavírač (např. Geze) Zárubeň: ocelová Požární odolnost EW 30DP3-C2	1pp - 1np 1P 2np -	-
D16		Šířka: 800 mm Výška: 2020 mm Hloubka: 150 mm Celkem: 1 Popis: protipožární jednokřídlé dveře 700/1970mm plně, hladké Zasklení: - Kování: klika - klika zámek vložkový Povrch: lakovaný Doplňky: - Zárubeň: ocelová Požární odolnost EW 30DP3	1pp - 1np 1L 2np -	-

Poznámky:

- před započítáním výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě!
- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty
- zabezpečení proti mechanickému poškození výplní z bezpečnostního skla 2B2
- barevné řešení výplní do exteriéru viz. barevné řešení fasád, barevné řešení výplní v interiéru viz. technická zpráva koncepce řešení materiálů
- odvětrávací mřížky ve vnitřních dveřích dle projektu VZT, obdélníková Al mřížka s fixními zkosenými horizontálními příčkami
- součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce a kotevní prvky
- dle projektu profese slaboproud vybavit elektromech. zámekem (kabeláž vedena uvnitř rámu), nutná koordinace s profesí slaboproud !!!
- na únikové dveře dle PBŘ, osadit samozavírač, panikový zámek a panikové kování
- funkce panikového kování musí být plně nadřazena všem ostatním ovládacím systémům

INDEX	DATA	JMENO	PODPIS
ZMĚNA			

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:50
Projektant	Kurtáková Jana Ing.	Schválí			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	Rekonstrukce kulturního domu v Hájkův čp. 20 - projektová dokumentace a stavební povolení		Počet A4	Pořadové číslo
				8	
				Stupeň projektu	16
				DPS	
	ČÁST (SO,PS):	Architektonicko stavební řešení		Datum dokonění	
				30.04.2020	
	OBSAH:	Výpis vnitřních výplní		Číslo zakázky	
				9182-26	
	OBJEDNATEL:	Obec Háječek		Číslo archivní:	BPO 1-106058