

VÝPIS OKEN

Položka	Náhled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
01		Šířka: 1800 mm Výška: 1750 mm Parapet: 1150 mm Popis: plastové okno, část pevná, křídlo výklopné i otevíravé Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: puliořiva Povrch: barva bílá Doplňky: vnitřní parapet typový plastový, přesah 20mm venkovní parapet stavebně upraven + klempířský prvek R.Š. 100 Další požadavky: celá výplň - $U_{k,max} = 1,1$ W/m ² K	Celkem: 4	1pp - 1np 4 2np -
02		Šířka: 1000 mm Výška: 1500 mm Parapet: 800 mm Popis: plastové okno výklopné i otevíravé Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: puliořiva Povrch: barva bílá Doplňky: vnitřní parapet typový plastový, přesah 20mm venkovní parapet stavebně upraven + klempířský prvek R.Š. 100 Další požadavky: celá výplň - $U_{k,max} = 1,1$ W/m ² K	Celkem: 5	1pp - 1np 5 2np -
03		Šířka: 1800 mm Výška: 600 mm Parapet: 1500 mm Popis: plastové okno výklopné Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: pákové ovládání z výšky 1,5m Povrch: barva bílá Doplňky: vnitřní parapet typový plastový, přesah 20mm venkovní parapet stavebně upraven + klempířský prvek R.Š. 100 Další požadavky: celá výplň - $U_{k,max} = 1,1$ W/m ² K	Celkem: 1	1pp - 1np 1 2np -
04		Šířka: 650 mm Výška: 1600 mm Parapet: 550mm Popis: plastové okno výklopné Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré, bezpečnostní (pouze okno na hlavní podestě) Kování: puliořiva Povrch: barva bílá Doplňky: vnitřní parapet typový plastový, přesah 20mm venkovní parapet klempířský prvek R.Š. 330 Další požadavky: celá výplň - $U_{k,max} = 1,1$ W/m ² K	Celkem: 3	1pp - 1np - 2np 3
05		Šířka: 900 mm Výška: 600 mm Parapet: 1800 mm Popis: plastové okno výklopné i otevíravé Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: pákové ovládání z výšky 1,5m Povrch: barva bílá Doplňky: vnitřní parapet typový plastový, přesah 20mm parapet klempířský R.Š. 330 (5ks) venkovní parapet stavebně upraven + klempířský prvek R.Š. 100 (4ks) nepřehlédná fólie na WC a do šatny Další požadavky: celá výplň - $U_{k,max} = 1,1$ W/m ² K	Celkem: 9	1pp - 1np 7 2np 2
06		Šířka: 600 mm Výška: 1750 mm Parapet: 1150 mm Popis: plastové okno pevné Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: - Povrch: barva bílá Doplňky: vnitřní parapet typový plastový, přesah 20mm venkovní parapet stavebně upraven + klempířský prvek R.Š. 100 Pozn.: okno v sestavě s únikovými dveřmi (V1) Další požadavky: celá výplň - $U_{k,max} = 1,1$ W/m ² K	Celkem: 1	1pp - 1np 1 2np -
07		Šířka: 900mm Výška: 1600 mm Parapet: 3x650 mm 12x600 mm Popis: plastové okno otevíravé a sklopné Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: puliořiva Povrch: barva bílá Doplňky: vnitřní parapet typový plastový, přesah 20mm parapet klempířský R.Š. 330 (10ks) venkovní parapet stavebně upraven + klempířský prvek R.Š. 100 (5ks) nepřehlédná fólie na WC Pozn.: okno v sestavě s balkonovými dveřmi (V2) 1ks Další požadavky: celá výplň - $U_{k,max} = 1,1$ W/m ² K	Celkem: 15	1pp - 1np 3 2np 12
08		Šířka: 1350mm Výška: 2150mm Parapet: 0 Popis: plastové okno pevné Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré, bezpečnostní Kování: - Povrch: barva bílá Doplňky: vnitřní parapet nemá venkovní parapet klempířský prvek R.Š. 330 Další požadavky: celá výplň - $U_{k,max} = 1,1$ W/m ² K	Celkem: 1	1pp - 1np - 2np 1
09		Šířka: 750 mm Výška: 750 mm Popis: střední výjezové okno výklopné vnitřní rozměr 600/600mm Zasklení: bezpečnostní sklo Kování: zavírací mechanismu pro výjezové okno, zámek Povrch: odstín (dle krytí) světlé šedá Doplňky: lemování pro střední krytí z Al falcovaných šablon 1ks lemování pro střední krytí z Al falcovaného plechu 1ks dodávka včetně těsnění	Celkem: 2	střecha 2

VÝPIS VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

Položka	Náhled ze strany závěsu [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
V1		Šířka: 1200 mm Výška: 2900 mm Hloubka: 75 mm Popis: plastové dveře s nadsvětlíkem, jednokřídle 1100/2325mm, prosklené, otevíravé unikové a bezprahové nadsvětlík výklopný Zasklení: tep. izolační dvojsklo čiré, u dveří bezpečnostní Kování: panikový zámek, panikové kování koule - vodorovné panikové madlo, zámek bezpečnostní Povrch: barva bílá Doplňky: samozavírač, stavec dveří Zárubeň: plastová Další požadavky: celá výplň - $U_{k,max} = 1,2$ W/m ² K - bezpečnostní třída RC2 Pozn.: dveře v sestavě s oknem (O6)	Celkem: 1	1pp - 1np 1L 2np -
V2		Šířka: 1800 mm Výška: 2240 mm Hloubka: 75 mm Popis: plastové balkonové dveře, jednokřídle 900/2150mm, otevíravé a sklopné Zasklení: tep. izolační dvojsklo čiré, bezpečnostní Kování: klika - klika (vnitřní uzamykatečná) Povrch: barva bílá Doplňky: - Zárubeň: plastová Další požadavky: celá výplň - $U_{k,max} = 1,2$ W/m ² K - bezpečnostní třída RC2 Pozn.: dveře v sestavě s oknem (O7)	Celkem: 1	1pp - 1np 1P 2np -
V3		Šířka: 1250 mm Výška: 2350 mm Hloubka: 75 mm Popis: dveře jednokřídle 1100/2275mm, prosklené, otevíravé ven, unikové, bezprahové AL rámová konstrukce s přeruš. tep. mosty Zasklení: tep. izolační dvojsklo bezpečnostní čiré Kování: panikový zámek, panikové kování koule - vodorovné panikové madlo, zámek bezpečnostní Povrch: barva bílá Doplňky: samozavírač, stavec dveří Zárubeň: Al rámová Další požadavky: celá výplň - $U_{k,max} = 1,2$ W/m ² K - bezpečnostní třída RC2	Celkem: 1	1pp - 1np 1L 2np -
V4		Šířka: 1050 mm Výška: 2400 mm Hloubka: 75 mm Popis: vnější dveře jednokřídle 900/2325mm, prosklené, otevíravé ven, unikové, bezprahové AL rámová konstrukce s přeruš. tep. mosty Zasklení: tep. izolační dvojsklo, bezpečnostní, čiré Kování: panikový zámek, panikové kování koule - vodorovné panikové madlo, zámek bezpečnostní Povrch: barva bílá Doplňky: samozavírač, stavec dveří Zárubeň: Al rámová Další požadavky: celá výplň - $U_{k,max} = 1,2$ W/m ² K - bezpečnostní třída RC2	Celkem: 1	1pp - 1np 1L 2np -
V5		Šířka: 1350 mm Výška: 2600 mm Hloubka: 75 mm Popis: vnější dveře dvoukřídle 1350/2250mm, prosklené, otevíravé ven, unikové, bezprahové, pevný nadsvětlík AL rámová konstrukce s přeruš. tep. mosty Zasklení: tep. izolační dvojsklo čiré, u dveří bezpečnostní Kování: panikový zámek, panikové kování koule - vodorovné panikové madlo, zámek bezpečnostní, elektrickomechanický Povrch: barva bílá Doplňky: samozavírač, stavec dveří Zárubeň: Al rámová Další požadavky: celá výplň - $U_{k,max} = 1,2$ W/m ² K - bezpečnostní třída RC2	Celkem: 1	1pp - 1np 1L 2np -


VÝPIS VNĚJŠÍCH PROSKLENÝCH STĚN

Položka	Náhled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
V6		Šířka: 2775mm Výška: 2760mm Hloubka: 75 mm Popis: vnější prosklená stěna se vstupními dveřmi 1840/2175mm, dveře dvoukřídle otevíravé, hlavní křídlo 1100/2175mm pevné prosklené boční světlíky, nadsvětlík AL rámy s přerušeným tepelným mostem Zasklení: tep. izolační dvojsklo, bezpečnostní, čiré Kování: panikový zámek, panikové kování, vně madlo svislé, uvnitř vodorovné panikové zámek bezpečnostní Povrch: barva bílá Doplňky: samozavírač, stavec dveří Zárubeň: Al rámová Další požadavky: celá výplň - $U_{k,max} = 1,1$ W/m ² K - bezpečnostní třída RC2	Celkem: 1	1pp - 1np 1L 2np -
V7		Šířka: 2775mm Výška: 2760mm Hloubka: 75 mm Popis: vnější prosklená stěna se vstupními dveřmi 1100/2175mm, dveře jednokřídle otevíravé, pevné prosklené boční světlíky, nadsvětlík, AL rámy s přerušenými tepelnými mosty Zasklení: tep. izolační dvojsklo, bezpečnostní, čiré Kování: panikový zámek, panikové kování, vně madlo svislé, uvnitř vodorovné panikové zámek bezpečnostní Povrch: barva bílá Doplňky: samozavírač, stavec dveří Zárubeň: Al rámová Další požadavky: celá výplň - $U_{k,max} = 1,1$ W/m ² K - bezpečnostní třída RC2	Celkem: 1	1pp - 1np 1P 2np -
V8		Šířka: 3040mm Výška: 2760mm Hloubka: 75 mm Popis: vnější prosklená stěna pevná AL rámy s přerušenými tepelnými mosty Zasklení: tep. izolační dvojsklo, bezpečnostní, čiré Kování: - Povrch: barva bílá Doplňky: - Zárubeň: Al rámová Další požadavky: celá výplň - $U_{k,max} = 1,1$ W/m ² K - bezpečnostní třída RC2	Celkem: 1	1pp - 1np 1 2np -

Poznámky:

- před započítáním výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě!
- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty
- plastové rámy s výztužnými ocel. pozink. profily ve všech rámech a křídlech
- okna osadit na osazovací profil (součástí dodávky)
- zasklení vnějších výplní tepelněizolačním dvojsklem čířým
- zabezpečení proti mechanickému poškození výplní z bezpečnostního skla 2B2
- celková hodnota součinitele prostupu tepla výplní (vč. rámu) u oken 1,1 W/m²K, u dveří 1,2 W/m²K
- kování celoodvodové s protikorozní úpravou pokovením, bezpečnostní zajištění proti rozbití průvanem, mikroventilace, zvýšená mechanická bezpečnost proti násilnému otevření při mikroventilaci, viditelné části kování opatřit krytkou
- samozavírače osazeny z vnitřní strany
- ovládání u oken umístěno do výšky max.1500mm nad podlahou, pokud nelze tuto podmínku splnit bude na okna osazeno pákové ovládání ve výšce max.1500 mm nad podlahou
- vnitřní parapety typové plastové šířky dle tloušťky zdiva s plastovými bočnicemi, vnější parapety klempířské
- barevné řešení výplní do exteriéru viz. barevné řešení fasád, barevné řešení výplní v interiéru viz. koncepce řešení materiálů v technické zprávě
- vnější prosklené konstrukce musí být zabezpečeny proti mechanickému poškození výplní z bezpečnostního skla (celá výplň v bezpečnostní třídě RC2)
- součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce a kotevní prvky
- dle projektu profese slaboproud vybavit elektromech. zámekem (kabeláž vedena uvnitř rámu), nutná koordinace s profesí slaboproud !!!
- na unikové dveře dle PBR, osadit panikový zámek a panikové kování,
- funkce panikového kování musí být plně nadsvětlíkům všem ostatním ovládacím systémům

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPS

Vedoucí projektant	Kurfáková Jana Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant	Schvát	Projekt A4	Podřadové číslo	
	ZAKÁZKA: Rekonstrukce kulturního domu v Hájku čp. 20 - projektová dokumentace a stavební povolení	8	DPS	15
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV	ČÁST (SO-PS): Architektonicko stavební řešení	30.04.2020	Číslo zakázky	9182-26
Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416	OBSAH: Výpis vnějších výplní	Objednatel: Obec Hájek	Číslo archivu:	BPO 1-106057
projekty@bpo.cz www.bpo.cz				