

# VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

Souřadnicový systém: S–JTSK; Výškový systém: Baltský p.v.

<i>Vypracoval:</i>	Bc. ŘÍHA	<i>Projektoval:</i>	Bc. ŘÍHA	<i>Bc. Václav ŘÍHA</i> <i>Tuněchody 9, 349 01 Stříbro</i> <i>tel. 728 683 787; E-mail: vr.projekt@seznam.cz</i> <i>IČO 611 30 494</i>	
<i>Kraj:</i>	PLZEŇSKÝ	<i>Okres:</i>	TACHOV		
<i>Obec:</i>	KOSTELEČ	<i>K.ú.:</i>	KOSTELEČ U STŘÍBRA		
<i>Investor:</i>	OBEC KOSTELEČ, Kostelec 34, 349 01 Stříbro			<i>Datum:</i> 05/2020 <i>Stupeň:</i> DÚR+DSP <i>Měřítko:</i> . <div><i>Arch. číslo</i> 304/2020</div> <div><i>Číslo výkresu</i> D3.6</div>	
<i>Stavba:</i>	KOSTELEČ u Stříbra INFRASTRUKTURA ZÓNY "SEVEROZÁPAD" – 1.ETAPA SO–301 VODOVOD				
<i>Příloha:</i>	VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR				

# VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

## SO-301 VODOVOD

### 1. Trubní materiál

Tlakové trubky vodovodní navíjené, v integrované ochranné vrstvě  
PN 16, SDR 11 – materiálová řada PE 100RC

HDPE 63 x 5.8 mm	10 bm
HDPE 90 x 8.2 mm	672 bm

### 2. Trubní tvarovky

Elektrosvařovací tvarovky, HDPE řady PE 100, SDR 11

Elektrosvařovací nátrubek	HDPE 63	1 ks
	HDPE 90	17 ks

Lemový nákrůžek HDPE 63 s volnou přírubou DN 50	1 ks
Lemový nákrůžek HDPE 90 s volnou přírubou DN 80	16 ks

Elektrosvařovací koleno	
HDPE 90 – 45°	4 ks

Elektrosvařovací zátka (víčko)	
HDPE 63	1 ks
HDPE 90	1 ks

### 3. Tvarovky

Všechny litinové tvarovky jsou z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou, profily DN 80 s vrtáním přírub pro 8 otvorů.

Litinová přírubová odbočka	
T 80/80	5 ks

Litinový přírubový kříž	
TT 80	3 ks

Litinové přírubové koleno s patkou	
PP 80	7 ks

Litinový přírubový přechod	
FFR 80/50	2 ks

Litínová trouba přírubová TP 80/200	7 ks
--	------

Příruba jištěná „S2000“ pro potrubí PVC d 90/DN 80	2 ks
---	------

#### 4. Armatury

Šoupátko měkčetěsnící, krátké F4, PN 10, č. 4000E1CZ Hawle DN 50	1 ks
DN 80	15 ks

Hydrant podzemní, DN 80, PN 10, krytí 1250 mm Hp 80/1250	7 ks
---	------

#### 5. Ostatní

Zemní souprava teleskopická, krytí 1,3 – 1,8 m pro šoupátka DN 50	1 ks
pro šoupátka DN 80	15 ks

Litínový poklop šoupátkový	16 ks
hydrantový	7 ks

Podkladní deska poklopu šoupátkového	16 ks
hydrantového	7 ks

Vyhledávací vodič CYY 1x4 mm <sup>2</sup> (měděný)	cca 700 bm
--	------------

Těsnění ploché přírubových spojů DN 50	3 ks
DN 80	56 ks

Šrouby M16 x 80 + matice M16 (zinkované)	460 ks
Podložky M16 zinkované	920 ks

Orientační štítky armatur na oplocení šoupátko	9 ks
hydrant	2 ks

Orientační štítky armatur na výtyčce dl. 2 m hydrant	5 ks
---	------