



N1a - nová keramická dlažba (odstranění starého povrchu podlahy)
N1b - nová keramická dlažba (lepení na stávající dlažbu)
N2a - nová vlysová podlaha
N2b - renovace stávající vlysové nebo prkenné podlahy
N3 - nová PVC podlaha lepená
N4 - novou zátěžový koberec lepený
N5 - epoxidový nátěr na beton s vytažením 15cm na stěny

- P1 - Stávající skladba podlahy s keramickou dlažbou
- P2 - Stávající skladba podlahy s dřevěnými vlasy
- P3 - Stávající PVC podlaha
- P4 - Stávající zátěžový koberec
- P5 - Stávající prkenná podlaha
- P6 - Stávající betonová podlaha

S1 - malba, odstranění staré malby, 15% plochy nová vysrápková omítka
S2 - minerální podhled kazetový 600x600 mm se zvukově pohltivými deskami
S3 - akustický podhled - dřevované desky tl. 12,5mm s černou tkaninou
S4 - renovace stávajícího SDK podhledu - broušení, kytování a nová malba
S5 - nový bezesparý SDK podhled

±0,000 = čistá podlaha 1NP - vstupní hala

 Družstevní 543, 330 12 Horní Bříza / IČ: 01256386 / mob: 724 757 343

Akce : **KD Klub Horní Bříza - elektroinstalace
a stavební obnova**

Formát : A2 Měřítko : 1:100

POZNÁMKY:

- Nové závěsné WC bude s podomítkovou nádrží, obezděnou pórabetonem, š. = 15cm; v. = 120cm, s keramickým obkladem
- V místnosti 0.13 (umývárna) a v kuchyni (1.07, 1.06) se povrch pod novým keramickým obkladem opatří hydroizolačním nátěrem.
- Skladby nových povrchů podlah, stěn a stropu jsou vypsány v technické zprávě.
- Umístění nové barové příčky je podle navrženého gastro zařízení. Možno vystavit současně s vybavením gastru.
- V zavěšených podhledech budou zabudována zapuštěná svítidla - led panely - dle PD elektroinstalace.
- Hasicí přenosná zařízení - množství a pozice dle výpisu ve zprávě PBŘ

1.13
dlážba

- číslo místnosti
- nový povrch podlahy
- přenosný hasicí zařízení
- hydrant
- dveře s požární odolností dle PBR
- cihelné zdivo
- režné cihelné zdivo
- betonové konstrukce
- pórobetonové tvárnice
- obklad keramický
- obklad dřevem
- výška obkladu stěny v metrech

(v. 2,0)