

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STROP	STĚNY	POZNÁMKA
101	CHODBA	17,46	BETON HLAZENÝ	SÁDROKARTON	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	podlahová krytina (lišta, obklad, přířezy) lišta 80 mm na obvodu,
102	SÁL	106,63	BETON HLAZENÝ	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkan. a penetrace; sádrokarton	BETON POHLED.	podlahová krytina (lišta, obklad, přířezy) lišta 80 mm na obvodu,
103	SKLAD	4,81	BETON HLAZENÝ	BETON POHLEDOVÝ	BETON POHLED.	omyvatelný nátěr 1250 mm, podlahová krytina (lišta, obklad, přířezy) lišta 80 mm na obvodu,
104	SCHODIŠTĚ	13,46	BETON POHLED.	BETON POHLEDOVÝ	BETON POHLED.	
105	ÚKLIDOVÁ MÍST.	5,21	BETON HLAZENÝ	BETON POHLEDOVÝ	BETON POHL. - v místě nátěru předmětů obklad, omyv. nátěr	
106	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,30	KER. DLAŽBA vhodná pro prostor, protiskluz., opotřebení	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný nátěr
107	PISOÁRY	4,28	KER. DLAŽBA vhodná pro prostor, protiskluz., opotřebení	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný nátěr
108	WC MUŽI KABINKA	3,80	KER. DLAŽBA vhodná pro prostor, protiskluz., opotřebení	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný nátěr
109	WC ŽENY, ZTP	4,05	KER. DLAŽBA vhodná pro prostor, protiskluz., opotřebení	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný nátěr
110	ŠATNA	3,34	KER. DLAŽBA vhodná pro prostor, protiskluz., opotřebení	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný nátěr
111	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL	3,14	KER. DLAŽBA vhodná pro prostor, protiskluz., opotřebení	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný nátěr
112	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,35	KER. DLAŽBA vhodná pro prostor, protiskluz., opotřebení	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný nátěr
113	WC SAMOSTATNÁ PERSONÁL	1,35	KER. DLAŽBA vhodná pro prostor, protiskluz., opotřebení	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný nátěr
114	MÍSTNOST PRO TZB	4,39	KER. DLAŽBA vhodná pro prostor, protiskluz., opotřebení	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný nátěr
115	SPOJENÁ CHODBA	9,98; 4,90; 4,94	BETON HLAZENÝ	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	omyvatelný nátěr 1250 mm, podlahová krytina (lišta, obklad, přířezy) lišta 80 mm na obvodu,
116	OŠETŘOVNA	8,24	BETON HLAZENÝ	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	omyvatelný nátěr 1250 mm, podlahová krytina (lišta, obklad, přířezy) lišta 80 mm na obvodu,
117	KABINA ROZHODČÍ	7,41	BETON HLAZENÝ	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	omyvatelný nátěr 1250 mm, podlahová krytina (lišta, obklad, přířezy) lišta 80 mm na obvodu,
118	WC+SPRCHA ROZHODČÍ	3,06	KER. DLAŽBA vhodná pro prostor, protiskluz., opotřebení	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný nátěr
119	KABINA HOSTÉ	16,20	BETON HLAZENÝ	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	omyvatelný nátěr 1250 mm, podlahová krytina (lišta, obklad, přířezy) lišta 80 mm na obvodu,
120	SPRCHY HOSTÉ (umývárna)	9,18	KER. DLAŽBA vhodná pro prostor, protiskluz., opotřebení	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný nátěr
121	WC HOSTÉ KABINKA	1,35	KER. DLAŽBA vhodná pro prostor, protiskluz., opotřebení	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný nátěr
122	NÁSTĚNNÝ PSOÁROVÝ ŽLAB KABINKA HOSTÉ	1,46	KER. DLAŽBA vhodná pro prostor, protiskluz., opotřebení	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný nátěr
123	KABINA DOMÁCÍ	16,20	BETON HLAZENÝ	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	omyvatelný nátěr 1250 mm, podlahová krytina (lišta, obklad, přířezy) lišta 80 mm na obvodu,
124	SPRCHY DOMÁCÍ (umývárna)	9,24	KER. DLAŽBA vhodná pro prostor, protiskluz., opotřebení	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný nátěr
125	WC DOMÁCÍ KABINKA	1,35	KER. DLAŽBA vhodná pro prostor, protiskluz., opotřebení	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný nátěr
126	NÁSTĚNNÝ PSOÁROVÝ ŽLAB KABINKA DOMÁCÍ	1,46	KER. DLAŽBA vhodná pro prostor, protiskluz., opotřebení	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	omyvatelný nátěr 1250 mm, podlahová krytina (lišta, obklad, přířezy) lišta 80 mm na obvodu,
127	PRÁDELNA SUŠÁRNA	4,96	BETON HLAZENÝ	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	omyvatelný nátěr 1250 mm, podlahová krytina (lišta, obklad, přířezy) lišta 80 mm na obvodu,
128	SKLAD DRESY	3,09	BETON HLAZENÝ	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	omyvatelný nátěr 1250 mm, podlahová krytina (lišta, obklad, přířezy) lišta 80 mm na obvodu,
129	MÍSTNOST PRO ULOŽENÍ BATERIÍ	21,98	BETON HLAZENÝ	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ.	OMÍTKA VPC, vč. výzt. tkaniny a penetrace	

LEGENDA HMOT

- Stávající nosné konstrukce ŽB prefabrikované panely a příčky
- Vnitřní stěny KS-Quadro E Sturz tl.: 200 mm
- plynosilikátové tvárnice P4-550 tl. 100, 150 mm
- ŽB monolitické konstrukce C20/25, B500
- Hlavní vzduchotěsnící vrstva - HVV

VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY PŘED PROVÁDĚNÍM NA STAVBĚ!!! VÝKRES JE PLATNÝ POUZE V BAREVNÉ PODOBĚ.
Žádná část této dokumentace nesmí být kopírována ani šířena jiným způsobem bez výslovného svolení autora. Projektovou dokumentaci zpracovanou v této úrovni (dle ust. § 3 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů) lze použít výhradně pro účely, k jakým je určena.

POZNÁMKA:

- před zahájením výroby je nutno ověřit rozměry výrobků a podmínky jejich zabudování dle skutečnosti na stavbě, zejména je nutno vzít v úvahu koordinaci mezi tvarovaním osnění, přesahem zateplení přes pevný rám okna, rozměrem vlastního výrobku a jeho osazovacích, výztužných a nastavovacích prvků - zaměření otvorů a ověření rozměrů výrobků provede dodavatel oken. Je také nutno před objednáním výrobků projít místa jejich osazení a zjistit, zda osazení nových výrobků nebrání vnitřní úpravy.
- napojení výplně na interiérové straně bude provedeno pomocí parotěsného systému a začištění na interiérové straně k vnitřní systémové liště lepené k výplním.
- budou osazena okna, kde bude max. Uw = 0,85 W/(m²K). Z požadavků investora vyplývá, že nové výplně otvorů budou utěsněny přiloženými těsnícími páskami. Profily budou zaskleny izolačním trojsklem. Izolační sklo je sestaveno z tabulí kaleného skla se vzduchotěsně uzavřenou 16 mm dutinou mezi sklo. **Obložené kompozit plasty, který tvoří distanční profil. Okna budou namontována v souladu S POŽADAVKY ČSN 746044 a ČSN 73 0540-2!!!**
- v objektu budou osazeny dle PBŘ: 3ks HP typu P6 s hasicí schopností 21A/113B (1.NP) 2ks HP typu P6 s hasicí schopností 21A/113B (2.NP)

- překlady budou součástí dodávky systému zdícího materiálu, popř. prefabrikované překlady LIAPOR pro tl. 200 mm
- otvorová výplně budou namontovány dle ČSN 746077 (na předem vyrovnané ostění lenkovrstvou omítkou)
- vnitřní omítka tl. 10 mm musí být provedena kompletně na celém povrchu bloků + napojení na ostatní konstrukce
- mezi otvorů veškeré instalace a prostupy těsně
- veškeré prvky na fasádě budou kotveny přes tepelně izolační bloky COMPACFOAM (**UPOZORNĚNÍ: všechny kotvící bloky je třeba rozvrhnout a osadit před zahájení zateplování, výška bloku je dána tl. zateplení (j. 220 mm!!!)**
- **před zahájením realizace zateplovacího systému, bude na celou plochu venkovní části zdiva vč. věnců** tj. od svislé hydroizolace spodní po parotěsnou vrstvu střechy) stavby **nanesena vrstva lepidla** pro lepení EPS bez korvení (stěny přesvětrňované) pro dosažení požadované těsnosti v objektu n50/N = 0,6 1/h při rozdílu 50 Pa, která bude ověřena BLOWER DOOR testem!!!
- všechny prostupy do fasádu budou utěsněny a na obou stranách stěny zatmelený (prostupy VZT)
- řízené větrání řešil samostatná PD

Vedoucí projektant	Ing. Martin Volný
Odp. projektant	Ing. Martin Volný
Vypracoval	Ing. Martin Volný
Kraj: Karlovarský	OU: Hranice
St/U: A1	

Zelivského 2227
356 01 Sokolov
359 57 686
IDIČ - CZ59787842

Investor: Město Hranice, U Pošty 182, 351 24, IČ: 002 53 961

Název akce	ŠATNY PRO FOTBALISTY A OBECNÍ DŮM	Účel	DPS
		Datum	09/21
		Zak. č.	1893/22
Lokalita akce	Studánka, k.ú. Studánka u Aše	Formát	12x4
	parc. č. 251, 409/13, 409/22, 741/2	Kótováno	mm, m
		Měřítko	1:50
SO 01 - ŠATNY_SAL		Číslo výkresu	
Obsah	PŮDORYS 1.NP - nový stav		D.1.1.6a