
FVE panely 60ks á 500 Wp
(viz samostatná část PD)
FVE panely 60ks á 500 Wp
(viz samostatná část PD)
ZELENÁ EXTENZIVNÍ STŘECHA 665,5 m2
- uvažovaný součinitel odtoku C'= 0,55,
- závlaha uvažována pouze pomocí
atmosférických srážek (srážková voda)
A1
A2
A3.1
A3.2
A4
A5
A6
A8
A9
VÝKRES ODVODNĚNÍ PLOCHY POD MEZIPODESTOU SCHODIŠTĚ U ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY
SKLADBA STŘECHY - A7
SKLADBA STŘECHY - A11
SKLADBA STŘECHY - A12
SKLADBA STŘECHY - A4
SKLADBA STŘECHY - A5
SKLADBA - A6
SKLADBA STŘECHY - A8
SKLADBA STŘECHY - A9
SKLADBA - A2
SKLADBA - A3
SKLADBA STŘECHY - A7
SKLADBA STŘECHY - A11
SKLADBA STŘECHY - A12
SKLADBA STŘECHY - A4
SKLADBA STŘECHY - A5
SKLADBA - A6
SKLADBA STŘECHY - A8
SKLADBA STŘECHY - A9
SKLADBA - A2
SKLADBA - A3
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
NOVÉ KONSTRUKCE
SKLON ATIKY:
VŠECHNY ATIKY SKLONĚNY VE SPRÁDU ZA DOVNITŘ OBJEKTU
MATERIAL KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ - ŘEŠÍ INVESTOR, PRO STŘEŠNÍ FÓLIE HPVC POPLASTOVANÝ PLECH
VĚTRACÍ A KANALIZAČNÍ POTRUBÍ VYVEDENO NAD STŘECHU
OSVĚTLOVACÍ A SANITÁRNÍ MATVOUX DUROXIST PR, 700mm,
KTERÝ JE UKONČEN o/a 400 mm NAD O STŘEŠNÍ KRYTINOU
STABILIZACE DŽLABE PROTI SAVÁ VĚTRU
- DŽLABE BUDE PŘIKOTVENO DO ATIKY HPVC
- detaily A1, A4, A5 - přitížení atiky tíhou HPVC betonovým nebo substrátem vegetační atiky
podlaha nové tělocvičny - -2,970=355,03 m.n.m.
stávající objekty - ±0,000=358,00 m.n.m.
NOTA: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PŘEVZÍŽÍ ŽILE TECHNILOGICKTO
ZAMĚŘENÍ STAVBY Z PŘÍLOŽENÝCH MĚŘIČŮ
Ing. arch. Ljubomír Kurčík
Ing. arch. Ljubomír Kurčík
Ing. Jiří Bartl
Ing. arch. Kurčík Ljubomír
Ing. arch. Kurčík Ljubomír
Ing. arch. Kurčík Ljubomír
Ing. arch. Kurčík Ljubomír
Ing. arch. Ljubomír Kurčík
Ing. arch. Ljubomír Kurčík
Ing. arch. Ljubomír Kurčík