













aktualizace 05/2023




POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM


Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
Místo:	č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město		
Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745	Zakázka:	Měřítko:
		Formát:	Datum: 09/2022
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3. navržený stav	Stupeň: DPS	Paré:
		Číslo výkresu 46	
Obsah:	VÝPIS OSTATNÍHO VYBAVENÍ		




OZNAČ.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ [ks]	POZN.
V1		REVIZNÍ DVÍŘKA PRO NIU VE ZDI PRO VODOVODNÍ ARMATURY ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE ROZMĚRŮ POUŽITÝCH ARMATUR PŘEDPOKLÁDANÉ ROZMĚRY 200x200 - 400x300 mm PLASTOVÁ, BARVA DLE PŘÍSLUŠNÉ BARVY OMÍTKY MONTÁŽ DO ZDĚNÉ STĚNY	11	
V2		REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300mm PLASTOVÁ, BARVA BÍLÁ MONTÁŽ DO SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU POŽÁRNÍ ODOLNOST - EI 15 DP1	2	
V3		REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300mm PLASTOVÁ, BARVA BÍLÁ MONTÁŽ DO SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU	11	
V4		<u>VSTUPNÍ ROHOŽ U S1.27</u> HLINÍKOVÉ PROFILY š. 27mm, SPOJENÉ NEREZOVÝMI LANKY, VÝPLŇ PROFILŮ Z PRYŽOVÝCH PÁSKŮ ROZMĚR 1940x800 mm, výška 27 mm (rozměr rohože a rámu možno přizpůsobit typovým rozměrům pryžové rohože) OBVODOVÝ RÁM PRO ROHOŽ Z "L" PROFILŮ 30x30x30mm NEREZ - ŠROUBOVANÝ DO PODKLADNÍHO BETONU + PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA TL. 60MM	1	
V5		<u>VSTUPNÍ ROHOŽ U 1.08</u> HLINÍKOVÉ PROFILY š. 27mm, SPOJENÉ NEREZOVÝMI LANKY, VÝPLŇ PROFILŮ Z PRYŽOVÝCH PÁSKŮ ROZMĚR 1410x800 mm, výška 27 mm (rozměr rohože a rámu možno přizpůsobit typovým rozměrům pryžové rohože) OBVODOVÝ RÁM PRO ROHOŽ Z "L" PROFILŮ 30x30x30mm NEREZ - ŠROUBOVANÝ DO PODKLADNÍHO BETONU OBVODOVÝ RÁM PO DBETONOVAT (od střešní fólie po rám)	1	
V6		<u>VNITŘNÍ ROHOŽ U S1.27</u> TEXTILNÍ ROHOŽ V. 13,5mm ROZMĚR 2000x800mm (rozměr rohože a rámu možno přizpůsobit typovým rozměrům pryžové rohože) RÁM ROHOŽE Z NEREZOVÝCH "L" PROFILŮ 15x30x2mm (KOTVENO DO PODLAHOVÉHO BETONU, ZAPUSTIT DO PODLAHY)	1	
V7		<u>VNITŘNÍ ROHOŽ U 1.08</u> TEXTILNÍ ROHOŽ V. 13,5mm ROZMĚR 1470x800mm (rozměr rohože a rámu možno přizpůsobit typovým rozměrům pryžové rohože) RÁM ROHOŽE Z NEREZOVÝCH "L" PROFILŮ 15x30x2mm (KOTVENO DO PODLAHOVÉHO BETONU, ZAPUSTIT DO PODLAHY)	1	


OZNAČ.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ [ks]	POZN.
V8		VĚTRACÍ MŘÍŽKY 200x200mm POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 15 DP1 PLASTOVÁ, BARVA DLE PŘÍSLUŠNÉ BARVY OMÍTKY MONTÁŽ DO ZDĚNÉ STĚNY	9	
V9		VĚTRACÍ MŘÍŽKY 200x200mm (bez požární odolnosti) PLASTOVÁ, BARVA DLE PŘÍSLUŠNÉ BARVY OMÍTKY MONTÁŽ DO ZDĚNÉ STĚNY MŘÍŽKY Z OBOU STRAN STĚNY = 2 x 8 = 16 ks	16	
V10		VĚTRACÍ MŘÍŽKY 200x200mm POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30 DP1 PLASTOVÁ, BARVA DLE PŘÍSLUŠNÉ BARVY OMÍTKY MONTÁŽ DO ZDĚNÉ STĚNY	1	
V11		LANOVÝ OSOBNÍ VÝTAH PRŮCHOZÍ POČET OSOB: 8 ROZMĚRY ŠACHTY: 1850 x 1950 mm KABINA: 1100 x 1400 mm - NOSNOST 630 kg, RYCHLOST 1 m/s, INVALIDNÍ PROVEDENÍ, POSUVNÉ DVEŘE DO STRANY (TELESKOPIKÉ) 900 x 2000 mm VSTUPNÍ DVEŘE - EW15DP1 EVAKUAČNÍ VÝTAH DODRŽET VŠECHNY POTŘEBNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY A STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE VÝTAHU	1	
V12		<u>VNITŘNÍ VYBAVENÍ INVALIDNÍHO WC:</u> (dle vyhlášky 398/2009 Sb.) - háček na oděvy - odpadkový koš - madla vedle záchodové mísy: 1x sklopné délky 800mm, 1x pevné délky 900mm - madlo vedle umyvadla: 1x pevné délky 500mm	3 (3 místnosti)	
V13		<u>VNITŘNÍ VYBAVENÍ BEZBARIÉROVÉ SPRCHY:</u> (dle vyhlášky 398/2009 Sb.) - rohový sprchový závěs stahovací - sklopné sedátko 450 x 450mm - madla v místě ruční sprchy: 1x vodorovné délky 600mm, 1x svislé délky 500mm - madlo mezi sedátkem a vozíkem: 1x sklopné	3 (3 místnosti)	
V14		<u>VYBAVENÍ KOUPELNY m.č. S1.21, 1.13, 1.27, 1.33:</u> (dle vyhlášky 398/2009 Sb.) - pevné nástěnné zrcadlo min. š. 700mm a min. výšky 1200mm, d. hrana max. 900mm od podlahy	4 (4 místnosti)	
V15		SKLOPNÝ PŘEBALOVACÍ PULT (závěsný) + PŘEBALOVACÍ PODLOŽKA MONTÁŽ NA ZEĎ	3	



OZNAC.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ [ks]	POZN.
V16		<p>PROTIPOŽÁRNÍ ROLETA ELEKTRICKÁ (POŽÁRNÍ ROLETOVÝ UZÁVĚR) UMÍSTĚNÍ NA OTVOR ZE STRANY m.č. S1.24 ROZMĚR OTVORU 1300x1250mm</p> <p>OCELOVÉ IZOLOVANÉ LAMELY (pozink + nátěr RAL 1018) NÁVIN NA BUBEN NAD OTVOREM NA ZDI VČETNĚ VODICÍCH LIŠT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3</p> <p>OVLÁDÁNÍ ELEKTROMOTOREM A OVLADAČEM NA ZDI TROJTLAČÍTKO (otevřít, stop, zavřít) NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ ŘETĚZEM</p> <p>AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ BĚHEM POŽÁRU - ELEKTROMAGNETICKÁ BRZDA (při uvolnění uzavření rolety gravitačním způsobem) NAPOJENÍ NA SYSTÉM EPS (více viz projekt EPS) TAVNÁ POJISTKA (uzavření i bez přítomnosti napájení)</p>	1	
V17		<p>KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY - KTPO</p> <p>UMÍSTĚNÍ DO FASÁDY resp. DO OBKLADU FASÁDY KRYTÍ IP44</p> <p>BUDE OBSAHOVAT KLÍČ OD OPPO A GENERÁLNÍ KLÍČ OD VNITŘNÍCH DVEŘÍ</p> <p>NAPOJENÍ NA EPS (viz projekt EPS)</p> <p>VHODNÝ TYP KOORDINOVAT S POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÉ HZS</p>	1	
V18	 <p>ilustrativní foto</p>	<p><u>SEDAČKY PRO TRIBUNY</u></p> <p>PLASTOVÁ SEDAČKA SE ZESÍLENÝM DVOJITÝM OPĚRADLEM</p> <p>ROZMĚRY: šířka 420 x hloubka 365 x výška 325mm</p> <p><u>BARVY:</u> ŽLUTÁ (RAL 1018) - 53 ks ŠEDÁ - 52 ks (na tribuně umístit barvy střídavě)</p> <p>MONTÁŽ PŘÍŠROUBOVÁNÍM DO BETONOVÉHO PANELU</p>	105	

OZNAČ.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ [ks]	POZN.
V19	<div></div> <p>ilustrativní foto</p> <div></div> <p>ilustrativní foto</p> <div></div> <p>ilustrativní foto</p>	<p><u>VÝSLEDKOVÉ TABULE</u></p> <p><u>HLAVNÍ SVĚTELNÁ TABULE:</u></p> <p>Rozměry: 300 cm x 150 cm x 7 cm</p> <p>Velikost číslic: 25 cm, 18 cm, 15 cm, 8 cm</p> <p>Zobrazuje: čas hry, skóre (0 - 199), periodu hry, čas Time out-u, počet Time out-u, držení míče, počet týmových faulů, čísla a trestné časy dvou hráčů (házena, florbal, futsal), skóre ve všech setech (volejbal), skóre ve čtvrtinách (basketbal), čísla všech hráčů a počet faulů všech hráčů (basketbal)</p> <p>Sířena: piezo</p> <p>Počet: 1 ks</p> <p><u>BOČNÍ SVĚTELNÉ TABULE:</u></p> <p>Rozměry: 200 x 100 cm</p> <p>Velikost číslic: 25 cm, 18 cm</p> <p>Zobrazuje: čas hry, skóre (0 - 199), periodu hry, držení míče, počet týmových faulů</p> <p>Počet: 2 ks</p> <p><u>BASKETBALOVÉ STOPKY:</u></p> <p>Rozměry: 65 cm x 60 cm x 6 cm</p> <p>Zobrazuje: čas hry, čas útoku 24 / 14 s, čas Time out-u. Poslední minutu hry odpočítává v desetínách sekundy.</p> <p>Počet: 2 ks</p> <p>VŠECHNY TABULE NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (celkem 3ks), Z KAŽDÉHO OVLADAČE BUDE MOŽNO OVLÁDAT VŠECHNY TABULE</p> <p>MONTÁŽ NA POMOCNOU OCELOVOU KONSTRUKCI KOTVENOU DO ŽB SLOUPŮ. POMOCNÁ KONSTRUKCE SOUČÁST DODÁVKY VÝSLEDKOVÝCH TABULÍ</p>	5	

OZNAČ.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ [ks]	POZN.
V20		<p><u>SPORTOVNÍ VYBAVENÍ TĚLOCVIČNY S1.42:</u></p> <p>BASKETBAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 ks SKLOPNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE POD STROP (pro basketbalové koše) VČETNĚ POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ NA PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY. DODÁVKA VČETNĚ 2x ODRAZOVÉ DESKY A 2x BASKETBALOVÉHO KOŠE SE SÍTKOU, BARVA KONSTRUKCE ŠEDÁ, EL. OVLÁDÁNÍ S VYPÍNAČEM - VÝŠKU KOTVENÍ A SKLOPENÍ DOMĚŘIT NA STAVBĚ PODLE FINÁLNÍCH ROZMĚRŮ BASKETBALOVÉHO HŘIŠTĚ <p>HÁZENÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2ks PŘENOSNÉ TYPOVÉ HÁZENKÁŘSKÉ BRANKY VČETNĚ SÍTĚ A ZÁCLONKY , ROZMĚRY DLE PRAVIDEL DANÉHO SPORTU - SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE DRŽÁKY PRO KOTVENÍ DO PODLAHY (PROTI PŘEVŘÁCENÍ) <p>TENIS</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 ks VNITŘNÍ SLOUPKY DO POUZDER - 2 ks POUZDER PRO SLOUPY VČ. VÍČEK, BUDE ODVRTANÝ OTVOR V DRÁTKOBETONOVÉ PODLAZE A POUZDRA BUDOU DODATEČNĚ ZABETONOVÁNA, PŘESNOU POLOHU VYMĚŘIT DLE PRAVIDEL TENISU - 2 ks TENISOVÝCH PODPĚR - 1 ks TENISOVÉ SÍTĚ VČ. NAPÍNACÍHO LANKA <p>VOLEJBAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 ks VNITŘNÍ SLOUPKY DO POUZDER - 6 ks POUZDER PRO SLOUPY VČ. VÍČEK, BUDE ODVRTANÝ OTVOR V DRÁTKOBETONOVÉ PODLAZE A POUZDRA BUDOU DODATEČNĚ ZABETONOVÁNA, PŘESNOU POLOHU VYMĚŘIT DLE PRAVIDEL VOLEJBALU - 3 ks VOLEJBALOVÉ SÍTĚ VČ. NAPÍNACÍHO LANKA <p>FUTSAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDOU VYUŽITY STEJNÉ BRANKY JAKO NA HÁZENOU <p>BADMINTON</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 ks VNITŘNÍ SLOUPKY DO POUZDER - 6 ks POUZDER PRO SLOUPY VČ. VÍČEK, BUDE ODVRTANÝ OTVOR V DRÁTKOBETONOVÉ PODLAZE A POUZDRA BUDOU DODATEČNĚ ZABETONOVÁNA, PŘESNOU POLOHU VYMĚŘIT DLE PRAVIDEL VOLEJBALU - 3 ks BADMINTONOVÉ SÍTĚ VČ. NAPÍNACÍHO LANKA <p>FLORBAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2ks PŘENOSNÉ TYPOVÉ FLORBALOVÉ BRANKY VČETNĚ SÍTĚ A ZÁCLONKY , ROZMĚRY DLE PRAVIDEL DANÉHO SPORTU - TYPIZOVANÉ MANTINELY PO CELÉM OBVODU HŘIŠTĚ 		
V21	 <p>ilustrativní foto</p>	<p><u>STAHOVACÍ DĚLÍČÍ STĚNA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PLNÁ DĚLÍČÍ OPONA - NAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ POD STROP - BARVA ŠEDÁ - EL. OVLÁDÁNÍ - ROZMĚR 22 x 8 m (nutno doměřit na stavbě) - VČETNĚ POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ K PŘÍHRADOVÝM VAZNÍKŮM STŘECHY 	2	

OZNAČ.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ [ks]	POZN.
V23		<u>STAHOVACÍ SCHODY PRO PŘÍSTUP K REVIZNÍ LÁVCE</u> <ul style="list-style-type: none">- OCELOVÉ SCHODY + OCELOVÝ POKLOP- ROZMĚR 700x800mm- BARVA POKLOPU DLE PŘILEHLÉ FASÁDY- KONSTRUKČNÍ VÝŠKA SCHODŮ cca 1,8m (nutno doměřit na stavbě)	1	
V24		<u>TYČE NA ŠPLH</u> <ul style="list-style-type: none">- OCELOVÁ KONSTRUKCE VE TVARU "U" PRO 4 ŠPLHACÍ MÍSTA- 2x ŠPLHACÍ TYČ- 2x ŠPLHACÍ LANO- UMÍSTĚNÍ SESTAVY DLE PŘÍSLUŠNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PRAVIDEL (VZDÁLENOST OD STĚN APOD.)	1	
V25		<u>KRYT PŘED REPRODUKTORY</u> <ul style="list-style-type: none">- TEXTILNÍ KRYT PŘED ZABUDOVANÉ REPRODUKTORY- TEXTILNÍ KRYT VČETNĚ OBVODOVÉHO OCELOVÉHO (HLINÍKOVÉHO) RÁMEČKU- OBVODOVÝ RÁM ODNÍMATELNÝ- ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE KONKRÉTNÍHO ROZMĚRU REPRODUKTORU		
V26		PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A - DLE PBŘ	18	
		PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 55B CO2 - DLE PBŘ	3	
		PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 183B - DLE PBŘ	1	
V27		VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ TABULKY (označení únikových cest, evakuačního plánu atd.)		
V28	<p>PŮDORYS</p>  <p>pohled A</p>  <p>pohled B</p> 	<p><u>KUCHYŇSKÁ LINKA</u></p> <ul style="list-style-type: none">- DVOJDŘEZ S ODKAPÁVAČEM- STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE- SOKL PLASTOVÝ- ÚCHYTY DVÍŘEK NEREZ- DOLNÍ SKŘÍŇKY - KOMBINACE ŠUPLÍKŮ A SKŘÍŇEK- HORNÍ SKŘÍŇKY - POUZE NA STRANU dl. 2315mm, VYKLÁPĚCÍ- OSVĚTLENÍ LINKY VČ. SPÍNAČE- MECHANIZMUS PANTŮ S PLYNULÝM DOVÍRÁNÍM <p>SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none">- LEDNICE š. 600mm, hl. 635mm, cca v. 1900mm (VOLNĚ STOJÍCÍ, JEDNODVEŘOVÁ, BEZ MRAŽÁKU)- MYČKA š. 600mm (VESTAVNÁ)	1	KONEČNÝ TYP, BARVA, DEKORY APOD. BUDOU VYBRÁNY V SOUČINNOSTI A SE SOUHLASEM INVESTORA

OZNAC.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ [ks]	POZN.
V29	 <p>ilustrativní foto</p>	<p>ŠATNÍ SKŘÍNKY</p> <ul style="list-style-type: none"> - ŠATNÍ SKŘÍŇ TYPU LDT (laminotřísková deska s povrchem melamin) S ODOLNÝMI ABS PLASTOVÝMI HRANAMI A CELOKOVÝMI PANTY - NA DVÍŘKÁCH ZAPUŠTĚNÁ MISKA A VLOŽKA CYLINDRICKÉHO ZÁMKU - BEZ LAVIČKY, - ROZMĚRY SKŘÍŇKY 300x500x900 mm (např. typ L202) - SKŘÍŇKY UMÍSTĚNY VŽDY DVĚ NAD SEBOU + NOHY (hliníková konstrukce, nezakrytá) v. 200mm - SKŘÍŇKY BUDOU VHODNĚ OČÍSLOVÁNY (dle volby investora) - SKŘÍŇKY BUDOU VYBAVENY 2ks HÁČKY NA STĚNÁCH <p>BAREVNÁ PROVEDENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - šatny S1.17 a S1.22 - barva 0134 BS SUNSHINE - 44 ks - šatny 1.23 a 1.28 - barva 7113 BS CHILLI RED - 44 ks - šatny 1.29 a 1.34 - barva K099 SU MIDNIGHT BLUE - 44 ks - šatny 1.12 a 1.16 - barva K099 SU MIDNIGHT BLUE - 28 ks 	160	
V30	 <p>ilustrativní foto</p>	<p>ŠATNÍ SKŘÍNKY PRO ZTP</p> <ul style="list-style-type: none"> - ŠATNÍ SKŘÍŇ TYPU LDT (laminotřísková deska s povrchem melamin) S ODOLNÝMI ABS PLASTOVÝMI HRANAMI A CELOKOVÝMI PANTY - NA DVÍŘKÁCH ZAPUŠTĚNÁ MISKA A VLOŽKA CYLINDRICKÉHO ZÁMKU - BEZ LAVIČKY - ROZMĚRY SKŘÍŇKY 600x500x1250 mm (např. typ A114) - SKŘÍŇKY UMÍSTĚNY NA NOHÁCH (hliníková konstrukce, nezakrytá) v. 200mm - SKŘÍŇKY BUDOU VHODNĚ OČÍSLOVÁNY (dle volby investora) A DOPLNĚNY SYMBOLEM "osoby na vozíku" - SKŘÍŇKY BUDOU VYBAVENY 2ks STROPNÍ HÁČKY A DOLNÍ POLIČKA <p>BAREVNÁ PROVEDENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - šatny S1.22 - barva 0134 BS SUNSHINE - 4 ks - šatny 1.28 - barva 7113 BS CHILLI RED - 4 ks - šatny 1.34 - barva K099 SU MIDNIGHT BLUE - 4 ks 	12	
V31	 <p>ilustrativní foto</p>	<p>ŠATNÍ LAVICE S HÁČKY</p> <ul style="list-style-type: none"> - ŠATNÍ LAVICE S HÁČKY Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ELOX A HPL LAMINÁTU VSAZENÉHO DO HLINÍKOVÝCH PROFILŮ - LAVICE O ROZMĚRU - výška 420mm, hloubka 395mm + OPĚRADLO S HÁČKY - výška 1850mm (např. typ B503) - CELKOVÁ POŽADOVANÁ DÉLKA SESTAVENA Z MODULOVÝCH ROZMĚRŮ <p>BAREVNÁ PROVEDENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - šatna S1.17 - barva 0134 BS SUNSHINE - celk.dl. 6,5 m - šatna S1.22 - barva 0134 BS SUNSHINE - celk.dl. 4,5 m - šatna 1.23 - barva 7113 BS CHILLI RED - celk.dl. 6,5 m - šatna 1.28 - barva 7113 BS CHILLI RED - celk.dl. 4,5 m - šatna 1.29 - barva K099 SU MIDNIGHT BLUE - celk.dl. 6,5 m - šatna 1.34 - barva K099 SU MIDNIGHT BLUE - celk.dl. 4,5 m - šatna 1.12 - barva K099 SU MIDNIGHT BLUE - celk.dl. 3,9 m - šatna 1.16 - barva K099 SU MIDNIGHT BLUE - celk.dl. 3,6 m 	40,5 m	

OZNAC.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ [ks]	POZN.
V32	 <p>ilustrativní foto</p>	<u>STAHOVACÍ SCHODY NA STŘECHU</u> <ul style="list-style-type: none"> - NAPŘ. TYP FDA - DODÁVKA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (ZALIŠTOVÁNÍ) - ROZMĚR 700x1300 mm - TYP PRO PLOCHOU STŘECHU - SV. VÝŠKA: 2770 mm - KONSTRUKČNÍ VÝŠKA: 3550 mm (od podlahy 1.NP po střechu) 	1	
V34		<u>ZRCADLO NAD UMYVADLY</u> <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR 2000x1200 mm 	2	
V35		VĚTRACÍ MŘÍŽKY 150x150mm POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 15 DP3 PLASTOVÁ, BARVA DLE PŘÍSLUŠNÉ BARVY OMÍTKY MONTÁŽ DO ZDĚNÉ STĚNY	2	