







Index změny :	Popis změny :	Datum :	Provedl :	Podpis :

Kreslil :	Projektant :	Zodp.projektant :	 Konstrukční kancelář pro pozemní stavby Ing. Vlastimil Čegan <small>Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, ČKAIT 1300291</small> <small>IČO: 702 38 740</small> <small>vlastimil.cean@konstrukce-cheb.cz</small> <small>vlastimil.cean@seznam.cz</small> <small>telefon : 602 212 700</small>	Jiří Nováček <small>Projektová činnost ve výstavbě</small> <small>IČO: 064 36 943</small> <small>jiří.novacek@konstrukce-cheb.cz</small> <small>novacij@seznam.cz</small> <small>telefon : 776 211 125</small>
Jiří Nováček	Jiří Nováček	Ing. Martin Kroc		
St.ú. :	Sokolov			
Obec :	Kynšperk nad Ohří		Office: Americká 1, 350 02 Cheb	
Investor : Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří			Stupeň:	DPS
Akce : Zázemí pro dětskou skupinu na p.p.č.1195/22, k.ú. Kynšperk nad Ohří			Formát:	4x A4
			Měřítko:	-----
			Datum:	02/2024
Část : D.1.1 Architektonicko stavební řešení			Č. zakázky:	2310-01
Obsah : Výpis výplní otvorů			Č. přílohy:	b-11

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VÝPIS VENKOVNÍCH DVEŘÍ A OKEN

OZNAČ. NA VÝKRESU	POPIS	ROZMĚRY (mm)	SCHÉMA	ROZMĚR OTVORU (mm)	POČET (ks)	POZNÁMKA
O-01	VSTUPNÍ DVEŘE PLNÉ, BEZPEČNOSTNÍ, PLASTOVÉ, DVEŘE OTOČNÉ PRAVÉ PLNÉ, HLADKÉ BARVA RAL 9016 ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ BARVA RAL 9016 KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KOULE - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 1027	2300 / 1100 DO STĚNY cca 600mm		2300 X 1100	1	
O-02	OKNO JEDNODÍLNÉ, PLASTOVÉ (PRAVÉ), DÍL SKLOPNÝ BARVA RAL 9016 SKLO MATNÉ NEPRŮHLEDNÉ KOVÁNÍ Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 9016 VNITŘNÍ PARAPET KERAM. OBKLAD	800 / 600 DO STĚNY cca 600mm		800 X 600	2	IZOLAČNÍ TROJSKLO Uw = 0,8W/m2*K
O-03	OKNO JEDNODÍLNÉ, PLASTOVÉ, DÍL SKLOPNÝ BARVA RAL 9016 SKLO MATNÉ NEPRŮHLEDNÉ KOVÁNÍ Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 9016 VNITŘNÍ PARAPET KERAM. OBKLAD	800 / 2000 DO STĚNY cca 600mm		800 X 2000	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO Uw = 0,8W/m2*K
O-04	OKNO DVOUDÍLNÉ, PLASTOVÉ, DÍLY OTEVÍRAVÉ BARVA RAL 9016 SKLO ČIRÉ PRŮHLEDNÉ KOVÁNÍ Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 9016 VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ	1400 / 2000 DO STĚNY cca 600mm		1400 X 2000	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO Uw = 0,8W/m2*K
O-05	OKNO DVOUDÍLNÉ, V NEHOŘLAVÉM RÁMU DÍLY NEOTEVÍRAVÉ BARVA RAL 9016 SKLO ČIRÉ PRŮHLEDNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1 KOVÁNÍ Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 9016 VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ	1400 / 2000 DO STĚNY cca 600mm		1400 X 2000	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO Uw = 0,8W/m2*K EI 30 DP1

POZNÁMKA:

VÝROBCE, PŘESNÝ TYP, DRUH ZASKLENÍ A PŘÍPADNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI INVESTOREM PO DOHODĚ A PROJEKTANTEM.

PODROBNÉ INFORMACE DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE.





VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ.

RÁM OKNA A DVEŘÍ BUDE PŘEKRYT TEPELNOU IZOLACÍ FASÁDY O MIN.30MM.

PŘI OSAZENÍ ZCELA VYPĚNIT MONTÁŽNÍ SPÁRU, VYUŽÍT VNITŘNÍ PAROTĚSNOU A VNĚJŠÍ PAROPROPUSTNOU PÁSKU.

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VÝPIS VENKOVNÍCH DVEŘÍ A OKEN

OZNAČ. NA VÝKRESU	POPIS	ROZMĚRY (mm)	SCHÉMA	ROZMĚR OTVORU (mm)	POČET (ks)	POZNÁMKA
O-06	OKNO JEDNODÍLNÉ, PLASTOVÉ, DÍL SKLOPNÝ BARVA RAL 9016 SKLO ČIRÉ PRŮHLEDNÉ KOVÁNÍ Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 9016 VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ	800 / 1600 DO STĚNY cca 600mm		800 X 1600	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO Uw = 0,8W/m2*K
O-07	OKNO JEDNODÍLNÉ, PLASTOVÉ, DÍL SKLOPNÝ BARVA RAL 9016 SKLO ČIRÉ PRŮHLEDNÉ KOVÁNÍ Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 9016 VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ	1400 / 1600 DO STĚNY cca 600mm		1400 X 1600	5	IZOLAČNÍ TROJSKLO Uw = 0,8W/m2*K
O-08	FRANCOUZSKÉ DVEŘE, BEZPEČNOSTNÍ, PLASTOVÉ, DVEŘE OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ ČIRÉ, BARVA RAL 9016 ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ BARVA RAL 9016 KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KOULE - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 9016	2300 / 1600 DO STĚNY cca 600mm		2300 X 1600	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO Uw = 0,8W/m2*K
O-09	OKNO JEDNODÍLNÉ, PLASTOVÉ (PRAVÉ), DÍL OTEVÍRAVÝ BARVA RAL 9016 SKLO ČIRÉ PRŮHLEDNÉ KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KOULE - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 9016 VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ	900 / 1200 DO STĚNY cca 600mm		900 X 1200	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO Uw = 0,8W/m2*K

POZNÁMKA:

VÝROBCE, PŘESNÝ TYP, DRUH ZASKLENÍ A PŘÍPADNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI INVESTOREM PO DOHODĚ A PROJEKTANTEM.

PODROBNÉ INFORMACE DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE.

VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ.

RÁM OKNA A DVEŘÍ BUDE PŘEKRYT TEPELNOU IZOLACÍ FASÁDAY O MIN.30MM.

PŘI OSAZENÍ ZCELA VYPĚNIT MONTÁŽNÍ SPÁRU, VYUŽÍT VNITŘNÍ PAROTĚSNOU A VNĚJŠÍ PAROPROPUSTNOU PÁSKU.

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ





OZNAČ. NA VÝKRESU	POPIS	ROZMĚRY (mm)	SCHÉMA	TYP	POČET (ks)	POZNÁMKA
D-01	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, DÝHOVANÁ S VÝPLNÍ - VOŠTINOVÁ STABILIZAČNÍ VÝPLŇ BARVA RAL 9016 DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BARVA RAL 9016 KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KLIKA - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 1027	900 / 1970 DO PŘÍČKY cca 150mm		PRAVÉ	-	
				LEVÉ	2	
D-02	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, DÝHOVANÁ S VÝPLNÍ - VOŠTINOVÁ STABILIZAČNÍ VÝPLŇ BARVA RAL 9016 DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BARVA RAL 9016 KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KLIKA - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 1027	800 / 1970 DO PŘÍČKY cca 150mm		PRAVÉ	-	
				LEVÉ	3	
D-03	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, DÝHOVANÁ S VÝPLNÍ - VOŠTINOVÁ STABILIZAČNÍ VÝPLŇ BARVA RAL 9016 DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BARVA RAL 9016 KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KLIKA - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 1027	700 / 1970 DO PŘÍČKY cca 150mm		PRAVÉ	1	
				LEVÉ	-	
D-04	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, DÝHOVANÁ S VÝPLNÍ - VOŠTINOVÁ STABILIZAČNÍ VÝPLŇ BARVA RAL 9016 DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BARVA RAL 9016 KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KLIKA - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 1027	700 / 1970 DO PŘÍČKY cca 100mm		PRAVÉ	1	
				LEVÉ	-	
D-05	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, DÝHOVANÁ S VÝPLNÍ - VOŠTINOVÁ STABILIZAČNÍ VÝPLŇ BARVA RAL 9016 DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BARVA RAL 9016 KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KLIKA - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 1027	700 / 1970 DO PŘÍČKY cca 100mm		PRAVÉ	-	
				LEVÉ	1	

POZNÁMKA:

VÝROBCE, PŘESNÝ TYP, DRUH ZASKLENÍ A PŘÍPADNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI INVESTOREM
PO DOHODĚ A PROJEKTÁNTEM.
PODROBNÉ INFORMACE DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE,
VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ.

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZNAČ. NA VÝKRESU	POPIS	ROZMĚRY (mm)	SCHÉMA	TYP	POČET (ks)	POZNÁMKA
D-06	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, DÝHOVANÁ S VÝPLNÍ - VOŠTINOVÁ STABILIZAČNÍ VÝPLŇ BARVA RAL 9016 DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BARVA RAL 9016 KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KLIKA - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 1027 OKNO DVOUDÍLNÉ, DŘEVĚNÉ OKNO VÝSUVNÉ, PROSKLENÉ ČIRÉ, BARVA RAL 9016	900 / 1970 1000 ⁺ / 1150 DO PŘÍČKY cca 150mm		PRAVÉ	-	
				LEVÉ	1	
D-07	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, DÝHOVANÁ S VÝPLNÍ - VOŠTINOVÁ STABILIZAČNÍ VÝPLŇ BARVA RAL 9016 DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BARVA RAL 9016 KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KLIKA - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 1027	1000 / 1970 DO STĚNY cca 450mm		PRAVÉ	1	
				LEVÉ	-	
D-08	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EW 30-C DP1 BARVA RAL 9016 DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BARVA RAL 9016 KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KLIKA - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 1027	1000 / 1970 DO STĚNY cca 300mm		PRAVÉ	-	
				LEVÉ	1	
D-09	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EW 15-C DP3 BARVA RAL 9016 DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BARVA RAL 9016 KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KLIKA - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 1027	700 / 1970 DO PŘÍČKY cca 100mm		PRAVÉ	-	
				LEVÉ	1	

POZNÁMKA:

VÝROBCE, PŘESNÝ TYP, DRUH ZASKLENÍ A PŘÍPADNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI INVESTOREM
PO DOHODĚ A PROJEKTÁNTEM.
PODROBNÉ INFORMACE DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE,
VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ.