OKNA PLAST. -TVRZENÉ PVC /CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ/ ,
ODSTÍN BÍLÝ ČIRÉ TROJSKLO. / U_{max} = 0,8W/m²K /

VČETNĚ VENKOV. PARAPETŮ š.20cm V BARVĚ OKNA
+VNITŘNÍCH. PARAPETŮ- BÍLÉ/ LIGNO DESKY/ š.30cm - viz výpis v závěru

OZN.	NÁKRES	ROZMĚR	POPIS	POČET KS												POZNÁMKA
	SCHEMA OKEN - JSOU KRESLENY Z POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY				2pp	1pp	1np	2np	3np	4np	5np	6np	7np	stř.		celkem	
1		1200/1500 mm	OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ / 1x křídlo/													2	
2		600/900mm	OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ													1	
3		1200/1500 mm	OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ "dělení" okna - venkovní nalepovací lišty na sklo													3	
4	DŘEV. STŘEŠ. OKNO FAKRO 	780/1180mm	DŘEV. STŘEŠ. OKNO FAKRO -KYVNÉ FTP- VU4 FSC 118 / 78cm													8	
6																	
	VNITŘNÍ PARAPETY - BÍLÉ/ LIGNO DESKY/ š.30cm													délka celkem 9 m/			
	OSTATNÍ PARAPETY /PŘÍSLUŠENSTVÍ/ JSOU S KER. OBKLADEM																

VCHODOVÉ DVEŘE - PLAST. BÍLÉ
VRATA - KOVOVÁ

11		800/1970mm	VCHODOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE -BÍLÉ S ČÁSTEČNÝM PROSKLENÍM - ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO VEN OTEVÍRAVÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ	LEVÉ PRAVÉ	1 1
12		900/1970mm	VCHODOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE -BÍLÉ S ČÁSTEČNÝM PROSKLENÍM - ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO VEN OTEVÍRAVÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ	LEVÉ PRAVÉ	 1
13	VRATA HORMAN 	3500/3000mm	RYCHLOBĚŽ. /min 0,25m/sec/ SEKČNÍ VRATA HORMAN SPU 40 /U=1,5Wm2K/ S MECHAN. ODBLOKOVACÍM SYSTEMEM -TM. ŠEDÉ		2
14	VRATA HORMAN 	3500/3300mm	RYCHLOBĚŽ. /min 0,25m/sec/ SEKČNÍ VRATA HORMAN SPU 40 /U=1,5Wm2K/ S MECHAN. ODBLOKOVACÍM SYSTEMEM -TM. ŠEDÉ		1
15	VRATA HORMAN 	3500/3300mm	RYCHLOBĚŽ. /min 0,25m/sec/ SEKČNÍ VRATA S INTEGROVANÝMI VSTUP. DVEŘMI HORMAN SPU 40 /U=1,5Wm2K/ S MECHAN. ODBLOKOVACÍM SYSTEMEM -TM. ŠEDÉ		1
16	REVIZNÍ DVÍŘKA!! s pož. odol. 30min 	500/500mm	REVIZNÍ DVÍŘKA DO STĚNY 50/50cm RFS 500/500 - GKF US EI30 **pož. odolnost EI 30**		1

DVEŘE VNITŘNÍ

DVEŘE DŘEVĚNÉ S OCEL. LISOVANÝMI ZÁRUBNĚMI -LAMIN. CPL, PLNÉ KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - VČETNĚ ZÁRUBNÍ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ

OZN.	NÁKRES	ROZMĚR	POPIS	POČET KS													POZNÁMKA
21		600/1970 mm	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI -LAMIN. CPL, PLNÉ- KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - VČETNĚ ZÁRUBNÍ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ	L													2	
				P														
22		700/1970 mm	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI -LAMIN. CPL, PLNÉ- KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - VČETNĚ ZÁRUBNÍ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ	L													1	
				P													1	
23		800/1970 mm	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI -LAMIN. CPL, PLNÉ- KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - VČETNĚ ZÁRUBNÍ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ	L													2	
				P													1	
	DVEŘE VNITŘNÍ		**DVEŘE DŘEVĚNÉ S OCEL. LISOVANÝMI ZÁRUBNĚMI -LAMIN. CPL, PLNÉ KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - VČETNĚ ZÁRUBNÍ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ** **DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - VIZ ZPRÁVA PBŘ**															
25	 **pož.odol.** ● **EW 15 DP3-C**	900/1970 mm	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ - CPL, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ /VČETNĚ ZÁRUBNĚ/ ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA **pož.odol. EW 15 DP3-C**	L													3	
				P													1	
26	 **pož.odol.** ● **EW 15 DP3-C**	800/1970 mm	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ - CPL, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ /VČETNĚ ZÁRUBNĚ/ ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA **pož.odol. EW 15 DP3-C**	L														
				P													2	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ

OZN.	NÁKRES	ROZMĚR	POPIS	POČET KS	POZNÁMKA
31	atyp. VIZ DET. VÝKRES č. 14		OCEL. VENKOVNÍ SCHODY DO 2NP JAKO CELEK	1	
32	 dl. 3500mm	dl. 3500mm	OCEL. LEM. ÚHELNÍK /ukončení betonu/ L 70/70/5mm DL. 3500mm S NAVAŘ. KOTVAMI váha 1ks: 27,0kg	1	
33		450/900mm	ROHOŽ /ČISTÍCÍ ZONA/ Z PRYŽ. PROFILŮ + TEXTILNÍ VČETNĚ OSAZ.RÁMU	2	
34		150/150mm	PVC - BÍLÁ, ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA SE SÍTÍ PROTI HMYZU	4	
35	atyp. VIZ DET. VÝKRES č. 18	800/1200mm	OCEL. ŽALUZIE VÁHA 1KS 75,0kg	4	
36	atyp. VIZ DET. VÝKRES č. 18	2000/800mm	OCEL. ŽALUZIE VÁHA 1KS 115,0kg	4	
37	atyp. VIZ DET. VÝKRES č. 18	1500/800mm	OCEL. ŽALUZIE VÁHA 1KS 87,0kg	4	
38	atyp. VIZ DET. VÝKRES č. 17		OCEL. PLOŠINA "POŽÁR. VĚŽE" VČETNĚ ZÁBRADLÍ JAKO CELEK	1	
39	ATYP. VIZ VÝKR.č. 18	1800/1500 mm	VNĚJŠÍ MŘÍŽE NA OKNA - PEVNÉ VČETNĚ UKOTVENÍ váha 1KS: 88,0kg	1	
40	ATYP. VIZ VÝKR.č. 18	600/900 mm	VNĚJŠÍ MŘÍŽE NA OKNA - PEVNÉ VČETNĚ UKOTVENÍ váha 1KS: 46,0kg	2	
41	ATYP. VIZ VÝKR.č. 18	1200/1500 mm	VNĚJŠÍ MŘÍŽE NA OKNA - PEVNÉ VČETNĚ UKOTVENÍ váha 1KS: 71,0kg	2	
42	ATYP. VIZ VÝKR.č. 17	a. DL. 10 500 mm b. DL. 6 900 mm	OCELOVÉ ZTUŽUJÍCÍ RÁMY KROVU	váha 1KS: 595,0kg váha 1KS: 380,0kg	5 1	