


SPECIFIKACE SVÍTIDEL DO PROJEKTU:Spolkový dům Velešín

Autor specifikace:BOOBA s.r.o.
kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň

booba@booba.cz

tel.: 720 022 801



Technické parametry uvedené v tomto dokumentu jsou minimální požadované a je povinné je splnit. Součástí nabízených výrobků bude odkaz na oficiální webové stránky výrobce, katalogový list nabízeného výrobku vč. fotometrie svítidel a odkaz na volné stažení fotometrie svítidel ve formátu ldt. nebo ies.

ozn.:	refer.typ svítidla:	popis svítidla:				obrázky:	ks:
S1		Napájení:	230V / 50Hz	Korpus svítidla:	tlakově litý hliník		4
		Příkon svítidla:	26W	Barva korpusu:	šedý lak		
		Teplota chromatičnosti:	2700K	Světelný kryt:	tvrdé sklo + PMMA op		
		Světelný tok zdroje:		Hodnota UGR:			
		Světelný tok svítidla:	2731lm	Úhel vyzařování:	asymetrické vyz.		
		Účinnost svítidla lm/w:	151lm/W	Krytí svítidla:	IP66		
		Životnost LED:	100000hod.	Mech.pevnost:	IK08		
			L90B10	Předřadník	Elektronický		
		Index podání barev Ra:	70	Stmívání:	ANO automatické		
		Barevná tolerance:	MacAdam3	Rozměry:	415x245x60mm		
		Certifikace:	CE	Váha:	4,8kg		
S1p1	Sloup 6m, povrchová úprava žár. zinek, horní průměr 60mm						4
S1p2	Stožárová výzbroj						4