

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

## VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ






OZNAČ. NA VÝKRESU	POPIS	ROZMĚRY (mm)	SCHÉMA	TYP	POČET (ks)	POZNÁMKA
D-01	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, DÝHOVANÁ S VÝPLNÍ - VOŠTINOVÁ STABILIZAČNÍ VÝPLŇ BARVA RAL 9016 DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BARVA RAL 9016 KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KLIKA - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 1027	800 / 1970 DO PŘÍČKY cca 150mm		PRAVÉ	-	
				LEVÉ	4	
D-02	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, DÝHOVANÁ S VÝPLNÍ - VOŠTINOVÁ STABILIZAČNÍ VÝPLŇ BARVA RAL 9016 DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BARVA RAL 9016 KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KLIKA - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 1027	800 / 1970 DO PŘÍČKY cca 150mm		PRAVÉ	2	
				LEVÉ	-	
D-03	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, DÝHOVANÁ S VÝPLNÍ - VOŠTINOVÁ STABILIZAČNÍ VÝPLŇ BARVA RAL 9016 DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BARVA RAL 9016 KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KLIKA - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 1027	600 / 1970 DO PŘÍČKY cca 100mm		PRAVÉ	1	
				LEVÉ	-	
D-04	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, DÝHOVANÁ S VÝPLNÍ - VOŠTINOVÁ STABILIZAČNÍ VÝPLŇ BARVA RAL 9016 DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BARVA RAL 9016 KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KLIKA - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 1027	600 / 1970 DO PŘÍČKY cca 100mm		PRAVÉ	-	
				LEVÉ	1	
D-05	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, DÝHOVANÁ S VÝPLNÍ - VOŠTINOVÁ STABILIZAČNÍ VÝPLŇ BARVA RAL 9016 DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BARVA RAL 9016 KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KLIKA - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 1027	800 / 1970 DO STĚNY cca 250mm		PRAVÉ	-	
				LEVÉ	1	

### POZNÁMKA:

VÝROBCE, PŘESNÝ TYP, DRUH ZASKLENÍ A PŘÍPADNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI INVESTOREM  
PO DOHODĚ A PROJEKTÁNTEM.  
PODROBNÉ INFORMACE DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE.  
VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ NUTNO OVĚRIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ.

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VÝPIS VENKOVNÍCH DVEŘÍ A OKEN

OZNAČ. NA VÝKRESU	POPIS	ROZMĚRY (mm)	SCHÉMA	ROZMĚR OTVORU (mm)	POČET (ks)	POZNÁMKA
O-01	OKNO JEDNODÍLNÉ, PLASTOVÉ, DÍL SKLOPNÝ BARVA RAL 9016 SKLO MATNÉ NEPRŮHLEDNÉ  KOVÁNÍ Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 9016 VNITŘNÍ PARAPET KERAM. OBKLAD	900 / 900 DO STĚNY cca 250mm		900 X 900	5	IZOLAČNÍ TROJSKLO Uw = 0,8W/m2*K
O-02	OKNO JEDNODÍLNÉ, PLASTOVÉ (PRAVÉ), DÍL SKLOPNÝ, OTEVÍRAVÍ BARVA RAL 9016 SKLO ČIRÉ PRŮHLEDNÉ  KOVÁNÍ Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 9016 VNITŘNÍ PARAPET KERAM. OBKLAD	1150 / 900 DO STĚNY cca 250mm		1150 X 900	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO Uw = 0,8W/m2*K
O-03	VSTUPNÍ DVEŘE PLNÉ, BEZPEČNOSTNÍ, PLASTOVÉ, DVEŘE OTOČNÉ LEVÉ PLNÉ, HLADKÉ BARVA RAL 9016 ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ BARVA RAL 9016 KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KOULE - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 1027	2000 / 1100 DO STĚNY cca 250mm		2000 X 1100	1	
O-04	VSTUPNÍ DVEŘE PLNÉ, BEZPEČNOSTNÍ, PLASTOVÉ, DVEŘE OTOČNÉ LEVÉ PLNÉ, HLADKÉ BARVA RAL 9016 ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ BARVA RAL 9016 KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KOULE - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN, BARVA RAL 1027	2000 / 900 DO STĚNY cca 250mm		2000 X 900	1	
O-05	OKNO - VÝLOHA, HLINÍKOVÝ RÁM, PEVNÉ ZASKLENÍ  SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÉ SKLO  BEZ KOVÁNÍ	3200 / 1815		3200 X 1815	2	IZOLAČNÍ TROJSKLO Uw = 0,8W/m2*K

## POZNÁMKA:

VÝROBCE, PŘESNÝ TYP, DRUH ZASKLENÍ A PŘÍPADNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI INVESTOREM PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM  
PODROBNÉ INFORMACE DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE.





VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ.

RÁM OKNA A DVEŘÍ BUDE PŘEKRYT TEPELNOU IZOLACÍ FASÁDAY O MIN.30MM.

PŘI OSAZENÍ ZCELA VYPĚNIT MONTÁŽNÍ SPÁRU, VYUŽIT VNITŘNÍ PAROTĚSNOU A VNĚJŠÍ PAROPROPUSTNOU PÁSKU.

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

## VÝPIS VENKOVNÍCH DVEŘÍ A OKEN

OZNAČ. NA VÝKRESU	POPIS	ROZMĚRY (mm)	SCHÉMA	ROZMĚR OTVORU (mm)	POČET (ks)	POZNÁMKA
O-06	DVEŘE - VÝLOHA, HLINÍKOVÝ RÁM, DVEŘE OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ, HLADKÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30-C DP1 SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÉ SKLO KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KLIKA - KLIKA Z LEHKÝCH SLITIN,	3200 / 1500		3200 X 1500	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO Uw = 0,8W/m2*K
O-07	OKNO - VÝLOHA, HLINÍKOVÝ RÁM, PEVNÉ ZASKLENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI45 DP1 SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÉ SKLO  BEZ KOVÁNÍ	3200 / 235		3200 X 235	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO Uw = 0,8W/m2*K
O-08	OKNO - VÝLOHA, HLINÍKOVÝ RÁM, PEVNÉ ZASKLENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI45 DP1 SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÉ SKLO  BEZ KOVÁNÍ	3200 / 1815		3200 X 1815	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO Uw = 0,8W/m2*K
O-09	OKNO - VÝLOHA, HLINÍKOVÝ RÁM, PEVNÉ ZASKLENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI45 DP1 SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÉ SKLO OTVOR PRO PENĚŽNÍ BANKOMAT BEZ KOVÁNÍ	3200 / 1815		3200 X 1815	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO Uw = 0,8W/m2*K

### POZNÁMKA:

VÝROBCE, PŘESNÝ TYP, DRUH ZASKLENÍ A PŘÍPADNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI INVESTOREM PO DOHODĚ A PROJEKTANTEM.  
PODROBNÉ INFORMACE DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE.  
VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ NUTNO OVĚRIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ.  
RÁM OKNA A DVEŘÍ BUDE PŘEKRYT TEPELNOU IZOLACÍ FASÁDAY O MIN.30MM.  
PŘI OSAZENÍ ZCELA VYPĚNIT MONTÁŽNÍ SPÁRU, VYUŽÍT VNITŘNÍ PAROTĚSNOU A VNĚJŠÍ PAROPROPUSTNOU PÁSKU.