

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy objektu K lesu č.p.st. 407, 407, k.ú. Bezručice			IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Hasičská zbrojnice	Projektant:	Ing. Josef Voříšek	IČO/DIČ:	46849581/
Lokalita:	Bezručice	Zhotovitel:	Jl domy s.r.o., Stříbrská 201, 349 58 Černošín	IČO/DIČ:	09652485/CZ09652485
Začátek výstavby:	17.03.2025	Konec výstavby:		Položek:	178
JKSO:		Zpracoval:	Martin Voříšek	Datum:	17.03.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 306 434,81	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	923 927,90	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	887 915,60	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž	606 406,05				Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	51 701,93				Ostatní	0,00	
	Montáž	102 682,93				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		31 309,00						
Přesun hmot a sutí		48 564,00						
ZRN celkem		3 958 942,22	DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00	
						VORN celkem	0,00	
						VORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	3 958 942,22
Základ 21%	3 958 942,22	DPH 21%	831 377,87	Celkem včetně DPH	4 790 320,09

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum,

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Stavební úpravy objektu K lesu č.p.st. 407, 407, k.ú. Bezručice

Doba výstavby:

Druh stavby: Hasičská zbrojnice

Začátek výstavby: 17.03.2025 Projektant: Ing. Josef Voříšek

Lokalita: Bezručice

Konec výstavby: Zhotovitel: Ji domy s.r.o., Stiborská 201, 349 58 Černošín

JKSO:

Zpracováno dne: 17.03.2025 Zpracoval: Martin Voříšek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
1		13	Hloubené vykopávky	m3	37,00	707,00	21	0,00	26 159,00	26 159,00	31 652,39	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		132200010RAA	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4					0,00	26 159,00	26 159,00	31 652,39				
RTS komentář: V poloze není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek															
2		17	Konstrukce ze zemin	m3	4,15	588,01	21	0,00	2 440,24	2 440,24	2 952,69	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		174100010RAC	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou					0,00	2 440,24	2 440,24	2 952,69				
3		31	Zdi podpěrné a vlnné	m3	10,05	10 350,00	21	138 877,68	64 194,81	200 172,58	242 208,83	1,77	17,76	RTS I / 2024	
		317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC					66 659,91	37 357,59	104 017,50	125 861,18				
4		31	Osazení válcovaných profilů nad č.22	t	1,00	54 770,00	21	43 212,25	11 557,75	54 770,00	66 271,70	1,09	1,09	RTS I / 2024	
		317940014RAA	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm					43 212,25	11 557,75	54 770,00	66 271,70				
5		31	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	11,00	281,99	21	183,70	2 918,19	3 101,89	3 753,29	0,01	0,10	RTS I / 2024	
		317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm					183,70	2 918,19	3 101,89	3 753,29				
6		34	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	28,40	1 348,00	21	25 921,82	12 361,38	38 283,20	46 322,67	0,25	7,15	RTS I / 2024	
		340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm					25 921,82	12 361,38	38 283,20	46 322,67				
RTS komentář: V poloze jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa															
7		33	Sloupky a přílba, stožáry a ramové stožáky	m	21,40	3 340,01	21	40 108,95	31 367,26	71 476,21	86 486,22	0,48	10,34	RTS I / 2024	
		331320042RAA	Sloupky ŽB z C 25/30 4hran., 40 x 40 cm					40 108,95	31 367,26	71 476,21	86 486,22				
8		34	Stěny a příčky	m2	15,00	1 200,99	21	61 106,81	27 651,24	88 958,06	107 638,25	0,11	1,70	RTS I / 2024	
		342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm					61 106,81	27 651,24	88 958,06	107 638,25				
9		34	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	80,80	878,01	21	47 633,21	23 309,99	70 943,21	85 841,28	0,08	6,09	RTS I / 2024	
		342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm					47 633,21	23 309,99	70 943,21	85 841,28				
10		38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. díla	kus	1,00	2 480,00	21	33,20	2 446,80	2 480,00	3 000,80	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		386941112R00	Montáž odlučovačů benzínu a olejů velikosti I					33,20	2 446,80	2 480,00	3 000,80				
RTS komentář: V poloze montáže nejsou zakalkulovány náklady na: a) zařízení stavební části (dna, stěny atd.); tyto stavební práce se oceňují příslušnými položkami části A01 tohoto sborníku b) dodání kompletních souprav lapačů benzínu a olejů; tyto kompletní soupravy se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanovi															
11		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	m	51,00	1 301,02	21	145 372,09	182 943,00	328 315,09	397 261,25	0,17	8,70	RTS I / 2024	
		417320321RA0	Ztužující věnec ŽB 230x275 mm, EPS tl. 100 mm, věncovka, bednění					145 372,09	182 943,00	328 315,09	397 261,25				
RTS komentář: Věnec je určen pro vnější zdivo z cihelných tvárnic pod úrovní stropu															
12		41	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RB 15 mm	m2	195,00	1 101,00	21	93 266,55	121 428,45	214 695,00	259 780,95	0,02	3,13	RTS I / 2024	
		416021125R00	Podhledy sádrokartonové Rigips, systém PK11, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky standard RB (A) tl. 15mm 4.05.2					93 266,55	121 428,45	214 695,00	259 780,95				
13		41	Přípl. za podpěrnou konstr.ve výšce 4-6m - zařízení	m2	195,00	85,40	21	2 146,95	14 506,05	16 653,00	20 150,13	0,00	0,33	RTS I / 2024	
		416351117R00	Přípl. za podpěrnou konstr.ve výšce 4-6m - zařízení					2 146,95	14 506,05	16 653,00	20 150,13				
14		41	Přípl. za podpěrnou konstr.ve výšce 4-6 m - odstr.	m2	195,00	20,20	21	0,00	3 939,00	3 939,00	4 766,19	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		416351118R00	Přípl. za podpěrnou konstr.ve výšce 4-6 m - odstr.					0,00	3 939,00	3 939,00	4 766,19				
15		59	Překlad pórobetonový Ytong NEP 100-1250 nenosný, 1250 x 100 x 249 mm	kus	9,00	835,00	21	7 515,00	0,00	7 515,00	9 093,15	0,03	0,23	RTS I / 2024	
		59321898	Překlad pórobetonový Ytong NEP 100-1250 nenosný, 1250 x 100 x 249 mm					7 515,00	0,00	7 515,00	9 093,15				
RTS komentář: Pórobetonový prvek P4, 4-600 vyztužený konstrukční výztuží pro překlenutí otvorů v nenosných dělicích příčkách a ve výplňových nenosných stěnách. Je zakázáno překlady zkracovat a jinak upravovat jejich průřezy. Potřebná menší světlost otvoru se dosáhne větším uložením překladu. Překlady se kladou do maltového lože (Ytong zdící malta)															
16		59	Překlad pórobetonový Ytong NEP 150-1250 nenosný, 1250 x 150 x 249 mm	kus	3,00	1 255,06	21	3 765,19	0,00	3 765,19	4 555,88	0,04	0,12	RTS I / 2024	
		59321902.A	Překlad pórobetonový Ytong NEP 150-1250 nenosný, 1250 x 150 x 249 mm					3 765,19	0,00	3 765,19	4 555,88				
RTS komentář: Pórobetonový prvek P4, 4-600 vyztužený konstrukční výztuží pro překlenutí otvorů v nenosných dělicích příčkách a ve výplňových nenosných stěnách. Je zakázáno překlady zkracovat a jinak upravovat jejich průřezy. Potřebná menší světlost otvoru se dosáhne větším uložením překladu. Překlady se kladou do maltového lože (Ytong zdící malta)															
17		43	Montáž stěn.dílů z l.bet.1000kg/m3 H 18-52 m, 0,5	kus	12,00	1 282,99	21	0,00	15 395,88	15 395,88	18 629,01	0,11	1,38	RTS I / 2024	
		432144001R00	Montáž stěn.dílů z l.bet.1000kg/m3 H 18-52 m, 0,5					0,00	15 395,88	15 395,88	18 629,01				
RTS komentář: Schodiště															
18		43	Schodiště z oceli včetně zábradlí a nátěrů	m DVČ	3,06	18 480,02	21	44 151,61	12 397,25	56 548,86	68 424,12	0,14	0,43	RTS I / 2024	
		434200001RA0	Schodiště z oceli včetně zábradlí a nátěrů					44 151,61	12 397,25	56 548,86	68 424,12				
RTS komentář: Měrou jednotkou je metr délky výstupní čáry (mDVČ). Výroba a osazení podesty a schodišťového ramene se stupni svařováním, výroba a osazení ocelového zábradlí z trubek, nátěr ocelové konstrukce základní + 2x email. Esteticky nenáročné schodiště například do výrobních prostor															
19		59	Kryty pozemních komunikací, leštil a ploch dlažebných (předlažby)	m	10,00	2 105,00	21	20 262,66	3 497,32	23 760,00	28 737,50	0,12	1,24	RTS I / 2024	
		597101020RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN					20 262,66	3 497,32	23 760,00	28 737,50				
20		59	Vpust k žlabu polymerbetonová B125, litinový rošt	kus	1,00	2 700,00	21	17 812,50	3 237,50	21 050,00	25 470,50	0,13	0,13	RTS I / 2024	
		597103013RA0	Vpust k žlabu polymerbetonová B125, litinový rošt					17 812,50	3 237,50	21 050,00	25 470,50				
RTS komentář: Omitky ze suchých směsí															
21		60	Omitka na stěnách sádrová Cemix, strojné	m2	338,00	367,50	21	43 172,74	81 042,26	124 215,00	150 300,15	0,01	3,73	RTS I / 2024	
		602011261RT1	Omitka na stěnách sádrová Cemix, strojné					43 172,74	81 042,26	124 215,00	150 300,15				
RTS komentář: Omitka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní použití včetně pórobetonového zdiva a vápenopiskových tvárnic SILKA. Tato omítka vyžaduje úpravu podkladu podle charakteru podkladu - penetraci nebo mýstek (není v ceně položky). V poloze nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na použití rohových listů a armovací skelné tkaniny.															
22		62	Úprava povrchů vnějších	m2	1,00	418,00	21	232 977,45	210 463,74	443 441,20	536 583,85	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		622391881R00	Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem					232 977,45	210 463,74	443 441,20	536 583,85				
RTS komentář: Bitumenové lepidlo se používá pro lepení desek TI z polystyrenu na bitumenový podklad															
23		62	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 150 mm	m2	258,00	1 620,00	21	227 171,58	190 788,42	417 960,00	505 731,60	0,01	3,57	RTS I / 2024	
		622319134RT5	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 150 mm					227 171,58	190 788,42	417 960,00	505 731,60				
RTS komentář: Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V poloze je obsaženo 0,14 m rohových listů na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/m															

24	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	354,00	70,80	21	5 387,88	19 675,32	25 063,20	30 326,47	0,00	0,95	RTS I / 2024
53		Podlahy a podlahové konstrukce					111 586,77	38 202,44	145 789,22	177 814,95		39,89	
25	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemy	m2	50,00	47,40	21	0,00	2 370,00	2 370,00	2 867,70	0,00	0,00	RTS I / 2024
26	632441047RT3	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.60 mm	m2	50,00	563,00	21	24 241,50	3 908,50	28 150,00	34 061,50	0,13	6,62	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Položka obsahuje vložení dilatační okrajové pásky ke stěnám, dopravu směsí na stavbu, dopravu směsí pomocí šnekového čerpadla na místo spotřeby, liti hadicí na plochu, dvojitý (křížem vedený) rozvlnění hrazdami. Položka obsahuje i vnitrostavební přesun hmot, proto není uvedena jednotková hmotnost položky.											
27	631316111R00	Povrchový vryp na betonové podlahy, bez hlazení	m2	82,60	127,01	21	8 322,77	2 168,25	10 491,03	12 694,14	0,00	0,33	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Položka je určena pro tvzení nových betonových podlah metodou suchého vsypu v množství 5 kg/m2. Aplikuje se do zavadiého povrchu a ihned se zaklepuje. Doporučuje se následně použít postřik proti odpařování (prvotnímu vysychání) - položka 631 31 - 6115.											
28	58938923	Drátobeton FLOORCRETE P - C 20/25 - XC3 - Dmax 22 mm - S3	m3	5,80	7 750,00	21	44 950,00	0,00	44 950,00	54 389,50	2,35	13,63	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Beton pro průmyslové podlahy s 25 kg ocelových vláken. Bez příměsí, pro leštění a aplikaci vsypu. Cement: CEM I/42,5 R Drátky 50 x 1,0 m											
29	631416211RT5	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 5 - 8 cm	m3	5,80	4 613,05	21	0,00	26 755,69	26 755,69	32 374,38	2,02	11,72	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, výšky do asfaltu, pod podlahy. Položka je určena i pro betonový okapový chodník budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách											
30	589240025	Potěr ANHYMENT® AE 25 anhydritový litý	m3	3,50	9 735,00	21	34 072,50	0,00	34 072,50	41 227,73	2,20	7,70	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatých											
64		Výplně otvorů					260 291,98	18 618,92	279 111,80	458 725,40		1,79	
31	642940012RAA	Dveře jednokřídlové 70/197, překlad, zárubeň, práh	kus	7,00	10 705,00	21	56 115,08	18 819,92	74 935,00	90 671,35	0,14	1,01	RTS I / 2024
32	61143252	Dveře vchodové plastové 1křídlové 1050 x 2200 mm. Umax=1,00 W/m2K, šedé	kus	1,00	20 158,00	21	20 158,00	0,00	20 158,00	24 391,18	0,04	0,04	RTS I / 2024
	RTS komentář:	profil VEKA, rám 67 mm, křídlo 82,5 mm barva; vnější i vnitřní bílá RAL 9016 kování; celobobrovodě WINKHAUS příplatek za oboustrannou uzamykací kliku; PN bílá nebo hnědá včetně vložky zámku + 1920,- Kč PR bílá nebo hnědá včetně vložky zámku + 2090,- Kč zasklení: 4Float - 16 - 4Float, k = 1.											
33	61194017	Okna plastová s izolačním trojsklem Umax = 0,90W/m, 2.K	m2	22,02	7 445,00	21	163 938,90	0,00	163 938,90	198 366,07	0,02	0,44	RTS I / 2024
34	55344513301	Vrata Lomax Delta průmyslová, š 4800, h 3490 mm sekční garážová, oviádání - elektropohon	kus	1,00	120 080,00	21	120 080,00	0,00	120 080,00	145 296,80	0,30	0,30	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Cena orientační, výroba vždy na konkrétní zakázku. Cena zahrnuje pohon STAC a kotvici sadu. (Bez dálkového oviádání) Vrata se skládají z několika sekcí, jež jsou umístěny vodorovně nad sebou v celé ploše otvoru. Při oviádání vrata zajišťují doprostřed. Možnost volby provedení: kazeta/fameia hliníkové prosklené sekce sekce s děrovaným plechem pro větrání. Součinitel prostupu tepla: cca U = 1,22 W/m2K (závisí na rozměru a příslušenství)											
731		Izolace proti vodě					13 733,50	14 632,00	28 365,50	34 322,25		0,59	
35	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	50,00	75,81	21	1 284,50	2 506,00	3 790,50	4 586,51	0,00	0,01	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Penetrace podkladů pod hydroizolační nátery											
36	711141559RZ2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	50,00	491,50	21	12 449,00	12 126,00	24 575,00	29 735,75	0,01	0,58	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Plochy izolaci jednotlivé menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097.Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2											
713		Izolace tepelné					47 488,50	26 078,90	73 567,40	89 379,55		1,75	
37	713111111RV9	Isolace tepelné izolační skupina včetně materiálu, včetně zvlásky - včetně odbočky izolace Umax = 0,24	m2	195,00	239,32	21	26 520,00	20 147,40	46 667,40	56 467,55	0,01	1,59	RTS I / 2024
	RTS komentář:	V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2											
38	713120042RAA	Izolace podlah tepelná EPS dvouvrstvá	m2	50,00	544,00	21	21 268,50	5 931,50	27 200,00	32 912,00	0,00	0,16	RTS I / 2024
	RTS komentář:	včetně dilatačního obvodového pásk											
721		Vnitřní kanalizace					48 741,93	64 993,81	114 701,76	136 789,13		0,16	
39	721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	m	32,00	805,98	21	11 136,00	14 655,36	25 791,36	31 207,55	0,00	0,04	RTS I / 2024
40	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	40,00	312,49	21	4 257,20	8 242,40	12 499,60	15 124,52	0,00	0,02	RTS I / 2024
41	28657115	Koleno odpadní SiTech+ PP DN 50 mm, 87,5°	kus	38,00	47,50	21	1 805,00	0,00	1 805,00	2 184,05	0,00	0,00	RTS I / 2024
	RTS komentář:	HF201035W Potrubní systém Wavin Sitech® odhlučňené gravitační vnitřní kanalizace. Spojování pomocí hrdlových spojů. Tvarovky systému Wavin SiTech jsou monolitické (nikoliv vrstevnaté) konstrukce ze speciálního minerálně zesíleného polypropylenu. Úroveň hluku 18											
42	28657175	Odbočka dvoj. odpadní SiTech+ PP DN 110/110 mm, 87,5°	kus	5,00	1 268,00	21	6 340,00	0,00	6 340,00	7 671,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
	RTS komentář:	HF208065W Potrubní systém Wavin Sitech® odhlučňené gravitační vnitřní kanalizace. Spojování pomocí hrdlových spojů. Tvarovky systému Wavin SiTech jsou monolitické (nikoliv vrstevnaté) konstrukce ze speciálního minerálně zesíleného polypropylenu. Úroveň hluku 18											
43	28657125	Koleno odpadní SiTech+ PP DN 110 mm, 87,5°	kus	18,00	155,00	21	2 790,00	0,00	2 790,00	3 375,90	0,00	0,01	RTS I / 2024
	RTS komentář:	HF201065W Potrubní systém Wavin Sitech® odhlučňené gravitační vnitřní kanalizace. Spojování pomocí hrdlových spojů. Tvarovky systému Wavin SiTech jsou monolitické (nikoliv vrstevnaté) konstrukce ze speciálního minerálně zesíleného polypropylenu. Úroveň hluku 18											
44	28657140	Odbočka odpadní SiTech+ PP DN 50/50 mm, 45°	kus	8,00	93,90	21	751,20	0,00	751,20	908,95	0,00	0,00	RTS I / 2024
	RTS komentář:	HF203032W Potrubní systém Wavin Sitech® odhlučňené gravitační vnitřní kanalizace. Spojování pomocí hrdlových spojů. Tvarovky systému Wavin SiTech jsou monolitické (nikoliv vrstevnaté) konstrukce ze speciálního minerálně zesíleného polypropylenu. Úroveň hluku 18											
45	28657193	Redukce odpadní SiTech+ PP DN 110/50 mm, délka 110 mm	kus	4,00	131,00	21	524,00	0,00	524,00	634,04	0,00	0,00	RTS I / 2024
	RTS komentář:	HF220062W Potrubní systém Wavin Sitech® odhlučňené gravitační vnitřní kanalizace. Spojování pomocí hrdlových spojů. Tvarovky systému Wavin SiTech jsou monolitické (nikoliv vrstevnaté) konstrukce ze speciálního minerálně zesíleného polypropylenu. Úroveň hluku 18											
46	28657164	Odbočka odpadní SiTech+ PP DN 110/50 mm, 87,5°	kus	4,00	227,00	21	908,00	0,00	908,00	1 098,68	0,00	0,00	RTS I / 2024
	RTS komentář:	HF205062W Potrubní systém Wavin Sitech® odhlučňené gravitační vnitřní kanalizace. Spojování pomocí hrdlových spojů. Tvarovky systému Wavin SiTech jsou monolitické (nikoliv vrstevnaté) konstrukce ze speciálního minerálně zesíleného polypropylenu. Úroveň hluku 18											
47	28348133	Komíněk odvětrávací s PVC manžetou TWO 110 PVC	kus	3,00	1 031,00	21	3 093,00	0,00	3 093,00	3 742,53	0,00	0,00	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Střešní odvětrávací komíněk TOPWET - integrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC) - výška 30 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm - součástí balení je dešťová krytka - vnější průměr napojovací trubky je 110 mm.											
48	551620250	Sifon pisoárový A45B vodorovný	kus	2,00	378,50	21	757,00	0,00	757,00	915,97	0,00	0,00	RTS I / 2024
	RTS komentář:	pisoárový sifon vestavný odpadová trubka vodorovná - průměr 40 mm sifon s těsněním pro připojení pisoár											
49	286147907	Trubka kanalizační odolná PPKGB 125 x 3,9 x 1000 mm	kus	35,00	400,50	21	14 017,50	0,00	14 017,50	16 961,18	0,00	0,07	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Kanalizace do náročných podmínek. Kanalizační trubky a tvarovky z polypropylenu, se schopností odolávat vařící vodě a účinkům světla, vyráběné v souladu s DIN EN 14758. Svými vlastnostmi odpovídá požadavkům normy ČSN EN 1852. Vyznačují se hladkou homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky - dalšími vozovky, extrémní hloubky uložení, oblasti s vysokou hladinou podzemní vody atd. Těsnost spojů systému při přetlaku i podtlaku zajišťuje vícebřitý těsnící element, který je opatřen napínacím břítem - zabráňuje vniknutí nečistot mezi těsnění a stěnu trubky, vymezovacím břítem - fixuje pozici zasunuté trubky, stíracím břítem - odstraňuje zbytky nečistot ze zasouvaného konce trubky, hlavním břítem - zajišťuje dlouhodobé utěsnění spoje. Kruhová tuhost SN 10 kN/m2 Dlouhodobá teplotní odolnost 90 °C Vysoká chemická odolnost pH 2 - pH 12 (kyselina / alkalické											
50	28656147	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 125 mm 67°	kus	9,00	242,50	21	2 182,50	0,00	2 182,50	2 640,83	0,00	0,01	RTS I / 2024

51	28656162	RTS komentář:	Kanalizace do náročných podmínek. Kanalizační trubky a tvarovky z polypropylenu, se schopností odolávat vařící vodě a účinkům světla, vyráběné v souladu s DIN EN 14758. Svými vlastnostmi odpovídá požadavkům normy ČSN EN 1852. Vyznačují se hladkou homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky - dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení, oblasti s vysokou hladinou podzemní vody atd. Těsnost spojů systému při přetlaku i podtlaku zajišťuje vícebřitý těsnící element, který je opatřen napínacím břítem - zabráňuje vniknutí nečistot mezi těsnění a stěnu trubky, vymezovacím břítem - fixuje pozici zasunuté trubky, stíracím břítem - odstraňuje zbytky nečistot ze zasouvaného konce trubky, hlavním břítem - zajišťuje dlouhodobé utěsnění spoje. Kruhová tuhost SN 10 kN/m2 Dlouhodobá teplotní odolnost 90 °C Vysoká chemická odolnost pH 2 - pH 12 (kyselina / alkalické	kus	1,00	378,55	21	378,55	0,00	378,55	458,05	0,00	0,00	RTS I / 2024
52	28656157	RTS komentář:	Kanalizace do náročných podmínek. Kanalizační trubky a tvarovky z polypropylenu, se schopností odolávat vařící vodě a účinkům světla, vyráběné v souladu s DIN EN 14758. Svými vlastnostmi odpovídá požadavkům normy ČSN EN 1852. Vyznačují se hladkou homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky - dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení, oblasti s vysokou hladinou podzemní vody atd. Těsnost spojů systému při přetlaku i podtlaku zajišťuje vícebřitý těsnící element, který je opatřen napínacím břítem - zabráňuje vniknutí nečistot mezi těsnění a stěnu trubky, vymezovacím břítem - fixuje pozici zasunuté trubky, stíracím břítem - odstraňuje zbytky nečistot ze zasouvaného konce trubky, hlavním břítem - zajišťuje dlouhodobé utěsnění spoje. Kruhová tuhost SN 10 kN/m2 Dlouhodobá teplotní odolnost 90 °C Vysoká chemická odolnost pH 2 - pH 12 (kyselina / alkalické	kus	4,00	200,50	21	802,00	0,00	802,00	970,42	0,00	0,00	RTS I / 2024
53	222085401R00	RTS komentář:	Kanalizace do náročných podmínek, excentrická Kanalizační trubky a tvarovky z polypropylenu, se schopností odolávat vařící vodě a účinkům světla, vyráběné v souladu s DIN EN 14758. Svými vlastnostmi odpovídá požadavkům normy ČSN EN 1852. Vyznačují se hladkou homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky - dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení, oblasti s vysokou hladinou podzemní vody atd. Těsnost spojů systému při přetlaku i podtlaku zajišťuje vícebřitý těsnící element, který je opatřen napínacím břítem - zabráňuje vniknutí nečistot mezi těsnění a stěnu trubky, vymezovacím břítem - fixuje pozici zasunuté trubky, stíracím břítem - odstraňuje zbytky nečistot ze zasouvaného konce trubky, hlavním břítem - zajišťuje dlouhodobé utěsnění spoje. Kruhová tuhost SN 10 kN/m2 Dlouhodobá teplotní odolnost 90 °C Vysoká chemická odolnost pH 2 - pH 12 (kyselina / alkalické	m	141,00	26,31	21	0,00	3 709,71	3 709,71	4 488,75	0,00	0,00	RTS I / 2024
54	721RS	RTS komentář:	Plakování trubky HDPE	hod.	34,00	1 128,01	21	0,00	38 352,34	38 352,34	46 406,33	0,00	0,00	RTS I / 2024
55	722	RTS komentář:	Kompletace a montáž zařizovacích předmětů	hod.	34,00	1 128,01	21	0,00	38 352,34	38 352,34	46 406,33	0,00	0,00	RTS I / 2024
56	722176114R00	RTS komentář:	Vnitřní vodovod, zahradní předměty	m	16,50	589,88	21	4 125,00	5 608,02	9 733,02	11 776,95	0,00	0,00	RTS I / 2024
57	722176113R00	RTS komentář:	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzní svařovaného, D 32 mm	m	21,70	539,20	21	5 077,80	6 622,84	11 700,64	14 157,77	0,00	0,01	RTS I / 2024
58	722176112R00	RTS komentář:	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzní svařovaného, D 25 mm	m	82,00	484,47	21	12 874,00	26 852,54	39 726,54	48 069,11	0,00	0,02	RTS I / 2024
59	722171213R00	RTS komentář:	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzní svařovaného, D 20 mm	m	22,80	611,00	21	4 595,57	9 335,23	13 930,80	16 856,27	0,00	0,01	RTS I / 2024
60	64213610	RTS komentář:	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 32 x 3,0 mm	kus	3,00	1 674,00	21	5 022,00	0,00	5 022,00	6 076,62	0,02	0,06	RTS I / 2024
61	64211102	RTS komentář:	Montáž potrubí je prováděna pomocí rozebratelných svémých spojek	kus	1,00	5 895,00	21	5 895,00	0,00	5 895,00	7 132,95	0,01	0,01	RTS I / 2024
62	28696750	RTS komentář:	Umyvadlo keramické Eurovit Plus s otvorem pro baterii 650 x 460 mm, včetně baterie a odpadu	kus	2,00	7 950,00	21	15 900,00	0,00	15 900,00	19 239,00	0,01	0,01	RTS I / 2024
63	64251330	RTS komentář:	V302801 650 x 460 x 190 mm Eurovit Plus umyvadlo z jemné žahrohlíny, bílé. Ve středu s 1 otvorem pro baterii, vlevo a vpravo otvory předpichnuté. Upevnění - 2 šrouby M10 x 140 mm (nejdou součástí balení	kus	1,00	5 895,00	21	5 895,00	0,00	5 895,00	7 132,95	0,01	0,01	RTS I / 2024
64	55220111.M	RTS komentář:	Výlevka keramická MIRA závěsná se sklopnou plastovou mřížkou	kus	2,00	9 060,00	21	18 120,00	0,00	18 120,00	21 925,20	0,02	0,03	RTS I / 2024
65	551450090	RTS komentář:	H851049000000	kus	2,00	4 265,00	21	8 530,00	0,00	8 530,00	10 321,30	0,01	0,02	RTS I / 2024
66	55161596	RTS komentář:	Modul-WC Kombifix Eco UP320 ovládání zepředu, h 1080 mm	kus	2,00	1 344,00	21	2 688,00	0,00	2 688,00	3 252,48	0,00	0,00	RTS I / 2024
67	722RS	RTS komentář:	Prvek Kombifix Eco pro závěsné WC, s nádržkou UP320, ovládání zepředu, v=108 cm * Pro zabudování mokrym procesem do zděné předstěnové instalace * Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm * Nevhodný pro zabudování do lehkých příček * Nevhodný pro zabetonování Obsahuje: * Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem * Splachovací koleno * Ochranná zátky * Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor * Odpadní koleno pro WC, PE-HD, 110 mm * Souprava pro připojení WC, 90 mm * 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky * Upevňovací materiál 110.302.00,	kus	2,00	1 377,00	21	2 754,00	0,00	2 754,00	3 332,34	0,00	0,00	RTS I / 2024
68	4847691030	RTS komentář:	Pisoár keramický SLP17 Domino s automatickým splachovačem	kus	2,00	1 377,00	21	2 754,00	0,00	2 754,00	3 332,34	0,00	0,00	RTS I / 2024
69	4845780872	RTS komentář:	obj. č. 01170 - reaguje na přítomnost osoby před pisoárem po dobu delší než 7,5 sekundy - ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny - nereaguje na procházející osoby - doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy - nastavení doby splachování a možnost vypnutí snímače pomocí dálkového ovládání SLD 03 - samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu - Napájecí napětí - 24V ss - Příkon: 0,8 W (klidový), 10 W (při sepnutí ventilu) - Dosah - 0,3 až 0,7 m - Doporučený pracovní tlak - 0,1 až 0,8 MPa - Přítok - 12 l/min. (inf. údaj) - Vstup vody - vnější závit G1/2" - Výstup vody - sprška v pisoár	kus	2,00	1 377,00	21	2 754,00	0,00	2 754,00	3 332,34	0,00	0,00	RTS I / 2024
70	4845780869	RTS komentář:	Vanička sprchová Ronda 90 LA	kus	2,00	1 344,00	21	2 688,00	0,00	2 688,00	3 252,48	0,00	0,00	RTS I / 2024
71	4845780743	RTS komentář:	Vaničky typu LA se skládají z koextrudované skořepiny, laminátové vrstvy a výztuhy. Vaničky typu LA jsou určeny pro zapuštění do podlahy nebo pro podezdění. Pro snadnou instalaci i k těmto vaničkám dodáváme univerzální nožičky - BASE. A21700122	kus	2,00	1 344,00	21	2 688,00	0,00	2 688,00	3 252,48	0,00	0,00	RTS I / 2024

Originální řešení vnitřního rozvodu otopného tělesa RADIK VKM8 - nahrazuje většinu stávajících těles - jedno těleso, různé možnosti připojení - jednoduchá vzdálenost spodního středového připojení od stěny u typů 20, 21, 22, 33 - možnost výběru designu tělesa (klasický vzhled /PLAN /LINE) - barevné odstíny dle vzorku KORADO a RAL - dodatečně lze vybavit samostatnou čelní deskou (PLAN /LINE) Základní vybavení Všechna otopná tělesa v provedení VKM8 jsou vybavena integrovaným plynule nastavitelným 8-stupňovým ventilem. RTS komentář: odvodušňovací zátkou a příslušným počtem zaslepovacích zátek. Kromě typu 10 jsou všechny ostatní typy otopných těles dodávány s bočními kryty a horní mřížkou. Přehled modelů RADIK VKM8 a RADIK VKM8 - L jsou modely s příchytkami, s klasickým tvarem ovanou přední deskou s vertikálně a horizontálně uspořádanými kanálky. RADIK VKM8 - U je model bez příchyttek, s klasickým tvarem ovanou přední deskou s vertikálně a horizontálně uspořádanými kanálky. RADIK PLAN VKM8 je model s příchytkami, s hladkou čelní deskou. RADIK LINE VKM8 je model s příchytkami, s hladkou čelní deskou a horizontálními li profisy.													
72	54132106	Průmotopné elektrické otopné těleso. Tepelný výkon P = 300 W. Jmenovité napětí 230 V/50 Hz. Omezoval teploty: max. 90°C. Krytí: IP 44. Délka připojovacího kabelu: 1,5 m. Pracovní poloha: vertikální s elektrickým přívodem dole. Těleso je naplněno nemrznoucí směsí, což umožňuje použití v objektech s předpokládaným poklesem teploty do -10°C. Výška: 1220 mm. Délka: 600 mm.	kus	2,00	6 570,00	21	13 140,00	0,00	13 140,00	15 899,40	0,02	0,03	RTS I / 2024
73	731RS	Montáž otopných těles	hod.	16,50	1 128,01	21	0,00	18 612,17	18 612,17	22 520,72	0,00	0,00	RTS I / 2024
RTS komentář: V poloze je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočítají přírazkou za každý další spoj pol. 871 52-2... V poloze není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž tvarovek se oceňuje pol. č. 871 52-2... podle množství a průměru potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulací.													
74	734R01	Armatury					61 148,56	64 836,73	175 985,35	212 942,27		0,20	
75	734R02	HEIMEIER VEKOTRIM připojovací šroubení 1/2", rohové, Kvs 1,8, mosaz	kus	16,00	580,13	21	7 776,00	1 506,08	9 282,08	11 231,32	0,00	0,01	RTS I / 2024
76	734R03	HEIMEIER DX termostatická hlavice s vestavěným snímačem, 6°C-28°C, bílá	kus	18,00	530,13	21	7 848,00	1 694,34	9 542,34	11 546,23	0,00	0,01	RTS I / 2024
77	734R04	HEIMEIER MULTILUX radiátorový ventil 1/2", vnitřní závit, termostatický, rohový	kus	2,00	2 041,13	21	3 894,00	188,26	4 082,26	4 939,53	0,00	0,00	RTS I / 2024
78	734R05	FLAMCO SIMPLEX šroubení svěrné 15mm, se svěracím kroužkem, vnitřní závit, poniklované	kus	18,00	304,13	21	3 780,00	1 694,34	5 474,34	6 623,95	0,00	0,01	RTS I / 2024
79	734R06	SANHA PRESS 6130 T-kus 28mm, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	2,00	558,13	21	928,00	188,26	1 116,26	1 350,67	0,00	0,00	RTS I / 2024
80	734R07	SANHA PRESS 6130 T-kus 22x15x18mm, redukovaný, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	2,00	520,13	21	852,00	188,26	1 040,26	1 258,71	0,00	0,00	RTS I / 2024
81	734R08	SANHA PRESS 6130 T-kus 28x22x28mm, redukovaný, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	4,00	619,13	21	2 100,00	376,52	2 476,52	2 996,59	0,00	0,00	RTS I / 2024
82	734R09	SANHA PRESS 6130 T-kus 18x15x15mm, redukovaný, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	10,00	445,13	21	3 510,00	941,30	4 451,30	5 386,07	0,00	0,01	RTS I / 2024
83	734R10	SANHA PRESS 6002A oblouk 90°, 15mm, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	92,00	194,32	21	9 217,48	8 659,96	17 877,44	21 631,70	0,00	0,05	RTS I / 2024
84	734R11	SANHA PRESS 6130 T-kus 28x15x28mm, redukovaný, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	4,00	620,84	21	2 106,84	376,52	2 483,36	3 004,67	0,00	0,00	RTS I / 2024
85	734R12	SANHA PRESS 6002A oblouk 90°, 18mm, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	2,00	433,73	21	679,20	188,26	667,46	1 049,63	0,00	0,00	RTS I / 2024
86	734R13	SANHA PRESS 6002A oblouk 90°, 28mm, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	6,00	221,68	21	765,30	564,78	1 330,08	1 609,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
87	734R14	SANHA PRESS 6086 přemostovací oblouk 18mm, s konci na vnitřní a vnější lisování, voda, měď	kus	6,00	420,83	21	1 960,20	564,78	2 524,98	3 055,23	0,00	0,00	RTS I / 2024
88	734R15	SANHA PRESS 6086 přemostovací oblouk 15mm, s konci na vnitřní a vnější lisování, voda, měď	kus	4,00	433,53	21	1 357,60	376,52	1 734,12	2 098,29	0,00	0,00	RTS I / 2024
89	734R16	SANHA PRESS 6086 přemostovací oblouk 28mm, s konci na vnitřní a vnější lisování, voda, měď	kus	14,00	325,90	21	3 244,78	1 317,82	4 562,60	5 520,75	0,00	0,01	RTS I / 2024
90	734R17	SANHA PRESS 6130 T-kus 22x18x22mm, redukovaný, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	1,00	658,13	21	564,00	94,13	658,13	796,34	0,00	0,00	RTS I / 2024
91	734R18	SANHA PRESS 6130 T-kus 15mm, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	2,00	370,13	21	552,00	188,26	740,26	895,71	0,00	0,00	RTS I / 2024
92	734R19	SANHA PRESS 6130 T-kus 15mm, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	8,00	258,13	21	1 312,00	753,04	2 065,04	2 498,70	0,00	0,00	RTS I / 2024
93	734R20	SANHA PRESS 6130 T-kus 28x18x28mm, redukovaný, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	2,00	819,13	21	1 450,00	188,26	1 638,26	1 982,29	0,00	0,00	RTS I / 2024
94	734R21	SANHA PRESS 6243 redukce 22x18mm, s konci na vnitřní a vnější lisování, voda, měď	kus	2,00	196,13	21	204,00	188,26	392,26	474,63	0,00	0,00	RTS I / 2024
95	734R22	SANHA PRESS 6243 redukce 28x22mm, s konci na vnitřní a vnější lisování, voda, měď	kus	2,00	356,13	21	524,00	188,26	712,26	861,83	0,00	0,00	RTS I / 2024
96	734R23	SANHA PRESS 6243 redukce 18x15mm, s konci na vnitřní a vnější lisování, voda, měď	kus	2,00	178,13	21	168,00	188,26	356,26	431,07	0,00	0,00	RTS I / 2024
97	734R30	SANHA PRESS 6270 nátrubek 18mm, se zářezkou, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	2,00	315,90	21	230,00	401,80	631,80	764,48	0,00	0,00	RTS I / 2024
98	734R31	TUBEX STANDARD 10-15 návrková trubka 10x15mm, tepelně izolační	m	74,00	215,42	21	1 074,48	14 866,60	15 941,08	19 288,71	0,00	0,06	RTS I / 2024
99	734R32	TUBEX STANDARD 10-15 návrková trubka 10x15mm, tepelně izolační	m	34,00	217,37	21	559,98	6 830,60	7 390,58	8 942,60	0,00	0,03	RTS I / 2024
100	734R33	TUBEX STANDARD 10-15 návrková trubka 10x15mm, tepelně izolační	m	10,00	217,37	21	164,70	2 009,00	2 173,70	2 630,18	0,00	0,01	RTS I / 2024
101	19632891.B	TUBEX STANDARD 10-15 návrková trubka 10x15mm, tepelně izolační	m	20,00	218,95	21	361,00	4 018,00	4 379,00	5 298,59	0,00	0,02	RTS I / 2024
102	19632892.B	Trubka měděná Frigotec, R250 polotvrdá, 18 x 1,0 mm	m	75,00	208,50	21	15 637,50	0,00	15 637,50	18 921,38	0,00	0,03	RTS I / 2024
103	19632893.A	Trubka měděná Frigotec, R250 polotvrdá, 22 x 1,0 mm	m	35,00	229,50	21	8 032,50	0,00	8 032,50	9 719,33	0,00	0,02	RTS I / 2024
104	19632893.B	Trubka měděná Frigotec, R250 polotvrdá, 28 x 1,0 mm	m	10,00	286,50	21	2 865,00	0,00	2 865,00	3 466,65	0,00	0,01	RTS I / 2024
105	734RS	Kompletace a montáž CU potrubí	hod.	32,00	1 128,01	21	0,00	36 096,32	36 096,32	43 676,55	0,00	0,00	RTS I / 2024
106	762512020RAB	Podlaha z desek Cetris 2x12mm na desce izol.2x19mm	m2	50,00	2 565,00	21	91 825,50	36 424,50	128 250,00	155 182,50	0,10	5,13	RTS I / 2024
RTS komentář: Podklad je vyrovnán samonivelačním potěrem tl. 30 mm a překryt separační fólií PE. Na fólii jsou položeny dřevotřískové desky tl. 19 mm ve dvou vrstvách. Na ně jsou kladeny desky Cetris tl. 12 mm - první vrstva volně položená, druhá vrstva přišroubovaná samořeznými vrtvy Bühnen. Horní vrstva desek Cetris je předvrtaná. Plovoucí podlaha izocel vyžaduje únosný podklad s rovinností max 4 mm na 2 m. Podklady, které nesplňují tento předpoklad se musí vyrovnat buď samonivelačním potěrem nebo suchým podsypem.													
107	762822130RT2	Montáž stropních hraněných pl. do 450 cm2	m	77,00	588,00	21	33 867,68	11 408,32	45 276,00	54 783,96	0,02	1,50	RTS I / 2024
108	762340132RAA	Laťování, impregnace	m2	50,00	160,01	21	2 579,00	5 421,50	8 000,50	9 680,61	0,00	0,13	RTS I / 2024
109	764817150RT2	Oplechování zdi (atík) z lak.Pz plechu, rš 500 mm	m	10,00	1 027,00	21	6 260,70	4 009,30	10 270,00	12 426,70	0,01	0,07	RTS I / 2024
110	764454902R00	Zhotovení, dodávka a montáž oplechování zdi a nadezdívek lepené k podkladu lepidlem	m	24,00	346,50	21	2 937,84	5 378,16	8 316,00	10 062,36	0,00	0,04	RTS I / 2024
111	766629302R00	Oprava odpadní trouby Pz kruhové, D 120 mm	m				15 702,75	43 974,87	59 697,50	72 234,07		0,02	
112	766711021RT1	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2, s parotěsnou páskou	kus	16,00	3 274,63	21	15 680,00	36 714,08	52 394,08	63 396,84	0,00	0,02	RTS I / 2024
113	766664211R00	Montáž vstupních dveří s vypněním	kus	1,00	457,50	21	22,75	434,75	457,50	553,58	0,00	0,00	RTS I / 2024
114	767657340RS	Montáž dveří, oc. zárubeň, klyné 1kf. š. do 1m, MD	kus	7,00	978,00	21	0,00	6 846,00	6 846,00	8 283,66	0,00	0,00	RTS I / 2024
115	767657340RS	Demontáž vrat zvedacích, do ocel.konstr., nad 13 m2	kus	1,00	14 279,99	21	672,29	13 607,70	14 279,99	17 278,79	0,00	0,00	RTS I / 2024

115	767654230R00	Montáž vrat posuvných do oc.konstrukce.pl.do 13 m2	kus	1,00	6 665,00	21	418,31	6 246,69	6 665,00	8 064,65	0,00	0,00	RTS I / 2024
771		Podlahy z dlaždic					9 962,00	42 022,98	51 984,98	62 901,80		0,27	
116	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	50,00	915,03	21	9 962,00	35 789,50	45 751,50	55 359,32	0,01	0,27	RTS I / 2024
117	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	46,00	135,51	21	0,00	6 233,46	6 233,46	7 542,49	0,00	0,00	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Položka je určena pro kladení soklíků rovných do tmele. Položka obsahuje : - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic nebo obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanášení tmele na plochu, - řezání dlaždic - kladení dlaždic nebo obkladaček, - spárování, čištění soklíků, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.											
774		Podlahy paviakové					28 465,50	19 985,50	48 451,00	58 625,71		0,19	
118	776520010RA0	Podlaha paviaková z PVC pásů, soklík	m2	50,00	969,02	21	28 465,50	19 985,50	48 451,00	58 625,71	0,00	0,19	RTS I / 2024
781		Obklady (keramické)					42 348,77	38 464,23	80 833,01	97 807,94		0,86	
119	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	49,50	137,99	21	0,00	6 830,51	6 830,51	8 264,91	0,00	0,00	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Položka obsahuje provedení penetračního nátěru. Položka neobsahuje žádný materiál.											
120	781475114RA0	Obklad vnitřní keram., tmel Mapei, do 30 x 30 cm	m2	49,50	1 495,00	21	42 348,77	31 653,73	74 002,50	89 543,03	0,02	0,86	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Obkladačky na lepicí tmel Adesilex P22, plocha spárována hmotou Ultracolor. Pro suché prostředí a na sádkoartan											
784		Malby					25 256,38	72 249,75	97 506,14	117 982,42		0,58	
121	784450077RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x	m2	886,50	109,99	21	25 256,38	72 249,75	97 506,14	117 982,42	0,00	0,58	RTS I / 2024
87		Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových					0,00	6 588,00	6 588,00	7 971,48		0,00	
122	871261121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm	m	36,00	116,50	21	0,00	4 194,00	4 194,00	5 074,74	0,00	0,00	RTS I / 2024
	RTS komentář:	V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočítují přířázkou za každý další spoj pol. 877 ...-2121 V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek, Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ...-2121 podle množství a průměru potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulaci											
123	871521101R00	Montáž plast. potrubí svařov. na tupo DN 150 mm	m	19,00	126,00	21	0,00	2 394,00	2 394,00	2 896,74	0,00	0,00	RTS I / 2024
	RTS komentář:	V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočítují přířázkou za každý další spoj pol. 871 52-2 tohoto ceníku. V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Tato se oceňuje ve specifikaci. Montáž tvarovek se oceňuje pol.č. 871 52-2 tohoto ceníku podle množství a průměru potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulaci											
89		Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení					29,75	967,75	997,50	1 206,98		0,00	
124	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	35,00	28,50	21	29,75	967,75	997,50	1 206,98	0,00	0,00	RTS I / 2024
	RTS komentář:	V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti											
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stěbách					48,06	923,64	971,70	1 175,76		0,00	
125	953941312R00	Osazení požárního hasičského přístroje na stěnu	kus	3,00	94,40	21	48,06	235,14	283,20	342,67	0,00	0,00	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Položka neobsahuje dodávku držáku hasičského přístroje (držák je součástí hasičského přístroje)											
126	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasičský přístroj	kus	3,00	229,50	21	0,00	688,50	688,50	833,09	0,00	0,00	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Položka obsahuje vyhotovení jednoho kusu revizní zprávy											
96		Bourání konstrukcí					79 329,22	180 768,61	260 097,83	314 718,37		47,73	
127	965043431RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2	m3	3,60	4 475,00	21	0,00	16 110,00	16 110,00	19 493,10	2,20	7,92	RTS I / 2024
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého s potěrem nebo teracem. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91... Příplatek za bourání mazanin s výztuží.											
128	962031166R00	Bourání přiček z tvárnice vápenopisk. tl. do 175 mm	m2	12,50	221,50	21	242,87	2 525,88	2 768,75	3 350,19	0,40	4,96	RTS I / 2024
129	961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,50	6 979,98	21	0,00	10 469,97	10 469,97	12 668,66	2,00	3,00	RTS I / 2024
	RTS komentář:	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suf. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 2,000 t/m3 konstrukce.											
130	642100021RAC	Vybour.otvoru 135/150, překlad, osaz.okna, parapet	kus	2,00	21 159,89	21	15 187,54	27 132,24	42 319,78	51 206,93	2,96	5,92	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Bez dodávky okna. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suf. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 2,196 t/kus konstrukce											
131	642100021RAC	Vybour.otvoru 105/110, překlad, osaz.okna, parapet	kus	1,00	21 159,89	21	7 593,77	13 566,12	21 159,89	25 603,47	2,96	2,96	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Bez dodávky okna. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suf. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 2,196 t/kus konstrukce											
132	642100021RAB	Vybour.otvoru 135/150, překlad, osaz.okna, parapet	kus	2,00	17 119,97	21	12 096,86	22 143,08	34 239,94	41 430,33	2,30	4,59	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Bez dodávky okna. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suf. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,646 t/kus konstrukce											
133	642102012RAC	Zvětšení okna 2,7 m2, překlad, osaz. rámu, parapet	kus	4,00	23 579,89	21	30 955,76	63 363,80	94 319,56	114 126,67	3,24	12,96	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Bez dodávky okna. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suf. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 2,541 t/kus konstrukce											
134	642100021RAB	Vybour.otvoru 105/110, překlad, osaz.okna, parapet	kus	1,00	17 119,97	21	6 048,43	11 071,54	17 119,97	20 715,16	2,30	2,30	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Bez dodávky okna. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suf. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,646 t/kus konstrukce											
135	642200011RAD	Vybour. otvoru dveře 1kf, překlad, zárubeň, práh	kus	1,00	21 589,97	21	7 203,98	14 385,99	21 589,97	26 123,86	3,13	3,13	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Bez dodávky dveří. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suf. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,922 t/kus konstrukce											
97		Prerážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	26 099,82	26 099,82	31 580,78		0,00	
136	979100012RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitřnost. 25 m	t	18,00	1 449,99	21	0,00	26 099,82	26 099,82	31 580,78	0,00	0,00	RTS I / 2024
M21		Elektromontáže					29 849,00	27 587,63	57 436,63	69 486,32		0,94	
137	210201521R00	Svítlidlo LED technické stropní přisazené	kus	13,00	377,51	21	0,00	4 907,63	4 907,63	5 938,23	0,00	0,00	RTS I / 2024
138	220270B3	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 125SL	kus	7,00	447,00	21	3 129,00	0,00	3 129,00	3 786,09	0,00	0,01	RTS I / 2024
139	3481410802	Svítlidlo interiérové stropní FOX-LED-3700-4K, IP40	kus	12,00	1 365,00	21	16 380,00	0,00	16 380,00	19 819,80	0,00	0,02	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Nízké přisazené interiérové svítlidlo FOX-LED je vhodné pro osvětlení obchodů, chodeb, šaten, toalet a technických místností. Předřadník: EP – elektronický 220-240V/ 50-60Hz AC, 220-240 V DC Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3 Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003 Kryt: PC (polykarbonát), UV stabilní difúzní plastový profil Standardní výbava: Gumová průchodka M20 pro průměr kabelu 7-12 m											
140	3481410801	Svítlidlo interiérové stropní FOX-LED-2900-4K, IP40	kus	12,00	780,00	21	9 360,00	0,00	9 360,00	11 325,60	0,00	0,02	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Nízké přisazené interiérové svítlidlo FOX-LED je vhodné pro osvětlení obchodů, chodeb, šaten, toalet a technických místností. Předřadník: EP – elektronický 220-240V/ 50-60Hz AC, 220-240 V DC Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3 Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003 Kryt: PC (polykarbonát), UV stabilní difúzní plastový profil Standardní výbava: Gumová průchodka M20 pro průměr kabelu 7-12 m											
141	3483283517	Svítlidlo průmyslové VIPET-LED-7500-158-4K, IP66	kus	1,00	980,00	21	980,00	0,00	980,00	1 185,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
	RTS komentář:	Prachotěsné průmyslové svítlidlo VIPET-LED s odolností proti stříkající vodě je určené pro osvětlení dílen, sklepů, garáží, skladů, veřejných a výrobních prostor. Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC . 220-240 V DC Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3 Těleso: Plastový materiál PC (polykarbonát), barva šedá RAL 7035 Kryt: PC (polykarbonát) opalový Rozměr: 1590 x 132 x 110 mm											
142	M21RS	Montáž a kompletace osvětlení	hod.	21,00	1 080,00	21	0,00	22 680,00	22 680,00	27 442,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
M22		Montáža odvěrací a zabezpečovací techniky					4 054,90	1 525,10	5 580,00	6 751,80		0,00	

143	222330113R00	Zásuvka aut. hlásiče do zavěš. stropu (podhledu)	kus	3,00	1 250,00	21	2 796,78	953,22	3 750,00	4 537,50	0,00	0,00	RTS I / 2024
144	222290401RT2	Zásuvkový modul QUADRO s koncovkou USB	kus	4,00	457,50	21	1 258,12	571,88	1 830,00	2 214,30	0,00	0,00	RTS I / 2024
M65 Elektroinstalace													
145	650031621R00	Montáž rozváděče do váhy 25 kg	kus	1,00	540,00	21	0,00	540,00	540,00	653,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
146	650125219RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 do trubky	m	28,50	252,00	21	5 356,57	1 825,43	7 182,00	8 690,22	0,00	0,02	RTS I / 2024
147	650125213RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 do trubky	m	26,40	92,90	21	1 018,25	1 434,31	2 452,56	2 967,60	0,00	0,01	RTS I / 2024
148	650124643RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 pod omítku	m	224,00	61,80	21	5 624,64	8 218,56	13 843,20	16 750,27	0,00	0,05	RTS I / 2024
149	650124701RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 pod omítku	m	210,00	76,60	21	5 277,30	10 808,70	16 086,00	19 464,06	0,00	0,05	RTS I / 2024
150	650124641RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pod omítku	m	180,00	52,50	21	2 853,00	6 597,00	9 450,00	11 434,50	0,00	0,03	RTS I / 2024
151	650031129R00	Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 1,0 m2	kus	1,00	789,99	21	0,00	789,99	789,99	955,89	0,00	0,00	RTS I / 2024
152	220280102R00	Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky	m	210,00	103,57	21	371,70	21 378,00	21 749,70	26 317,14	0,00	0,02	RTS I / 2024
153	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	58,00	201,99	21	635,68	11 079,74	11 715,42	14 175,66	0,00	0,01	RTS I / 2024
154	220271504R00	Zapojení 4 vodičů v krabici	kus	50,00	109,00	21	0,00	5 450,00	5 450,00	6 594,50	0,00	0,00	RTS I / 2024
155	650100101	Jistič Eaton PL6-B16/3 6 kA B 16 A	kus	4,00	235,00	21	940,00	0,00	940,00	1 137,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, 3pól, typ napětí AC/DC, svorky šroubové</i>													
156	650100102	Jistič Eaton PL6-B16/1 6 kA B 16 A	kus	11,00	55,00	21	605,00	0,00	605,00	732,05	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, 1pól, typ napětí AC/DC, svorky šroubové</i>													
157	650100103	Jistič Eaton PL6-B10/1 6 kA B 10 A	kus	3,00	56,00	21	168,00	0,00	168,00	203,28	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: jmenovitý proud 10 A, jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, 1pól, typ napětí AC/DC, svorky šroubové</i>													
158	650100104	Chránič proudový Eaton PF6-25/4/003 A	kus	1,00	580,00	21	580,00	0,00	580,00	701,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: jmenovitý proud 25 A, zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 4pól, svorky šroubové</i>													
159	650100105	Chránič proudový Eaton PF6-25/2/003 A	kus	3,00	567,00	21	1 701,00	0,00	1 701,00	2 058,21	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: jmenovitý proud 25 A, zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 2pól, svorky šroubové</i>													
160	650100106	Svorka krabicová nasouvací Wago 2273-203 oranžová 100 ks	kus	100,00	3,39	21	339,00	0,00	339,00	410,19	0,00	0,02	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: k připojení pevných vodičů, propojených vodičů 3, průřez vodičů 0,2–2,5 mm2, barva oranžová</i>													
161	650100107	Vodič H07V-K (CYA) světlemodrá 6 mm2	m	3,00	25,72	21	77,16	0,00	77,16	93,36	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: propojovací, k pevnému uložení, jemně drátované jádro třídy 5, průřez vodiče 6 mm2, materiál jádra měď (Cu), barva světlemodrá, izolační materiál PVC</i>													
162	650100108	Vodič H07V-K (CYA) černá 6 mm2	m	7,00	25,72	21	180,04	0,00	180,04	217,85	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: propojovací, k pevnému uložení, jemně drátované jádro třídy 5, průřez vodiče 6 mm2, materiál jádra měď (Cu), barva černá, izolační materiál PVC</i>													
163	650100109	Kryt koncový ETI Z-10/3F	kus	2,00	4,24	21	8,48	0,00	8,48	10,26	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: k lištám Z-10/3F, pro IZ10/3F, IZM10/3F</i>													
164	650100110	Vypínač hlavní Eaton IS-25/3	kus	1,00	396,00	21	396,00	0,00	396,00	479,16	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: jmenovitý proud 25 A, jmenovité napětí 230/400 V, počet pólů 3pól</i>													
165	650100111	Rozváděčový blok UVB zelený	kus	1,00	162,00	21	162,00	0,00	162,00	196,02	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: 1 pól, vstup 2× 25 mm2, výstup 6× 10 mm2, jmenovitý proud 100 A, napětí 690 V, montáž na lištu DIN (TS 35), krytí IP 20, barva zelená</i>													
166	650100112	Rozváděčový blok UVB modrý	kus	1,00	162,00	21	162,00	0,00	162,00	196,02	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: 1 pól, vstup 2× 25 mm2, výstup 6× 10 mm2, jmenovitý proud 100 A, napětí 690 V, montáž na lištu DIN (TS 35), krytí IP 20, barva modrá</i>													
167	222290002R00	Zásuvka 1xRJ45 STP kat.5e pod omítku	kus	58,00	401,30	21	18 618,00	4 657,40	23 275,40	28 163,23	0,00	0,00	RTS I / 2024
168	222301431R00	Svodíč přepěti na DIN lištu	kus	1,00	2 335,40	21	2 282,00	53,40	2 335,40	2 825,83	0,00	0,00	RTS I / 2024
169	220270B1R00	Lišta propojovací Eleman G-1L-1000/12 ISO 1pól 12 mm2	kus	1,00	210,45	21	208,00	2,45	210,45	254,64	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: A, 57 připojovacích míst, 1pól, průřez vodiče 12 mm2, délka 1 000 mm</i>													
170	220270B4	Koncovka propojovací lišty Eleman, 1pól	m	0,00	113,10	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: pro zakončení 1pólových propojovacích lišt</i>													
171	650100113	Rozvodnice Hager Volta VU60NE IP 30	kus	1,00	2 010,00	21	2 010,00	0,00	2 010,00	2 432,10	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: oceloplechové dveře, montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, kov, lišta ochrany II, mechanická odolnost IK 07, 12 modulů v řadě, řady 5, moduly 60×10, šířka 335 mm, výška 865 mm, hloubka 90 mm</i>													
172	650100114	Lišta propojovací Hager KDN363A 3pól 10 mm2	ks	2,00	103,00	21	206,00	0,00	206,00	249,26	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: pro lánové propojení modulárních přístrojů, typ vidlička, jmenovitý proud 63 A, 12 připojovacích míst, 3pól, průřez vodiče 10 mm2, délka 210 mm</i>													
173	650100115	Můstek N 7× 16 mm2	m	1,00	44,20	21	14,00	30,20	44,20	53,48	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: pro instalaci na lištu DIN (TS 35), jmenovitý proud 63 A, barva modrá, propojování vodičů N, počet vodičů 7</i>													
174	M65RS	Kompletace rozváděče	hod.	6,00	1 125,00	21	0,00	6 750,00	6 750,00	8 167,50	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: pro instalaci na lištu DIN (TS 35), jmenovitý proud 63 A, barva modrá, propojování vodičů N, počet vodičů 7</i>													
175	979990107R00	Poptávek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	18,00	2 698,00	21	0,00	48 564,00	48 564,00	58 762,44	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: FCC Česká republika, s.r.o., provozovna Žabčice Lišeňská 35, 636 00 Brno Tel: +420 518 311 499, Fax: +420 518 311 499 Mobil: +420 602 240 639 e-mail: Jaroslav.Konecny@fcc-group.cz, www.fcc-group.cz</i>													
M Ostatní materiál													
176	56241502	Odlučovač ropných látek SOL-2/4M plast bez mříže	kus	1,00	29 450,00	21	29 450,00	0,00	29 450,00	35 634,50	0,12	0,12	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: rozměry odlučovače: 800 x 500 x 1015 mm rozměry mříže: 900 x 600 x 60 mm potrubí na výstupu: DN 100 max. průtok vody: 2 litry/s odvodňovaná plocha: 100 - 200 m2</i>													
177	44984102	Přístroj hasicí práškový PG 2 LE	kus	1,00	715,00	21	715,00	0,00	715,00	865,15	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: Práškový hasicí přístroj PG2LE druh HP: práškový třídy hašení: A, B, C hasební schopnost: 8A, 34B, C objem hasiva: 2 litry výška: 318 / 110 mm provozní schopnost: -20°C až +60°C celková hmotnost: 3, vybavení: autodržák, manometr revize / periodická zkouška (rok): 1 /</i>													
178	44984100	Přístroj hasicí práškový PG 1 LE	kus	2,00	572,00	21	1 144,00	0,00	1 144,00	1 384,24	0,00	0,00	RTS I / 2024
<i>RTS komentář: Práškový hasicí přístroj PG1LE druh HP: práškový třídy hašení: A, B, C hasební schopnost: 5A, 21B, C objem hasiva: 1 litr výška: 304 / 80 mm provozní schopnost: -20°C až +60°C celková hmotnost: 2,2 kg vybavení: autodržák, manometr revize / periodická zkouška (rok): 1 /</i>													
Celkem:									3 958 942,22	4 790 320,08			

Výkaz výměr

Název stavby: Stavební úpravy objektu K Iesu č.p.st. 407, 407, k.ú. Bezručice

Druh stavby: Hasičská zbrojnice

Projektant:

Ing. Josef Voříšek

Lokalita: Bezručice

Zhotovitel:

JI domy s.r.o., Stříbrská 201, 349 58 Černošín

Zpracoval: Martin Voříšek

Zpracováno dne:

17.03.2025

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
13 Hloubené vykopávky						
1		132200010RAA	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	37,00	0,00
RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek						
17 Konstrukce ze zemín						
2		174100010RAC	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	4,15	0,00
31 Zdi podpěrné a volné						
3		317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	10,05	0,00
4		317940014RAA	Osazení válcovaných profilů nad č.22	t	1,00	0,00
5		317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	11,00	0,00
6		340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	28,40	0,00
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa						
33 Sloupy a pilíře, stožárny a rámové stěny						
7		331320042RAA	Sloupy ŽB z C 25/30 4hran., 40 x 40 cm	m	21,40	0,00
34 Stěny a příčky						
8		342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	15,00	0,00
9		342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	80,80	0,00
38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů						
10		386941112R00	Montáž odlučovačů benzínu a olejů velikosti I	kus	1,00	0,00
RTS komentář: V položce montáže nejsou zakalkulovány náklady na: a) zřízení stavební části (dna, stěny atd.); tyto stavební práce se oceňují příslušnými položkami části A01 tohoto sborníku b) dodání kompletních souprav lapačů benzínu a olejů; tyto kompletní soupravy se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví						
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)						
11		417320321RA0	Ztužující věnec ŽB 230x275 mm, EPS tl. 100 mm, věncovka, bednění	m	51,00	0,00
RTS komentář: Věnec je určen pro vnější zdivo z cihelných tvárnic pod úroveň stropu						
12		416021125R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 15 mm	m2	195,00	0,00
RTS komentář: Podhledy sádrokartonové Rigips, systém PK11, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky standard RB (A) tl. 15mm 4.05.2						
13		416351117R00	Přípl. za podpěrnou konstr.ve výšce 4-6m - zřízení	m2	195,00	0,00
14		416351118R00	Přípl. za podpěrnou konstr.ve výšce 4-6 m - odstr.	m2	195,00	0,00
15		59321898	Překlad pórobetonový Ytong NEP 100-1250 nenosný, 1250 x 100 x 249 mm	kus	9,00	0,00
RTS komentář: Pórobetonový prvek P4, 4-600 vyztužený konstrukční výztuží pro překlenutí otvorů v nenosných dělicích příčkách a ve výplňových nenosných stěnách. Je zakázáno překlady zkracovat a jinak upravovat jejich průřezy. Potřebná menší světlost otvoru se dosáhne větším uložením překladu. Překlady se kladou do maltového lože (Ytong zdící malta)						
16		59321902.A	Překlad pórobetonový Ytong NEP 150-1250 nenosný, 1250 x 150 x 249 mm	kus	3,00	0,00
RTS komentář: Pórobetonový prvek P4, 4-600 vyztužený konstrukční výztuží pro překlenutí otvorů v nenosných dělicích příčkách a ve výplňových nenosných stěnách. Je zakázáno překlady zkracovat a jinak upravovat jejich průřezy. Potřebná menší světlost otvoru se dosáhne větším uložením překladu. Překlady se kladou do maltového lože (Ytong zdící malta)						
17		342144001R00	Montáž stěn.dílů z l.bet.1000kg/m3 H 18-S2 m. 0,5	kus	12,00	0,00
43 Schodiště						
18		434200001RA0	Schodiště z oceli včetně zábradlí a nátěrů	m DVČ	3,06	0,00
RTS komentář: Měrnou jednotkou je metr délky výstupní čáry (mDVČ). Výroba a osazení podesty a schodišťového ramene se stupni svařováním, výroba a osazení ocelového zábradlí z trubek, nátěr ocelové konstrukce základní + 2x email. Esteticky nenáročné schodiště například do výrobních prostor						
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních (předlažby)						
19		597101020RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN	m	10,00	0,00
20		597103013RA0	Vpusť k žlabu polymerbetonová B125, litinový rošt	kus	1,00	0,00
60 Omítky ze suchých směsí						
21		602011261RT1	Omítka na stěnách sádrová Cemix, strojné	m2	338,00	0,00
RTS komentář: Omítka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní použití včetně pórobetonového zdiva a vápenopiskových tvárnic SILKA. Tato omítka vyžaduje úpravu podkladu podle charakteru podkladu - penetraci nebo můstek (není v ceně položky). V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.						
62 Úprava povrchů vnější						
22		622391881R00	Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem	m2	1,00	0,00
RTS komentář: Bitumenové lepidlo se používá pro lepení desek T1 z polystyrénu na bitumenový podklad						
23		622319134RT5	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 150 mm	m2	258,00	0,00

	RTS komentář:	Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových listů na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/m			
24	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	354,00	0,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce			
25	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	50,00	0,00
26	632441047RT3	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl. 60 mm	m2	50,00	0,00
	RTS komentář:	Položka obsahuje vložení dilatační okrajové pásky ke stěnám, dopravu směsi na stavbu, dopravu směsi pomocí šnekového čerpadla na místo spotřeby, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvinění hrazdami. Položka obsahuje i vnitrostaveništní přesun hmot, proto není uvedena jednotková hmotnost položky.			
27	631316111R00	Povrchový vsyp na betonové podlahy, bez hlazení	m2	82,60	0,00
	RTS komentář:	Položka je určena pro tvzení nových betonových podlah metodou suchého vsypu v množství 5 kg/ m2. Aplikuje se do zavedlého povrchu a ihned se zaklepuje. Doporučuje se následně použít postřík proti odpařování (prvotnímu vysychání) - položka 631 31 - 6115.			
28	58938923	Drátekobeton FLOORCRETE P - C 20/25 - XC3 - Dmax 22 mm - S3	m3	5,80	0,00
	RTS komentář:	Beton pro průmyslové podlahy s 25 kg ocelových vláken. Bez příměsí, pro leštění a aplikaci vsypu. Cement: CEM I/42,5 R Drátky 50 x 1,0 m			
29	631416211RT5	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 5 - 8 cm	m3	5,80	0,00
	RTS komentář:	Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, výsky do asfaltu, pod podlahy. Položka je určena i pro betonový okapový chodník budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách			
30	589240025	Potěr ANHYMENT® AE 25 anhydritový litý	m3	3,50	0,00
	RTS komentář:	Litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého			
	64	Výplně otvorů			
31	642940012RAA	Dveře jednokřídlé 70/197, překlad, zárubeň, práh	kus	7,00	0,00
32	61143252	Dveře vchodové plastové 1křídlové 1050 x 2200 mm, Umax=1,00 W/m2K, šedé	kus	1,00	0,00
	RTS komentář:	profil VEKA, rám 67 mm, křídlo 82,5 mm barva: vnější i vnitřní bílá RAL 9016 kování: celobobrové WINKHAUS příplatek za oboustrannou uzamykací kliku: PN bílá nebo hnědá včetně vložky zámku + 2090,- Kč zasklení: 4Float - 16 - 4Float, k = 1,			
33	61194017	Okna plastová s izolačním trojsklem Umax = 0,90W/M, 2.K	m2	22,02	0,00
	711	Izolace proti vodě			
34	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	50,00	0,00
	RTS komentář:	Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry			
35	711141559RZ2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	50,00	0,00
	RTS komentář:	Plochy izolací jednotlivé menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097.Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizoloované plochy menší než 2 m2			
	713	Izolace tepelné			
36	713111111RV9	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volné, 2 vrstvy - včetně dodávky isover UNI tl. 2x 130 mm	m2	195,00	0,00
	RTS komentář:	V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizoloované plochy menší než 2 m2			
37	713120042RAA	Izolace podlah tepelná EPS dvouvrstvá	m2	50,00	0,00
	RTS komentář:	včetně dilatačního obvodového pásu			
	721	Vnitřní kanalizace			
38	721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	m	32,00	0,00
39	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	40,00	0,00
40	28657115	Koleno odpadní SiTech+ PP DN 50 mm, 87,5°	kus	38,00	0,00
	RTS komentář:	HF201035W Potrubní systém Wavin Silech® odhlučňené gravitační vnitřní kanalizace. Spojování pomocí hrdlových spojů. Tvarovky systému Wavin SiTech jsou monolitické (nikoliv vrstevnaté) konstrukce ze speciálního minerálního zesíleného polypropylenu. Úroveň hluku 18 dB(A) Teplotní odolnost dlouhodobá 90°C Chemická odolnost pH 2-12 Požární odolnost DIN4102, B			
41	28657175	Odbočka dvoj.odpadní SiTech+ PP DN 110/110 mm, 87,5°	kus	5,00	0,00
	RTS komentář:	HF208065W Potrubní systém Wavin Silech® odhlučňené gravitační vnitřní kanalizace. Spojování pomocí hrdlových spojů. Tvarovky systému Wavin SiTech jsou monolitické (nikoliv vrstevnaté) konstrukce ze speciálního minerálního zesíleného polypropylenu. Úroveň hluku 18 dB(A) Teplotní odolnost dlouhodobá 90°C Chemická odolnost pH 2-12 Požární odolnost DIN4102, B			
42	28657125	Koleno odpadní SiTech+ PP DN 110 mm, 87,5°	kus	18,00	0,00
	RTS komentář:	HF201065W Potrubní systém Wavin Silech® odhlučňené gravitační vnitřní kanalizace. Spojování pomocí hrdlových spojů. Tvarovky systému Wavin SiTech jsou monolitické (nikoliv vrstevnaté) konstrukce ze speciálního minerálního zesíleného polypropylenu. Úroveň hluku 18 dB(A) Teplotní odolnost dlouhodobá 90°C Chemická odolnost pH 2-12 Požární odolnost DIN4102, B			
43	28657140	Odbočka odpadní SiTech+ PP DN 50/50 mm, 45°	kus	8,00	0,00
	RTS komentář:	HF203032W Potrubní systém Wavin Silech® odhlučňené gravitační vnitřní kanalizace. Spojování pomocí hrdlových spojů. Tvarovky systému Wavin SiTech jsou monolitické (nikoliv vrstevnaté) konstrukce ze speciálního minerálního zesíleného polypropylenu. Úroveň hluku 18 dB(A) Teplotní odolnost dlouhodobá 90°C Chemická odolnost pH 2-12 Požární odolnost DIN4102, B			
44	28657193	Redukce odpadní SiTech+ PP DN 110/50 mm, délka 110 mm	kus	4,00	0,00
	RTS komentář:	HF220062W Potrubní systém Wavin Silech® odhlučňené gravitační vnitřní kanalizace. Spojování pomocí hrdlových spojů. Tvarovky systému Wavin SiTech jsou monolitické (nikoliv vrstevnaté) konstrukce ze speciálního minerálního zesíleného polypropylenu. Úroveň hluku 18 dB(A) Teplotní odolnost dlouhodobá 90°C Chemická odolnost pH 2-12 Požární odolnost DIN4102, B			
45	28657164	Odbočka odpadní SiTech+ PP DN 110/50 mm, 87,5°	kus	4,00	0,00
	RTS komentář:	HF205062W Potrubní systém Wavin Silech® odhlučňené gravitační vnitřní kanalizace. Spojování pomocí hrdlových spojů. Tvarovky systému Wavin SiTech jsou monolitické (nikoliv vrstevnaté) konstrukce ze speciálního minerálního zesíleného polypropylenu. Úroveň hluku 18 dB(A) Teplotní odolnost dlouhodobá 90°C Chemická odolnost pH 2-12 Požární odolnost DIN4102, B			
46	28348133	Komínek odvětrávací s PVC manžetou TWO 110 PVC	kus	3,00	0,00
	RTS komentář:	Sférický odvětrávací komínek TOPWET - integrovaná PVC manžeta (hydroizolační folie na bázi PVC) - výška 30 cm. na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm - součástí balení je dešťová krytka - vnější průměr napojovací trubky je 110 mm.			
47	551620250	Sifon pisoárový A45B vodorovný	kus	2,00	0,00
	RTS komentář:	pisoárový sifon vestavný odpadová trubka vodorovná – průměr 40 mm sifon s těsněním pro připojení pisoáru			
48	286147907	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 125 x 3,9 x 1000 mm	kus	35,00	0,00

		Kanalizace do náročných podmínek. Kanalizační trubky a tvarovky z polypropylenu, se schopností odolávat vařící vodě a účinkům světla, vyráběné v souladu s DIN EN 14758. Svými vlastnostmi odpovídá požadavkům normy ČSN EN 1852. Vyznačují se hladkou homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky - dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení, oblasti s vysokou hladinou podzemní vody atd. Těsnost spoju systému při přetlaku i podtlaku zajišťuje vícebřítý těsnící element, který je opatřen napínacím břítem - zabraňuje vniknutí nečistot mezi těsnění a stěnu trubky, vymezovacím břítem - fixuje pozici zasunuté trubky, stíracím břítem - odstraňuje zbytky nečistot ze zasouvaného konce trubky, hlavním břítem - zajišťuje dlouhodobé utěsnění spoje.			
49	28656147	Kruhová tuhost SN 10 kN/m2 Dlouhodobá teplotní odolnost 90 °C Vysoká chemická odolnost pH 2 - pH 12 (kyselina / alkalické Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 125 mm 67°	kus	9,00	0,00
		Kanalizace do náročných podmínek. Kanalizační trubky a tvarovky z polypropylenu, se schopností odolávat vařící vodě a účinkům světla, vyráběné v souladu s DIN EN 14758. Svými vlastnostmi odpovídá požadavkům normy ČSN EN 1852. Vyznačují se hladkou homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky - dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení, oblasti s vysokou hladinou podzemní vody atd. Těsnost spoju systému při přetlaku i podtlaku zajišťuje vícebřítý těsnící element, který je opatřen napínacím břítem - zabraňuje vniknutí nečistot mezi těsnění a stěnu trubky, vymezovacím břítem - fixuje pozici zasunuté trubky, stíracím břítem - odstraňuje zbytky nečistot ze zasouvaného konce trubky, hlavním břítem - zajišťuje dlouhodobé utěsnění spoje.			
50	28656162	Kruhová tuhost SN 10 kN/m2 Dlouhodobá teplotní odolnost 90 °C Vysoká chemická odolnost pH 2 - pH 12 (kyselina / alkalické Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 125/125 mm 45°	kus	1,00	0,00
		Kanalizace do náročných podmínek. Kanalizační trubky a tvarovky z polypropylenu, se schopností odolávat vařící vodě a účinkům světla, vyráběné v souladu s DIN EN 14758. Svými vlastnostmi odpovídá požadavkům normy ČSN EN 1852. Vyznačují se hladkou homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky - dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení, oblasti s vysokou hladinou podzemní vody atd. Těsnost spoju systému při přetlaku i podtlaku zajišťuje vícebřítý těsnící element, který je opatřen napínacím břítem - zabraňuje vniknutí nečistot mezi těsnění a stěnu trubky, vymezovacím břítem - fixuje pozici zasunuté trubky, stíracím břítem - odstraňuje zbytky nečistot ze zasouvaného konce trubky, hlavním břítem - zajišťuje dlouhodobé utěsnění spoje.			
51	28656157	Kruhová tuhost SN 10 kN/m2 Dlouhodobá teplotní odolnost 90 °C Vysoká chemická odolnost pH 2 - pH 12 (kyselina / alkalické Redukce kanalizační odolná PPKGR DN 160/125 mm	kus	4,00	0,00
		Kanalizace do náročných podmínek, excentrická Kanalizační trubky a tvarovky z polypropylenu, se schopností odolávat vařící vodě a účinkům světla, vyráběné v souladu s DIN EN 14758. Svými vlastnostmi odpovídá požadavkům normy ČSN EN 1852. Vyznačují se hladkou homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky - dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení, oblasti s vysokou hladinou podzemní vody atd. Těsnost spoju systému při přetlaku i podtlaku zajišťuje vícebřítý těsnící element, který je opatřen napínacím břítem - zabraňuje vniknutí nečistot mezi těsnění a stěnu trubky, vymezovacím břítem - fixuje pozici zasunuté trubky, stíracím břítem - odstraňuje zbytky nečistot ze zasouvaného konce trubky, hlavním břítem - zajišťuje dlouhodobé utěsnění spoje.			
52	222085401R00	Utěsnění spoje. Kruhová tuhost SN 10 kN/m2 Dlouhodobá teplotní odolnost 90 °C Vysoká chemická odolnost pH 2 - pH 12 (kyselina / alkalické			
53	721RS	Tlakování trubky HDPE	m	141,00	0,00
		Kompletace a montáž zařizovacích předmětů	hod.	34,00	0,00
	722	Vnitřní vodovod, zařizovací předměty			
54	722176114R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 32 mm	m	16,50	0,00
		V položkách jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. V položkách jsou započteny 3 svary na 1 m délky rozvodu, V položkách nejsou započteny náklady na potrubí a tvarovky. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 3 % u potrubí, 0 % u tvarovek			
55	722176113R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm	m	21,70	0,00
		V položkách jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. V položkách jsou započteny 3 svary na 1 m délky rozvodu, V položkách nejsou započteny náklady na potrubí a tvarovky. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 3 % u potrubí, 0 % u tvarovek			
56	722176112R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 20 mm	m	82,00	0,00
		V položkách jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. V položkách jsou započteny 3 svary na 1 m délky rozvodu, V položkách nejsou započteny náklady na potrubí a tvarovky. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 3 % u potrubí, 0 % u tvarovek			
57	722171213R00	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 32 x 3,0 mm	m	22,80	0,00
		Montáž potrubí je prováděna pomocí rozebíratelných svérných spojek			
58	64213610	Umyvadlo keramické Eurovit Plus s otvorem pro baterii 650 x 460 mm, včetně baterie a odpadu	kus	3,00	0,00
		V302801 650 x 460 x 190 mm Eurovit Plus umyvadlo z jemné žárohlíny, bílé. Ve středu s 1 otvorem pro baterii, vlevo a vpravo otvory předpřichnuté. Upevnění - 2 šrouby M10 x 140 mm (nejsou součástí balení			
59	64271102	Výlevka keramická MIRA závěsná se sklopnou plastovou mřížkou	kus	1,00	0,00
		H851049000000			
60	28696750	Modul-WC Kombifix Eco UP320 ovládání zepředu, h 1080 mm	kus	2,00	0,00
		Prvek Kombifix Eco pro závěsné WC, s nádržkou UP320, ovládání zepředu, v=108 cm * Pro zabudování mokrym procesem do zděné předstěnové instalace * Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm * Nevhodný pro zabudování do lehkých příček * Nevhodný pro zabetonování Obsahuje: * Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem * Splachovací koleno * Ochranná zátky * Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor * Odpadní koleno pro WC, PE-HD, 110 mm * Souprava pro připojení WC, 90 mm * 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky * Upevňovací materiál 110.302.00.			
61	64251330	Pisoár keramický SLP17 Domino s automatickým splachovačem	kus	2,00	0,00
		obj. č. 01170 - reaguje na přítomnost osoby před pisoárem po dobu delší než 7,5 sekundy - ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny - nereaguje na procházející osoby - doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy - nastavení doby splachování a možnost vypnutí snímače pomocí dálkového ovládání SLD 03 - samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu - Napájecí napětí - 24V ss - Příkon: 0,8 W (klidový), 10 W (při sepnutí ventilu) - Dosah - 0,3 až 0,7 m - Doporučený pracovní tlak - 0,1 až 0,8 MPa - Průtok - 12 l/min. (inf. údaj) - Vstup vody - vnější závit G1/2" - Výstup vody - sprška v pisoár			
62	55220111.M	Vaníčka sprchová RONDA 90 LA	kus	2,00	0,00
		Vaníčky typu LA se skládají z koextrudované skořepiny, laminátové vrstvy a výtluhy. Vaníčky typu LA jsou určeny pro zapuštění do podlahy nebo pro podezdění. Pro snadnou instalaci i k těmto vaničkám dodáváme univerzální nožičky - BASE. A21700122			
63	551450090	Baterie sprchová směšovací nástěnná PL80B	kus	2,00	0,00
		Baterie sprchová směšovací nástěnná rozteč 150 mm typ baterie: POLAR rozteč baterie 150mm kartuše O 35mm (vysoká) / XC0007P			
64	55161596	Sifon ke sprchové vaničce J 3417 AA chrom	kus	2,00	0,00
		Odtoková souprava pro sprchové vaničky ze série Connect určená ke sprchovým vaničkám ze série Connect. Výrazným prvkem je u ní především chromová krytka, která doplní celkový design sprchové vaničky. Součástí soupravy je i sifon s krytem ke sprchové vaničce. Odtoková souprava ke sprchové vaničce Connect včetně sifonu sifon s krytem ke sprchové vaničce průměr odpadu 90 mm			
65	722RS	Kompletace a montáž zařizovacích předmětů	hod.	32,00	0,00
	731	Kotelníky			
66	731R00	Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda typ split, topného výkonu do 20 kW	kus	1,00	0,00
		Položka obsahuje náklady na montáž a dodávku tepelného čerpadla zahrnující venkovní a vnitřní jednotku, antivibrační podstavce pod venkovní jednotku, elektro rozváděč a napojení na instalační rozvody (bez dodávky). Položka obsahuje také zřízení prostupů stěnami pro potrubí a kabely, avšak bez zpětného zapravení. Položka neobsahuje revizi elektroinstalace, topnou zkoušku, případný betonový základ pod vnější jednotku, ani vnitřní instalace pro vytápění, chlazení a zdravotnickou. Dodávka a montáž volitelného příslušenství tepelného čerpadla se oceňuje položkami ceníku 800-731 Ústřední vytápění			
67	4847691030	Sada izolační HK24 pro tepelné čerpadlo	kus	1,00	0,00
		RTS komentář: Izolační sada pro tepelné čerpadlo HPI S Vzduch-voda "Split Inverter". Režim klimatizace prostřednictvím konvektorů s ventilátorem pro MIT-IN iSystem - HK24 + EH61. Pro tepelná čerpadla DeDietrich a BAXI			

68	4845780872	Těleso otopné deskové Radik VKM8 typ 22 výška 600 mm, délka 1800 mm <i>Originální řešení vnitřního rozvodu otopného tělesa RADIK VKM8 • nahrazuje většinu stávajících těles • jedno těleso, různé možnosti připojení • jednotná vzdálenost spodního středového připojení od stěny u typů 20, 21, 22, 33 • možnost výběru designu tělesa (klasický vzhled / PLAN / LINE) • barevné odstíny dle vzorníku KORADO a RAL • dodatečně lze vybavit samostatnou čelní deskou (PLAN / LINE) Základní vybavení Všechna otopná tělesa v provedení VKM8 jsou vybavena integrovaným plynule nastavitelným 8-stupňovým ventilem, odvěšovací zátkou a příslušným počtem zaslepovacích zátek. Kromě typu 10 jsou všechny ostatní typy otopných těles dodávány s bočními kryty a horní mřížkou. Přehled modelů RADIK VKM8 a RADIK VKM8 - L jsou modely s příchytkami, s klasickým tvarem ovanou přední deskou s vertikálně a horizontálně uspořádanými kanálky. RADIK VKM8 - U je model bez příchylek, s klasickým tvarem ovanou přední deskou s vertikálně a horizontálně uspořádanými kanálky. RADIK PLAN VKM8 je model s příchytkami, s hladkou čelní deskou. RADIK LINE VKM8 je model s příchytkami, s hladkou čelní deskou s horizontálním i prolisy.</i>	kus	4,00	0,00
69	4845780869	Těleso otopné deskové Radik VKM8 typ 22 výška 600 mm, délka 1200 mm <i>Originální řešení vnitřního rozvodu otopného tělesa RADIK VKM8 • nahrazuje většinu stávajících těles • jedno těleso, různé možnosti připojení • jednotná vzdálenost spodního středového připojení od stěny u typů 20, 21, 22, 33 • možnost výběru designu tělesa (klasický vzhled / PLAN / LINE) • barevné odstíny dle vzorníku KORADO a RAL • dodatečně lze vybavit samostatnou čelní deskou (PLAN / LINE) Základní vybavení Všechna otopná tělesa v provedení VKM8 jsou vybavena integrovaným plynule nastavitelným 8-stupňovým ventilem, odvěšovací zátkou a příslušným počtem zaslepovacích zátek. Kromě typu 10 jsou všechny ostatní typy otopných těles dodávány s bočními kryty a horní mřížkou. Přehled modelů RADIK VKM8 a RADIK VKM8 - L jsou modely s příchytkami, s klasickým tvarem ovanou přední deskou s vertikálně a horizontálně uspořádanými kanálky. RADIK VKM8 - U je model bez příchylek, s klasickým tvarem ovanou přední deskou s vertikálně a horizontálně uspořádanými kanálky. RADIK PLAN VKM8 je model s příchytkami, s hladkou čelní deskou. RADIK LINE VKM8 je model s příchytkami, s hladkou čelní deskou s horizontálním i prolisy.</i>	kus	6,00	0,00
70	4845780743	Těleso otopné deskové Radik VKM8 typ 21 výška 600 mm, délka 600 mm <i>Originální řešení vnitřního rozvodu otopného tělesa RADIK VKM8 • nahrazuje většinu stávajících těles • jedno těleso, různé možnosti připojení • jednotná vzdálenost spodního středového připojení od stěny u typů 20, 21, 22, 33 • možnost výběru designu tělesa (klasický vzhled / PLAN / LINE) • barevné odstíny dle vzorníku KORADO a RAL • dodatečně lze vybavit samostatnou čelní deskou (PLAN / LINE) Základní vybavení Všechna otopná tělesa v provedení VKM8 jsou vybavena integrovaným plynule nastavitelným 8-stupňovým ventilem, odvěšovací zátkou a příslušným počtem zaslepovacích zátek. Kromě typu 10 jsou všechny ostatní typy otopných těles dodávány s bočními kryty a horní mřížkou. Přehled modelů RADIK VKM8 a RADIK VKM8 - L jsou modely s příchytkami, s klasickým tvarem ovanou přední deskou s vertikálně a horizontálně uspořádanými kanálky. RADIK VKM8 - U je model bez příchylek, s klasickým tvarem ovanou přední deskou s vertikálně a horizontálně uspořádanými kanálky. RADIK PLAN VKM8 je model s příchytkami, s hladkou čelní deskou. RADIK LINE VKM8 je model s příchytkami, s hladkou čelní deskou s horizontálním i prolisy.</i>	kus	6,00	0,00
71	54132106	Těleso přímotopné elektrické trubkové KORALUX LINEAR CLASSIC - E KLCE výška 1220 mm, délka 600 mm <i>Přímotopné elektrické otopné těleso. Tepelný výkon P = 300 W. Jmenovité napětí 230 V/50 Hz. Omezovač teploty: max. 90°C. Krytí: IP 44. Délka připojovacího kabelu: 1,5 m. Pracovní poloha: vertikální s elektrickým přívodem dole. Těleso je naplněno nemrznoucí směsí, což umožňuje použití v objektech s předpokládaným poklesem teploty do -10°C. Výška: 1220 mm. Délka: 600 mm.</i>	kus	2,00	0,00
72	731RS	Montáž otopných těles <i>V poloze je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorazpočtují přírážkou za každý další spoj pol. 871 52-2... V poloze není zakalkulována dodávka trub, spojů a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž tvarovek se oceňuje pol. č. 871 52-2... podle množství a průměru potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulací.</i>	hod.	16,50	0,00
73	734R01	HEIMEIER VEKOTRIM připojovací šroubení 1/2", rohové, Kvs 1,8, mosaz	kus	16,00	0,00
74	734R02	HEIMEIER DX termostatická hlavice s vestavěným snímačem, 6°C-28°C, bílá	kus	18,00	0,00
75	734R03	HEIMEIER MULTILUX radiátorový ventil 1/2", vnitřní závit, termostatický, rohový	kus	2,00	0,00
76	734R04	FLAMCO SIMPLEX šroubení svěrné 15mm, se svěracím kroužkem, vnitřní závit, poniklovaná	kus	18,00	0,00
77	734R05	SANHA PRESS 6130 T-kus 28mm, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	2,00	0,00
78	734R06	SANHA PRESS 6130 T-kus 22x15x18mm, redukováný, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	2,00	0,00
79	734R07	SANHA PRESS 6130 T-kus 28x22x28mm, redukováný, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	4,00	0,00
80	734R08	SANHA PRESS 6130 T-kus 18x15x15mm, redukováný, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	10,00	0,00
81	734R09	SANHA PRESS 6002A oblouk 90°, 15mm, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	92,00	0,00
82	734R10	SANHA PRESS 6130 T-kus 28x15x28mm, redukováný, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	4,00	0,00
83	734R11	SANHA PURAPRESS 8243G přechodová vsuvka 28x1", s koncem na vnitřní lisování a s vnějším závitem, voda, bronz	kus	2,00	0,00
84	734R12	SANHA PRESS 6002A oblouk 90°, 18mm, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	6,00	0,00
85	734R13	SANHA PRESS 6002A oblouk 90°, 28mm, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	6,00	0,00
86	734R14	SANHA PRESS 6086 přemostovací oblouk 18mm, s konci na vnitřní a vnější lisování, voda, měď	kus	4,00	0,00
87	734R15	SANHA PRESS 6086 přemostovací oblouk 15mm, s konci na vnitřní a vnější lisování, voda, měď	kus	14,00	0,00
88	734R16	SANHA PRESS 6086 přemostovací oblouk 28mm, s konci na vnitřní a vnější lisování, voda, měď	kus	1,00	0,00
89	734R17	SANHA PRESS 6130 T-kus 22x18x22mm, redukováný, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	2,00	0,00
90	734R18	SANHA PRESS 6130 T-kus 15mm, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	8,00	0,00
91	734R19	SANHA PRESS 6130 T-kus 28x18x28mm, redukováný, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	2,00	0,00
92	734R20	SANHA PRESS 6243 redukce 22x18mm, s konci na vnitřní a vnější lisování, voda, měď	kus	2,00	0,00
93	734R21	SANHA PRESS 6243 redukce 28x22mm, s konci na vnitřní a vnější lisování, voda, měď	kus	2,00	0,00
94	734R22	SANHA PRESS 6243 redukce 18x15mm, s konci na vnitřní a vnější lisování, voda, měď	kus	2,00	0,00
95	734R23	SANHA PRESS 6270 nátrubek 18mm, se zarážkou, s konci na vnitřní lisování, voda, měď	kus	2,00	0,00
96	734R30	TUBEX STANDARD 10-15 návleková trubka 10x15mm, tepelně izolační	m	74,00	0,00
97	734R31	TUBEX STANDARD 10-15 návleková trubka 10x15mm, tepelně izolační	m	34,00	0,00
98	734R32	TUBEX STANDARD 10-15 návleková trubka 10x15mm, tepelně izolační	m	10,00	0,00
99	734R33	TUBEX STANDARD 10-15 návleková trubka 10x15mm, tepelně izolační	m	20,00	0,00
100	19632891.B	Trubka měděná Frigotec, R250 polotvrdá, 15 x 1,0 mm <i>RTS komentář: DIN 8905 TRUBKA FRIGOTEC EN 12735-1, zn. CW024A-R250 (Cu-DHP, 1/2 tvrdý)</i>	m	75,00	0,00
101	19632892.B	Trubka měděná Frigotec, R250 polotvrdá, 18 x 1,0 mm <i>RTS komentář: DIN 8905 TRUBKA FRIGOTEC EN 12735-1, zn. CW024A-R250 (Cu-DHP, 1/2 tvrdý)</i>	m	35,00	0,00
102	19632893.A	Trubka měděná Frigotec, R250 polotvrdá, 22 x 1,0 mm <i>RTS komentář: DIN 8905 TRUBKA FRIGOTEC EN 12735-1, zn. CW024A-R250 (Cu-DHP, 1/2 tvrdý)</i>	m	10,00	0,00
103	19632893.B	Trubka měděná Frigotec, R250 polotvrdá, 28 x 1,0 mm <i>RTS komentář: DIN 8905 TRUBKA FRIGOTEC EN 12735-1, zn. CW024A-R250 (Cu-DHP, 1/2 tvrdý)</i>	m	20,00	0,00

104	734RS	Kompletace a montáž CU potrubí	hod.	32,00	0,00
	762	Konstrukce tesařské			
105	762512020RAB	Podlaha z desek Cetris 2x12mm na desce izol.2x19mm	m2	50,00	0,00
	RTS komentář:	Podklad je vyrovnán samonivelačním potěrem tl. 30 mm a překryt separační fólií PE. Na fólii jsou položeny dřevotřískové desky tl. 19 mm ve dvou vrstvách. Na ně jsou kladeny desky Cetris tl. 12 mm - první vrstva volně položená, druhá vrstva přišroubovaná samolepnými vruty Bühren. Horní vrstva desek Cetris je předvrtaná. Plovoucí podlaha Izocet vyžaduje únosný podklad s rovinností max 4 mm na 2 m. Podklady, které nesplňují tento předpoklad se musí vyrovnat buď samonivelačním potěrem nebo suchým podsypem.			
106	762822130RT2	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2	m	77,00	0,00
107	762340132RAA	Latování, impregnace	m2	50,00	0,00
	764	Konstrukce klempířské			
108	764817150RT2	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm	m	10,00	0,00
	RTS komentář:	Zhotovení, dodávka a montáž oplechování zdi a nadezdívek lepené k podkladu lepidlem			
109	764454902R00	Oprava odpadní trouby Pz kruhové,D 120 mm	m	24,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské			
110	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2, s parotěsnou páskou	kus	16,00	0,00
111	766711021RT1	Montáž vstupních dveří s vypínáním	kus	1,00	0,00
112	766664211R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kr. š. do 1m, MD	kus	7,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
113	767657340RS	Demontáž vrat zvedacích, do ocel.konstr., nad 13 m2	kus	1,00	0,00
114	767654230R00	Montáž vrat posuvných do oc.konstrukce.pl.do 13 m2	kus	1,00	0,00
	771	Podlahy z dlaždic			
115	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	50,00	0,00
116	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	46,00	0,00
	RTS komentář:	Položka je určena pro kladení soklíků rovných do tmele. Položka obsahuje : - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic nebo obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanášení tmele na plochu, - ležení dlaždic - kladení dlaždic nebo obkladaček, - spárování, čištění soklíků, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.			
	776	Povlaky povlakové			
117	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	50,00	0,00
	781	Obklady (keramické)			
118	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	49,50	0,00
	RTS komentář:	Položka obsahuje provedení penetračního nátěru. Položka neobsahuje žádný materiál.			
119	781475114RA0	Obklad vnitřní keram., tmel Mapei, do 30 x 30 cm	m2	49,50	0,00
	RTS komentář:	Obkladačky na lepicí tmel Adesilex P22, plocha spárována hmotou Ultracolor, Pro suché prostředí a na sádrokarton			
	784	Malby			
120	784450077RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x	m2	886,50	0,00
	87	Potrubí z trub plastových, skleněných a ocelových			
121	871261121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm	m	36,00	0,00
	RTS komentář:	V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočítují přírážkou za každý další spoj pol. 877 ...-2121 V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotraverek se oceňuje pol. č. 877 ...-2121 podle množství a průměru potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulaci			
122	871521101R00	Montáž plast. potrubí svařov.na tupo DN 150 mm	m	19,00	0,00
	RTS komentář:	V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočítují přírážkou za každý další spoj pol. 871 52-2 tohoto ceníku. V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Tato se oceňuje ve specifikaci. Montáž tvarovek se oceňuje pol.č. 871 52-2 tohoto ceníku podle množství a průměru potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulaci			
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			
123	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	35,00	0,00
	RTS komentář:	V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti			
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			
124	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	3,00	0,00
	RTS komentář:	Položka neobsahuje dodávku držáku hasicího přístroje (držák je součástí hasicího přístroje)			
125	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	3,00	0,00
	RTS komentář:	Položka obsahuje vyhotovení jednoho kusu revizní zprávy			
	96	Bourání konstrukcí			
126	965043431RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2	m3	3,60	0,00
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého s potěrem nebo teracem. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91... Příplatek za bourání mazanin s výztuží.			
127	962031166R00	Bourání příček z tvárnice vápenopisk. tl. do 175 mm	m2	12,50	0,00
128	961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,50	0,00
	RTS komentář:	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 2,000 t/m3 konstrukce.			
129	642100021RAC	Vybour.otvoru 135/150, překlad, osaz.okna, parapet	kus	2,00	0,00
	RTS komentář:	Bez dodávky okna. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 2,196 t/kus konstrukce			
130	642100021RAC	Vybour.otvoru 105/110, překlad, osaz.okna, parapet	kus	1,00	0,00
	RTS komentář:	Bez dodávky okna. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 2,196 t/kus konstrukce			
131	642100021RAB	Vybour.otvoru 135/150, překlad, osaz.okna, parapet	kus	2,00	0,00
	RTS komentář:	Bez dodávky okna. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,546 t/kus konstrukce			
132	642102012RAC	Zvětšení okna 2,7 m2, překlad, osaz. rámu, parapet	kus	4,00	0,00

RTS komentář: Bez dodávky okna. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 2,541 t/kus konstrukce					
133	642100021RAB	Vybour. otvoru 105/110, překlad, osaz. okna, parapet	kus	1,00	0,00
RTS komentář: Bez dodávky okna. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,646 t/kus konstrukce					
134	642200011RAD	Vybour. otvoru dveře 1kř, překlad, zárubeň, práh	kus	1,00	0,00
RTS komentář: Bez dodávky dveří. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,922 t/kus konstrukce					
97 Prorážení otvorů a ostatní boursací práce					
135	979100012RA0	Odvoz suť a vyb. hmot do 10 km, vnitřnost. 25 m	t	18,00	0,00
M21 Elektromontáže					
136	210201521R00	Svítilno LED technické stropní přisazené	kus	13,00	0,00
137	220270B3	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 125SL	kus	7,00	0,00
138	3481410802	Svítilno interiérové stropní FOX-LED-3700-4K, IP40	kus	12,00	0,00
RTS komentář: Nízké přisazené interiérové svítidlo FOX-LED je vhodné pro osvětlení obchodů, chodeb, šaten, toalet a technických místností. Předřadník: EP – elektronický 220-240V/ 50-60Hz AC, 220-240 V DC Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3					
Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003 Kryt: PC (polykarbonát), UV stabilní difúzní plastový profil Standardní výbava: Gumová průchodka M20 pro průměr kabelu 7-12 m					
139	M21RS	Montáž a kompletace osvětlení	hod.	21,00	0,00
M22 Montáže sdílovací a zabezpečovací techniky					
140	222330113R00	Zásuvka aut. hlásiče do zavěš. stropu (podhledu)	kus	3,00	0,00
141	222290401RT2	Zásuvkový modul QUADRO s koncovkou USB	kus	4,00	0,00
M65 Elektroinstalace					
142	650031621R00	Montáž rozváděče do váhy 25 kg	kus	1,00	0,00
143	650125219RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 do trubky	m	28,50	0,00
144	650125213RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 do trubky	m	26,40	0,00
145	650124643RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 pod omítku	m	224,00	0,00
146	650124701RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 pod omítku	m	210,00	0,00
147	650124641RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pod omítku	m	180,00	0,00
148	650031129R00	Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 1,0 m2	kus	1,00	0,00
149	220280102R00	Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky	m	210,00	0,00
150	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	58,00	0,00
151	220271504R00	Zapojení 4 vodičů v krabici	kus	50,00	0,00
152	650100101	Jistič Eaton PL6-B16/3 6 kA B 16 A	kus	4,00	0,00
RTS komentář: jmenovitý proud 16 A, jmenovitá napětí AC 230/400 V, jmenovitá napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, 3pól, typ napětí AC/DC, svorky šroubové					
153	650100102	Jistič Eaton PL6-B16/1 6 kA B 16 A	kus	11,00	0,00
RTS komentář: jmenovitý proud 16 A, jmenovitá napětí AC 230/400 V, jmenovitá napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, 1pól, typ napětí AC/DC, svorky šroubové					
154	650100103	Jistič Eaton PL6-B10/1 6 kA B 10 A	kus	3,00	0,00
RTS komentář: jmenovitý proud 10 A, jmenovitá napětí AC 230/400 V, jmenovitá napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, 1pól, typ napětí AC/DC, svorky šroubové					
155	650100104	Chránič proudový Eaton PF6-25/4/003 A	kus	1,00	0,00
RTS komentář: jmenovitý proud 25 A, zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 4pól, svorky šroubové					
156	650100105	Chránič proudový Eaton PF6-25/2/003 A	kus	3,00	0,00
RTS komentář: jmenovitý proud 25 A, zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 2pól, svorky šroubové					
157	650100106	Svorka krabicová nasouvací Wago 2273-203 oranžová 100 ks	kus	100,00	0,00
RTS komentář: k připojení pevných vodičů, propojených vodičů 3, průřez vodičů 0,2–2,5 mm2, barva oranžová					
158	650100107	Vodič H07V-K (CYA) světlemodrá 6 mm2	m	3,00	0,00
RTS komentář: propojovací, k pevnému uložení, jemné drátované jádro třídy 5, průřez vodiče 6 mm2, materiál jádra měď (Cu), barva světlemodrá, izolační materiál PVC					
159	650100108	Vodič H07V-K (CYA) černá 6 mm2	m	7,00	0,00
RTS komentář: propojovací, k pevnému uložení, jemné drátované jádro třídy 5, průřez vodiče 6 mm2, materiál jádra měď (Cu), barva černá, izolační materiál PVC					
160	650100109	Kryt koncový ETI Z-10/3F	kus	2,00	0,00
RTS komentář: k lištám Z-10/3F, pro IZM10/3F					
161	650100110	Vypínač hlavní Eaton IS-25/3	kus	1,00	0,00
RTS komentář: jmenovitý proud 25 A, jmenovitá napětí 230/400 V, počet pólů 3pól					
162	650100111	Rozvaděčový blok UVB zelený	kus	1,00	0,00
RTS komentář: 1 pól, vstup 2x 25 mm2, výstup 6x 10 mm2, jmenovitý proud 100 A, napětí 690 V, montáž na lištu DIN (TS 35), krytí IP 20, barva zelená					
163	650100112	Rozvaděčový blok UVB modrý	kus	1,00	0,00
RTS komentář: 1 pól, vstup 2x 25 mm2, výstup 6x 10 mm2, jmenovitý proud 100 A, napětí 690 V, montáž na lištu DIN (TS 35), krytí IP 20, barva modrá					
164	222290002R00	Zásuvka 1xRJ45 STP kat.5e pod omítku	kus	58,00	0,00
165	222301431R00	Svodič přepětí na DIN lištu	kus	1,00	0,00
166	220270B1R00	Lišta propojovací Eleman G-1L-1000/12 ISO 1pól 12 mm2	kus	1,00	0,00
RTS komentář: A, 57 připojovacích míst, 1pól, průřez vodiče 12 mm2, délka 1 000 mm					
167	220270B4	Koncovka propojovací lišty Eleman, 1pól	m	0,00	0,00
RTS komentář: pro zakončení 1pólových propojovacích lišt					
168	650100113	Rozvodnice Hager Volta VU60NE IP 30	kus	1,00	0,00
RTS komentář: oceloplechové dveře, montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, kov, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07, 12 modulů v řadě, řady 5, moduly 60x10, šířka 335 mm, výška 865 mm, hloubka 90 mm					
169	650100114	Lišta propojovací Hager KDN363A 3pól 10 mm2	ks	2,00	0,00
RTS komentář: pro fázevé propojení modulárních přístrojů, typ vidlička, jmenovitý proud 63 A, 12 připojovacích míst, 3pól, průřez vodiče 10 mm2, délka 210 mm					

170	650100115	Mústek N 7× 16 mm2	m	1,00	0,00
	RTS komentár:	pro instalaci na lištu DIN (TS 35), jmenovitý proud 63 A, barva modrá, propojování vodičů N, počet vodičů 7			
171	M65RS	Kompletace rozvaděče	hod.	6,00	0,00
	S	Přesuny suti			
172	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	18,00	0,00
	RTS komentár:	FCC Česká republika, s.r.o., provozovna Žabčice Lišeňská 35, 636 00 Brno Tel: +420 518 311 499, Fax: +420 518 311 499 Mobil: +420 602 240 639 e-mail: Jaroslav.Konecny@fcc-group.cz, www.fcc-group.e			
	M	Okrajní materiál			
173	56241502	Odlučovač ropných látek SOL-2/4M plast bez mříže	kus	1,00	0,00
	RTS komentár:	rozměry odlučovače: 800 x 500 x 1015 mm rozměry mříže: 900 x 600 x 60 mm potrubí na výstupu: DN 100 max. průtok vody: 2 litry/s odvodňovaná plocha: 100 - 200 m2			
174	44984102	Přístroj hasicí práškový PG 2 LE	kus	1,00	0,00
	RTS komentár:	Práškový hasicí přístroj PG2LE druh HP; práškový třídy hašení: A, B, C hasební schopnost: 8A, 34B, C objem hasiva: 2 litry výška / průměr nádoby: 318 / 110 mm provozní schopnost: -20°C až +60°C celková hmotnost: 3, vybavení: autodržák, manometr revize / periodická zkouška (rok): 1 /			
175	44984100	Přístroj hasicí práškový PG 1 LE	kus	2,00	0,00
	RTS komentár:	Práškový hasicí přístroj PG1LE druh HP; práškový třídy hašení: A, B, C hasební schopnost: 5A, 21B, C objem hasiva: 1 litr výška / průměr nádoby: 304 / 80 mm provozní schopnost: -20°C až +60°C celková hmotnost: 2,2 kg vybavení: autodržák, manometr revize / periodická zkouška (rok): 1 /			

Poznámka:

