




























































LEGENDA

TYPY SVÍTIDEL

	A	MODUS FIT5000C_KN	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm	1 x LED, 49W, 5700lm, Ra80, 4000K
	B	MODUS FIT4000C_KN	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm	1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K
	C	MODUS ESO3000SSKO	Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt	1 x LED, 23W, 3300lm, Ra80, 4000K
	D	MODUS BRSB_KO375V2	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	1 x LED, 27W, 3000lm, Ra80, 4000K
	E	MODUS BRSB_KO300V6_2000	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm	1 x LED, 20W, 2150lm, Ra80, 4000K
	F	MODUS FIT4000A_KN/90	LED panel, UGR<19, Ra 90, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm	1 x LED, 35W, 3950lm, Ra90, 4000K
	G	MODUS FIT3000A_KN	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm	1 x LED, 24W, 3100lm, Ra80, 4000K
	H	MODUS FIT3000C_KN	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm	1 x LED, 24W, 3100lm, Ra80, 4000K
	I	MODUS BRSB_KO480V3	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm	1 x LED, 32W, 3800lm, Ra80, 4000K
	J	MODUS SPMP4000KO_/370/	Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový kryt, Ø 370mm	1 x LED, 34W, 3550lm, Ra80, 4000K
	K	MODUS PL3500L1N	LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08	1 x LED, 32W, 4400lm, Ra80, 4000K
	L	MODUS FIT6000C_KN	LED panel, hliníkový rámeček, UGR<19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm	1 x LED, 57W, 6400lm, Ra80, 4000K
	M	MODUS DD4000M1KO	Závěsné designové LED hliníkové svítidlo, opálový kryt, 1200mm	1 x LED, 32W, 4400lm, Ra80, 4000K
	N	MODUS AREL4000RM2KVM_/90	Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19, Ra 90	1 x LED, 37W, 3750lm, Ra90, 4000K
	O	MODUS Q_F_/1050	LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, obdélník 1500x300mm	1 x LED, 47W, 5700lm, Ra80, 3800K
	P	MODUS FIT4000B_KN	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 600x300mm	1 x LED, 35W, 4000lm, Ra80, 4000K
	S	MODUS PL2500M1N	LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08, IP65	1 x LED, 20W, 2700lm, Ra80, 4000K

	Společná trasa vedení
	Vedení uloženo v trubce v podlaze
	Třífázový rozvod
	Zásuvkový rozvod (CYKY-J 3x2.5)
	Světelný rozvod (CYKY-J 3/5x1.5)
	Propojení bytové měřicí stanice a prostorového termostatu (I(Y)St-Y 4x2x0,8)
	Vedení signalizačního systému (I(Y)St-Y 2x2x0,8)
	RACK - slaboproudý rozvaděč (CYKY-J 3x2.5)
	EZS - ústředna slb (CYKY-J 3x1.5)
	EZH - ústředna slb (CYKY-J 3x1.5)
	EPH - ústředna slb (CYKY-J 3x1.5)
	R-STA - ústředna slb (CYKY-J 3x1.5)
	klimatizace (CYKY-J 3x1.5)
	VS - vyšetřovací stomatologické světlo, 0,2kW/230V (CYKY-J 3x1.5)
	ZSS - zubní stomatologická souprava, 1,5kW/230V (CYKY-J 3x1.5)
	LED - světelný pásek pod kuch.linkou
	VKJ - vnitřní klima jednotka (CYKY-J 3x1.5)
	J - venkovní klima jednotka (střecha)
	PK - podlahový konvektor s ventilátorem
	TPK - termostat pro řízení konvektorů
	Prostorový termostat (dodávka UT)
	Měřicí bytová stanice
	Vzduchotechnické zařízení - ventilátor 230V, doběh SMR-T
	Tlačítkový ovl. s .dout. pod omítku, řaz.1/0S, 10A/250V, IP20
	Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
	Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20
	Střídavý přepínač pod omítku, řaz.6, 10A/250V, IP20
	Střídavý přepínač dvojitý pod omítku, řaz.6+6, 10A/250V, IP20
	Křížový přepínač pod omítku, řaz.7, 10A/250V, IP20
	Tlačítkový ovl. s .dout. pod omítku, řaz.1/0So, 10A/250V, IP20
	Třípólový spínač, 25A/400V, IP65
	Infrapasivní pohybový spínač, 360°, IP20
	"TOTAL STOP" - hlavní vypínání při požáru
	Ochranné pospojování
	Nouzové únikové svítidlo s piktogramem, 1hod., 3W/IP40
	Nouzové svítidlo protipanické, přisazené, 1 hod., 3W/IP65
	Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
	Jednoduché zásuvky ve společném rámečku
	Dvojnásobná zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
	Jednoduchá zásuvka na povrch, 16A/250V, IP44
	Podlahová zásuvková krabice, 4x16A/230V, 2xRJ45
	Požární uzávěr - odolnost dle odolnosti dotčené konstrukce

SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM:

- Signalizační systém fy ABB - sada obj.č. 3280B-C10001 B
- Transformátor FLM 1000, 230V/15V, 2VA
- Kontrolní modul s alarmem FEH 2001
- Signální tahové tlačítko FAP 3002
- Resetovací tlačítko FAP 2001

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči

Zodpovědný projektant:	HIP	 PROJEKTANT AKCE:
Klimešová Miroslava	Ing. Šárka Dubská	
Kraj: Karlovarský	SÚ: Sokolov	M. Klimešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028
Investor: Město Habartov, Náměstí Přátelství 112 357 09 Habartov		
Akce: REKONSTRUKCE BUDOVY MÚ HABAROV	Formát: 3A4	Číslo paré:
	Stupeň: DPS	
	Č. zak.: E-25025	
	Datum: 04/2025	
Objekt: D.1.2.5 TPS - Silnoprud	Měřtko: -	Číslo výkresu: D.1.2.5.17
Název: LEGENDA		