



SPECIFIKACE:	
Materiál	ocelová konstrukce ocel třídy S235 JRG2
Profilý madla	madlo - trubka 38x4,5 mm čep z kulatiny - KRU 28 konzolka z trubky - 28x4,0mm čep z kulatiny - KRU 18 závitová tyč M10
Povrchová úprava	žárové zinkování ponorem dle ČSN EN ISO 14713-1 - Zinkové povlaky pohledová barva kovářská černá (barva se strukturou - antracit)
Kotvení	popis kotvení viz. LUB_DPS_D.2.2.1_E2

**Pozn.:**  
Statický výpočet kotvení a návrh jednotlivých dimenzí viz. příloha LUB\_DPS\_D.2.2.6\_E2  
Popis kotvení viz. příloha LUB\_DPS\_D.2.2.1\_E2

**Pozn.:**  
Výkresy slouží jako zadávací dokumentace, dodavatel zhotoví dílenskou dokumentaci, kterou předloží před započítím výroby projektantovi k odsouhlasení  
Veškeré rozměry nutno ověřit na místě

projekt  
výškopisný systém BpV  
polohopisný systém S-JTSK

**Revitalizace veřejných ploch města Luby**  
DPS – Dokumentace k provedení stavby

investor / hlavní architekt

Město Luby  
A69 – architekti s.r.o.

výkres / dokument

**Opěrné zdi a schodiště IO 02- lok.A, etapa 2**

**Madlo na opěrci IO 02-04**

číslo výkresu / dokumentu

**LUB\_DPS\_D.2.2.15\_E2**

atributy dokumentu  
paré č.

měřítko 1:10

datum 06/2018

data LUB\_DPS\_180531.pln