

Svítidlo: S1

Světelný zdroj: 1x lineární zářivka T5 28/54W, $T_c = 3000\text{ K}$, $R_a = 80$
 Příkon: 32/59W

Popis

Závěsné svítidlo pro celkové osvětlení. Nosná část svítidla a boční koncovky jsou vyrobené z bílé lakovaného hliníku, válcový difuzor z opálového PMMA. Technické parametry: IP20, třída ochrany I, značka F, elektronický předřadník. Barevné provedení: bílá.


Příslušenství (součást dodávky svítidla):

- 1) světelný zdroj
- 2) lankové závěsy a napájení

Obrázek




Rozměry



Ø 100 mm, l = 1188 mm

Křivka svítivosti



$\eta = 82\%$

Svítidlo: S13

Světelný zdroj: 1x halogenová žárovka QR-CBC 50W, 24°
 Příkon: 55W

Popis

Svítidlo s adaptérem do lišty pro akcentové osvětlení s přímým vyzařováním. Tělo svítidla je vyrobené z tlakově litého hliníku s práškově lakovanou povrchovou úpravou a termoplastu. Svítidlo je vybavené adaptérem pro připojení do tříokružové napájecí lišty nízkého napětí. Součástí optické části je držák příslušenství, který umožňuje osadit vnitřní a vnější příslušenství pro úpravu vyzařování (clony, čočky, barevné filtry,...). Intenzitu vyzařování lze mechanicky regulovat. Svítidlo je otočné o 360° kolem vertikální a naklopitelné o 90° od horizontální osy. Nastavenou pozici je možné mechanicky zajistit. Technické vlastnosti: IP20, třída ochrany I, značka F, regulovatelný elektronický transformátor IGBT. Barevné provedení: šedá+černá.


Příslušenství (součást dodávky svítidla):

- 1) světelný zdroj
- 2) zjemňující filtr a vnější klapky proti oslnění

Obrázek




Rozměry



Ø 78 mm, h = 155 mm

Křivka svítivosti



$\eta = 100\%$

Svítlidlo:

S15

Světelný zdroj:

4x lineární zářivka T5 14W, $T_c = 3000\text{ K}$, $R_a = 80$

Příkon:

64W


Popis

Modulární závěsné svítidlo pro celkové osvětlení s nepřímým vyzařováním a integrovanou tříokruhovou napájecí lištou 230V. Tělo svítidla je tvořeno deskou uchycenou na kovovém nosném rámu a zvýšeným lemem po obvodu. Na horní straně desky jsou uchycené regulovatelné zářivkové zdroje, do spodní části jsou zapuštěné napájecí lišty pro připojení světlometů akcentového osvětlení (např. typ S13). Mezi deskou je možno v případě potřeby zavěsit dodatečné napájecí lišty s dalšími světlomety. Přípojný bod pro dodatečné lišty je připravený v horní části svítidla. Technické parametry: IP20, třída ochrany I, značka F, regulovatelný elektronický předřadník Dali. Barevné provedení: upřesní architekt při realizaci.

Příslušenství (součást dodávky svítidla):

- 1) světelné zdroje
- 2) lankové závěsy se stropní rozetou a napájecím kabelem


Obrázek



Rozměry

cca 800 x 800 x 80 mm

Křivka svítivosti



Svítlidlo:

L1

Světelný zdroj:

2x lineární zářivka T5 54W, $T_c = 3000\text{ K}$, $R_a = 80$

Příkon:

118W

Popis:

Závěsná napájecí lišta na napětí 230V s integrovaným nepřímým osvětlením. Nosná část lišty je vyrobená z protlačovaného hliníku s práškově lakovanou povrchovou úpravou, kryt světelného zdroje z čirého polykarbonátu. Vodiče jsou upevněné uvnitř lišty v tuhých izolačních profilech s vysokou dielektrickou pevností. Lišta umožňuje tříokruhově připojení s maximálním zatížením 3x3500VA. Technické vlastnosti: IP20, třída ochrany I, elektronický předřadník. Barevné provedení: šedá.


Příslušenství (součást dodávky výrobku):

- 1) světelné zdroje
- 2) montážní příslušenství

Obrázek




Rozměry



4000 x 43 x 71 mm

Křivka svítivosti



Svítidlo:

svítidlo v místnosti 106, 106a, 107

Světelný zdroj:

2x kompaktní zářivka TC-DEL 26W, $T_c = 3000\text{ K}$, $R_a = 80$

Příkon:

56W

Popis

Nástěnné/stropní svítidlo pro celkové osvětlení s přímým vyzařováním. Nosná část svítidla je vyrobená z lakovaného ocelového plechu, kryt optické části z opálového skla. Technické vlastnosti: IP43, třída ochrany II, značka F, elektronický předřadník. Barevné provedení: bílá.


Příslušenství (součást dodávky svítidla):

1) světelné zdroje

Obrázek




Rozměry



Ø 420 mm, h = 125 mm

Křivka svítivosti



$\eta = 49\%$