

pracovnicka.	<p>Vyloučení nebo omezení práce nad sebou.</p> <p>Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce.</p> <p>Používání ochranné přilby proti zranění hlavy.</p>	<p>Zasažení pracovníka nebo i cizí osoby pádem materiálu z výšky (nebezpečně je zejména zranění hlavy.</p>	<p>Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými částmi starých a poškozených objektů.</p> <p>Vyloučit vstup pracovníků na neúnosnou podlahu, strop, střechu a jinou konstrukci.</p> <p>Podle potřeby zřídít a používat pomocné pracovní podlahy (dle potřeby provést vyztužení a podepření) a lešení v kombinaci s prostředky osobního zajištění apod. při práci a pohybu pracovníků po těchto neúnosných konstrukcích a pochůzných plochách.</p> <p>Materiál z bourané části objektu odstranit tak, aby nedošlo k přetíženi podlah nebo stropů vybouraným materiálem; průběžně zajišťovat včasny uklid vybouraného materiálu.</p>	<p>Pád pracovníků z výšky z volného nezajištěného okraje bouraného objektu a nezajištěnými otvory v podlahách při ručním bourání a manipulaci s materiálem.</p>	<p>Propíchnutí, prořezání chodidla např. hřebíky a jinými ostrohranými částmi, porážení sklem apod.</p>	<p>Včasné odstranování vybouraných částí s ostrými hranami, používání OOP (pracovní obuv s pevnou podrážkou, rukavice).</p>	<p>Prášnost</p> <p>Skřepění vodní mlhou, vybouraný materiál a surt materiál spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení).</p> <p>Pozn.: při použití skluza, uzavřených shozů nesmí dojít k jejich přetížení, uvolnění a deformacím (slouží zpravidla jen pro lehčí vybouraný materiál).</p> <p>Používání OOP (ochranných masek).</p>
--------------	--	--	---	---	---	---	--