SO 301 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Objednatel:

Město Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 221/13
357 51 Kynšperk nad Ohří

Zhotovitel DPS:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

Vypracoval	Ing. P. Zahrádka		**Zak. číslo**	**13-UL01-019**
Zodp. projektant	Ing. Š. Novotná		**Datum**	**12/2015**
Tech. kontrola	Ing. J. Drašar		**Stupeň**	**DPS**
Akce	**Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří 357 51**		**Počet formátů**	
			Měřítko	
			Č. přílohy	**Paré**
Příloha	TABULKA ŠACHET		8	

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o, stř. Ústí n. L.
Děčínská 717/21
tel./fax: 475 531 077
e-mail: info.usti@valbek.cz

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
1	ŠA1	420.07	vozovka h = 0.0 m	420.06	417.51	2.55	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/80/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
2*	ŠA2	420.24	vozovka h = 0.0 m	420.23	417.57	2.66	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/250/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
			spadišťová šachta								TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
3	ŠA3	425.61	vozovka h = 0.0 m	425.61	422.22	3.39	TBW-Q 625/60/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120/SP	2	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
4	ŠA4	426.73	vozovka h = 0.0 m	426.73	423.05	3.68	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/250/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
											TBS-Q 1000/1000/120/SP	2		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	4
5	ŠA5	427.04	vozovka h = 0.0 m	427.04	423.78	3.26	TBW-Q 625/80/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/60/120	1			TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
	Celkem						TBW-Q 625/100/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	5	TBS-Q 1000/250/120/SP	2		TZZ-Q 1000/600	5
							TBW-Q 625/80/120	2			TBS-Q 1000/750/120/SP	1		těsnění pro DN 1000 Q.1	15
							TBW-Q 625/60/120	2			TBS-Q 1000/1000/120/SP	7			
							TBW-Q 625/40/120	1							

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod	Hlavní přívod	1.vedlejší přívod	2.vedlejší přívod	Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠA1		TZZ-Q 1000/600	DN (mm) 335/300 SN 8 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) 335/300 SN 8 Úhel ß 198 dh[mm] 10 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	beton	beton	ocel. s PE °
2*	ŠA2		TZZ-Q 1000/600	DN (mm) 335/300 SN 8 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) 335/300 SN 8 Úhel ß 116 dh[mm] 700 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	beton	beton	ocel. s PE °
3	ŠA3		TZZ-Q 1000/600	DN (mm) 335/300 SN 8 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) 335/300 SN 8 Úhel ß 156 dh[mm] 10 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	beton	beton	ocel. s PE °
4	ŠA4		TZZ-Q 1000/600	DN (mm) 335/300 SN 8 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) 335/300 SN 8 Úhel ß 178 dh[mm] 10 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	beton	beton	ocel. s PE °
5	ŠA5		TZZ-Q 1000/600	DN (mm) 335/300 SN 8 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) 335/300 SN 8 Úhel ß 178 dh[mm] 10 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	beton	beton	ocel. s PE °

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠA1



TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/1000/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
TBW-Q 625/100/120	1
TBW-Q 625/80/120	1
D 400 Begu-DIN	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	417.51 m
kóta terénu	420.07 m
rozdíl kót	2.56 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.55 m
stavební výška	2.76 m

Šachta č.2 ŠA2



TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/1000/120/SP	1
TBS-Q 1000/250/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
TBW-Q 625/40/120	1
D 400 Begu-DIN	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	417.57 m
kóta terénu	420.24 m
rozdíl kót	2.67 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.66 m
stavební výška	2.88 m
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	165 mm

Šachta č.3 ŠA3



TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/1000/120/SP	2
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
TBW-Q 625/60/120	1
B 125 GU-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	422.22 m
kóta terénu	425.61 m
rozdíl kót	3.39 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.39 m
stavební výška	3.61 m

Šachta č.4 ŠA4



TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/1000/120/SP	2
TBS-Q 1000/250/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
TBW-Q 625/100/120	1
B 125 GU-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	4
kóta dna	423.05 m
kóta terénu	426.73 m
rozdíl kót	3.68 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.68 m
stavební výška	3.89 m

Šachta č.5 ŠA5



TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/1000/120/SP	1
TBS-Q 1000/750/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
TBW-Q 625/80/120	1
TBW-Q 625/60/120	1
D 400 Begu-DIN	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	423.78 m
kóta terénu	427.04 m
rozdíl kót	3.26 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.26 m
stavební výška	3.47 m

TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Výška šachty [m]	Skruž s vyústěním	Pořadí odspodu	Materiál potrubí	DN1 přívodu [mm]	Vzdálenost od dna vývodu [mm]	Vzdálenost od spodního okr.skruže [mm]	DN2 spadiště [mm]	Delta h [mm]	Úhel přívodu [°]
2	ŠA2	420.24	420.23	417.57	2.66	TBS-Q 1000/1000/120/SP	2	PP UR 2 něm.	300	700	165	100	0	116

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠA1	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN	skladba komunikace	160	1
2	ŠA2	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN	skladba komunikace	160	1
3	ŠA3	B	B 125 GU-B-1 B125	s odvětráním, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop GU-B-1 B125	ohumusování a osetí	125	1
4	ŠA4	B	B 125 GU-B-1 B125	s odvětráním, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop GU-B-1 B125	skladba komunikace	125	1
5	ŠA5	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN	skladba komunikace	160	1
	Celkem		B 125 GU-B-1 B125				2
			D 400 Begu-DIN				3

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
1	ŠB1	436.71	vozovka h = 0.0 m	436.68	434.06	2.62			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/250/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
											TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
2	ŠB2	437.65	vozovka h = 0.0 m	437.65	435.37	2.28	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/60/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
3	ŠB3	441.33	vozovka h = 0.0 m	441.33	439.01	2.32	TBW-Q 625/100/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
4	ŠB4	442.84	vozovka h = 0.0 m	442.83	440.74	2.09	TBW-Q 625/120/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/100/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
5	ŠB5	444.35	vozovka h = 0.0 m	444.34	442.25	2.09	TBW-Q 625/120/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/100/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
6	ŠB6	445.07	vozovka h = 0.0 m	445.06	442.84	2.22	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
7	ŠB7	445.17	vozovka h = 0.0 m	445.16	442.92	2.24	TBW-Q 625/120/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
8	ŠB8	445.26	vozovka h = 0.0 m	445.26	443.02	2.24	TBW-Q 625/120/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
9	ŠB9	445.34	vozovka h = 0.0 m	445.34	443.10	2.24	TBW-Q 625/120/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
10	ŠB10	445.51	vozovka h = 0.0 m	445.50	443.41	2.09	TBW-Q 625/120/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/100/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/120/120	6	TBR-Q 625/600/120/SPK	10	TBS-Q 1000/250/120/SP	1		TZZ-Q 1000/600	10
							TBW-Q 625/100/120	7			TBS-Q 1000/500/120/SP	3		těsnění pro DN 1000 Q.1	21
							TBW-Q 625/60/120	1			TBS-Q 1000/750/120/SP	6			
											TBS-Q 1000/1000/120/SP	1			

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod	Hlavní přívod	1.vedlejší přívod	2.vedlejší přívod	Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠB1		TZZ-Q 1000/600	DN (mm) 335/300 SN 8 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) 335/300 SN 8 Úhel ß 95 dh[mm] 10 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) 335/300 SN 8 Úhel ß 180 dh[mm] 10 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	beton	beton	ocel. s PE °
2	ŠB2		TZZ-Q 1000/600	DN (mm) 335/300 SN 8 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) 335/300 SN 8 Úhel ß 185 dh[mm] 10 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	beton	beton	ocel. s PE °
3	ŠB3		TZZ-Q 1000/600	DN (mm) 335/300 SN 8 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) 335/300 SN 8 Úhel ß 186 dh[mm] 10 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	beton	beton	ocel. s PE °
4	ŠB4		TZZ-Q 1000/600	DN (mm) 335/300 SN 8 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) 335/300 SN 8 Úhel ß 186 dh[mm] 10 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	beton	beton	ocel. s PE °
5	ŠB5		TZZ-Q 1000/600	DN (mm) 335/300 SN 8 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) 335/300 SN 8 Úhel ß 180 dh[mm] 10 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	beton	beton	ocel. s PE °
6	ŠB6		TZZ-Q 1000/600	DN (mm) 335/300 SN 8 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) 335/300 SN 8 Úhel ß 168 dh[mm] 10 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	beton	beton	ocel. s PE °
7	ŠB7		TZZ-Q 1000/600	DN (mm) 335/300 SN 8 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) 335/300 SN 8 Úhel ß 152 dh[mm] 10 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	beton	beton	ocel. s PE °
8	ŠB8		TZZ-Q 1000/600	DN (mm) 335/300 SN 8 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) 335/300 SN 8 Úhel ß 152 dh[mm] 10 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	beton	beton	ocel. s PE °

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod	Hlavní přívod	1.vedlejší přívod	2.vedlejší přívod	Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
9	ŠB9		TZZ-Q 1000/600	DN (mm) 335/300 SN 8 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) 335/300 SN 8 Úhel ß 168 dh[mm] 10 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	beton	beton	ocel. s PE °
10	ŠB10		TZZ-Q 1000/600	DN (mm) 335/300 SN 8 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) 335/300 SN 8 Úhel ß 180 dh[mm] 10 Materiál PP UR 2 něm.	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál	beton	beton	ocel. s PE °

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠB1



TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/1000/120/SP	1
TBS-Q 1000/250/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
D 400 Begu-DIN	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	434.06 m
kóta terénu	436.71 m
rozdíl kót	2.65 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.62 m
stavební výška	2.83 m

Šachta č.2 ŠB2



TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/750/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
TBW-Q 625/100/120	1
TBW-Q 625/60/120	1
D 400 Begu-DIN	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	435.37 m
kóta terénu	437.65 m
rozdíl kót	2.28 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.28 m
stavební výška	2.49 m

Šachta č.3 ŠB3



TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/750/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
TBW-Q 625/100/120	2
D 400 Begu-DIN	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	439.01 m
kóta terénu	441.33 m
rozdíl kót	2.32 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.32 m
stavební výška	2.53 m

Šachta č.4 ŠB4



TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/500/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
TBW-Q 625/120/120	1
TBW-Q 625/100/120	1
D 400 Begu-DIN	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	440.74 m
kóta terénu	442.84 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.30 m

Šachta č.5 ŠB5



TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/500/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
TBW-Q 625/120/120	1
TBW-Q 625/100/120	1
D 400 Begu-DIN	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	442.25 m
kóta terénu	444.35 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.30 m

Šachta č.6 ŠB6



TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/750/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
TBW-Q 625/100/120	1
D 400 Begu-DIN	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	442.84 m
kóta terénu	445.07 m
rozdíl kót	2.23 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.22 m
stavební výška	2.43 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 ŠB7



TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/750/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
TBW-Q 625/120/120	1
D 400 Begu-DIN	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	442.92 m
kóta terénu	445.17 m
rozdíl kót	2.25 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.24 m
stavební výška	2.45 m

Šachta č.8 ŠB8



TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/750/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
TBW-Q 625/120/120	1
D 400 Begu-DIN	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	443.02 m
kóta terénu	445.26 m
rozdíl kót	2.24 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.24 m
stavební výška	2.45 m

Šachta č.9 ŠB9



TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/750/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
TBW-Q 625/120/120	1
D 400 Begu-DIN	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	443.10 m
kóta terénu	445.34 m
rozdíl kót	2.24 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.24 m
stavební výška	2.45 m

Šachta č.10 ŠB10



TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/500/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
TBW-Q 625/120/120	1
TBW-Q 625/100/120	1
D 400 Begu-DIN	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	443.41 m
kóta terénu	445.51 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.30 m

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠB1	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN	skladba komunikace	160	1
2	ŠB2	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN	skladba komunikace	160	1
3	ŠB3	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN	skladba komunikace	160	1
4	ŠB4	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN	skladba komunikace	160	1
5	ŠB5	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN	skladba komunikace	160	1
6	ŠB6	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN	skladba komunikace	160	1
7	ŠB7	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN	skladba komunikace	160	1
8	ŠB8	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN	skladba komunikace	160	1
9	ŠB9	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN	skladba komunikace	160	1
10	ŠB10	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN	skladba komunikace	160	1
	Celkem		D 400 Begu-DIN				10