

Revize:

Ateliér BO s.r.o
Projekční činnost ve výstavbě
722 055 529 m.vyzral@seznam.cz

Akce:

Snížení energetické náročnosti obj. Městs. kul. střed. v Lubech

Stav. objekt:

SO-01 ZATEPLENÍ OBJEKTU

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor:

Město Luby

nám. 5 května 164, 351 37 Luby

Lokalita:

Revoluční 465, 351 37 Luby

Dílčí část - profese:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Výkres:

Tabulka prvků fasády

Datum tisku: 10.01.2018

Měřítko

-

Datum:

11/2017

Zpracoval:

Ing. Marian Vyžral ;ČKAIT 0101896

Číslo akce:

73/2017

Číslo výkresu:

D30

Revize:

Rev.00




Zámečnické a ostatní fasády prvky

Projekt: Luby u chebu_realizační PD

Upravil: Admin




Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy			
Z1		šířka 610 délka 14,5 bm	Specifikace	pochází ocelový rošt povrchová úprava žárový zinek tl: 30 mm. sestava z několika částí.	Kusy: 1
		délka 30,5 bm váha 39,65 kg	Specifikace	rovnoramenný úhleník "L" 30x30x3 povrchová úprava žárový zinek	Kusy: 1
Z2		délka 8 bm	Specifikace	ocelový žebřík s ochranným košem pro vlez na střeche	Kusy: 1
Z3		700 x 1 100 mm	Specifikace	ocelová protidešťová žaluzie odstín dle fasády povrchová úprava komaxit	Kusy: 1
Z4		600 x 700 mm	Specifikace	ocelová protidešťová žaluzie odstín dle fasády povrchová úprava komaxit	Kusy: 1
Z5		360 x 360 mm	Specifikace	ocelová protidešťová žaluzie odstín dle fasády povrchová úprava komaxit	Kusy: 4

Zámečnické a ostatní fasády prvky

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy			
Z6		200/200	Specifikace	ocelová větrací mřížka s ocelovým rámem odstín dle fasády povrchová úprava komaxit	Kusy: 9
Z7		230/230	Specifikace	ocelová větrací mřížka s ocelovým rámem odstín dle fasády povrchová úprava komaxit	Kusy: 10
Z8		700x200	Specifikace	ocelová větrací mřížka s ocelovým rámem odstín dle fasády povrchová úprava komaxit	Kusy: 16
KZ1		RŠ: 500 mm délka: 1700 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy: 1
KZ1a		délka: 1700 mm	Specifikace	systémová plastová lišta pro napojení klempířského prvku na systém ETICS	Kusy: 1
-		délka: 4 m2	Specifikace	délková úprava stávajícího zábradlí o cca 200 mm zaslepení ocelového madla oprava nátěru celého zábradlí	Kusy: 2
KZ2		RŠ: 600 mm délka: 5 500 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy: 1
KZ2a		délka: 5 500 mm	Specifikace	systémová plastová lišta pro napojení klempířského prvku na systém ETICS	Kusy: 1
KZ3		RŠ: 380 mm délka: 2 000 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy: 1
KZ3a		délka: 2 000 mm	Specifikace	systémová plastová lišta pro napojení klempířského prvku na systém ETICS	Kusy: 1
KZ4		RŠ: 380 mm délka: 3 500 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy: 1
KZ4a		délka: 3 500 mm	Specifikace	systémová plastová lišta pro napojení klempířského prvku na systém ETICS	Kusy: 1