

Traktor kolový

Ilustrační obrázek

Standardní výbava stroje:

Zpětná zrcátka • Topení s ventilací • Pracovní osvětlení • Zadní stěrač • Jedno a dvouokruhové vzduchové brzdy • Dva vnější okruhy hydrauliky • Přední otočné blatníky • Vnější ovládání zadního tříbodového závěsu • Horní mechanický etážový závěs

Technická specifikace stroje:

Délka: 4240 mm
 Šířka: 2020 mm
 Výška: 2540 mm
 Rozvor: 2255 mm
 Hmotnost: 3300 kg
 Typ motoru: PERKINS 1104D
 Druh motoru: přeplňovaný
 Výkon motoru: 55,5 kW/75 k při 2200 ot./min
 Kroutící moment: 307 Nm při 1400 ot./min
 Zdvihový objem: 4400 cm³
 Počet válců: 4
 Filtr sání vzduchu: suchý, dvoustupňový s čidlem znečištění
 Objem palivové nádrže: 120 l
 Převodovka: CARRARO
 Spojka: suchá, dvoudisková
 Počet převodových stupňů: 12 x 12 s mechanickým reverzem a plazivými rychlostmi
 Zadní uzávěrka diferenciálu: mechanická s planetovým převodem
 Pohon přední nápravy: zapínán mechanicky

Maximální rychlost: 40 km/h
 Zadní vývodová hřídel: nezávislá i závislá na pojezdu, s ručním ovládáním spojky
 Otáčky vývodové hřídele: 540 / 1000 ot./min
 Hydraulický závěs: s polohovou, silovou a smíšenou regulací - mechanický
 Regulace citlivosti: s regulací reakce a rychlostí spouštění nářadí
 Nosnost hydraulického závěsu: 3100 kg
 Výkon čerpadla hydrauliky: 50 l/min
 Pracovní tlak hydrauliky: 18 Mpa
 Počet vnějších okruhů: 2
 Kategorie závěsu: kat. II s koulemi
 Řízení: hydrostatické
 Pracovní brzda: kotoučové, mokré, ovládané hydraulicky
 Parkovací brzda: ovládaná táhlem
 Přední pneumatiky: 280/85 R24
 Zadní pneumatiky: 420/85 R30
 Rozchod předních kol: 1570 - 1730 mm
 Rozchod zadních kol: 1448 - 1916 mm
 Kabina: čtyřsloupková

Cenová kalkulace:

Software Carosystem - www.carosys.cz a Alia VARIO - www.alia.cz

Strana 1

Výbava stroje:

Popis

Automatická klimatizace
 Třetí vnější hydraulický okruh
 Piton-Fix
 Spodní tažná lišta
 Háky na konci ramen
 Závaží v kolech 210 kg
 Pneu přední 320/70 R24 + zadní 480/70 R30
 Čelní nakladač

Celkem výbava:

Další nabízená výbava ke stroji:

Popis	Číslo	Množství
Lopata multifunkční 4W1 L41 SNR		1
1850/2/EUR		
čelní hydraulika (TBZ)		

Vlečka se vzduchovou brzdou

ilustrační obrázek

Technická specifikace stroje:

Přípustné zatížení: 3000 kg
Max. hmotnost: 4050 kg
Hmotnost: 930 (1500*) kg
Úhel naklopení korby: 45° dozadu, 45° na bok
Brzdy: vzduchové
Konstrukce: kovová, profilová ocel
Objem nákladu: 2 (4*) m³
Nákladová plocha: 5,4
Přípustná rychlost: 25 km/h
Množství hydraulického oleje: 2,5 l
Jmenovité napětí: 12 V

Celková délka: 4248 mm
Celková šířka: 1892 mm
Celková výška: 1300 (1700*) mm
Výška plochy nad zemí: 865 mm
Délka korby: 3000 mm
Šířka korby: 1800 mm
Výška bočnic: 400 (800*) mm
Rozchod kol: 1500 mm
Velikost ráfku kola: 9,0 x 15,3"
Rozměr pneumatik: 10,0/75-15,3" 12PR
Tlak v pneumatikách: 350 kPa

Radlice sněhová

Čelní agregace k tříbodovému závěsu traktoru, s možností aplikace jakékoliv radlice na čelní nakladač, či jiné strojní zařízení osazené EURO závěsy. Pryžový nebo kovový výchylný břit. Hydraulické nastavení čtyř pracovních poloh, elektromagnetické ovládání z kabiny traktoru. U radlic od 2,6 m možno bantamové podpůrné kola nebo kluzy s otěruvzdorné oceli Hardox. Jištění výkyvného břitu radlic pomocí sady pružin. Standard odstavná noha a světelná instalace.

Sypač válečkový

Válečkový sypač za traktor je určen k posypu chodníků a komunikací inertním materiálem nebo solí. Jedná se o nesený stroj se závěsem kategorie I nebo II. Pracovním orgánem stroje je dávkovací váleček s litými segmenty, sesypávání materiálu v násypce zajišťuje čechrač. Pohon dávkovacího válečku a čechrače je řešen rotačním hydromotorem.

Standardní výbava stroje:

Bez regulace otáček dávkovací hřídele • Regulace dávky pomocí přítlačné desky • Posypová hřídel pro inertní materiál • Hydraulické zapojení pro 1 okruh • Zapojení pro druhý hydraulický okruh • Barvené provedení

Technická specifikace stroje:

Hmotnost: 390 kg
Ostatní údaje Objem 280 litrů