

OZN.	SCHÉMA	SVĚTLOST	POPIS	KS
D1		DVEŘE 1600 / 2100 mm	Vstupní dveře dvoukřídlé, otevíravé, prosklené	1NP
		TEPEL. TECH.	Zárubeň rámová	1/P
		U ≤ 0,76 W/m2K	Celoobvodové kování, bezpečnostní zámek, klika / klika	2NP
		POŽÁR. ODOL.	Samoavírač	-
			S prahovou lištou	
D2		DVEŘE 900 / 1970 mm	Vstupní dveře jednokřídlé, otevíravé, prosklené	1NP
		HORNÍ SVĚT. 900/360 mm	Světlík sklápěcí, prosklený	-
		TEPEL. TECH.	Zárubeň rámová	2NP
		U ≤ 0,76 W/m2K	Celoobvodové kování, bezpečnostní zámek, klika / klika	1 / L
		POŽÁR. ODOL.	Samoavírač	
D3		DVEŘE 900 / 1970 mm	Interiérové dvoukřídlé dveře otevíravé	1NP
		350/1970 mm	Křídlo dřevěný rám, prosklené	1 / L
		TEPEL. TECH.	Ocelová protipožární zárubeň	2NP
		U = 2,3 W/m2K	Systém. dveřní kování, zámek, klika / klika	1 / L
		POŽÁR. ODOL.	Samoavírač	
D4		DVEŘE 1000 / 1970 mm	Interiérové jednokřídlé dveře otevíravé	1NP
			Křídlo dřevěný rám, prosklené	1 / P
		TEPEL. TECH.	Ocelová protipožární zárubeň	2NP
		U = 2,3 W/m2K	Systém. dveřní kování, zámek, klika / klika	-
		POŽÁR. ODOL.	Samoavírač	

POZN.: Vstupní dveře jsou zobrazeny při pohledu z exteriéru. Před zadání do výroby nutno všechny rozměry ověřit na místě.

PROJEKTANT:
Ing. Radomír Biško

NÁZEV PROJEKTU:
Obecní úřad Orel, Mateřská škola
p. č.73, 638/6, 638/8 k.ú. Orel





ČÍSLO PROJEKTU:
STUPEŇ DOKUM.: **DSP**
DATUM: **01.2017**

INVESTOR:
Obecní úřad Orel

OBSAH VÝKRESU:
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ -DVEŘE

ČÍSLO VÝKRESU: **11.1**
MĚŘÍTKO:

PARÉ:

OZN.	SCHÉMA	SVĚTLOST	POPIS	KS
D5		DVEŘE 900 / 1970 mm	Interiérové jednokřídlé dveře, otevíravé, plné Křídlo lehčená DTD deska, oboustranná HDF deska, HPL laminát Ocelová zárubeň Systém. dvevní kování, zámek, klika / klika, záchodový zámek	1NP 1 / P
		TEPEL. TECH.		2NP
		U = 2,3 W/m2K	Barva dle výběru architekta	-
		POŽÁR. ODOL.	Větrací mřížka: 300/100 mm M 1.02	
D6		DVEŘE 900 / 1970 mm	Interiérové jednokřídlé dveře, otevíravé, plné Křídlo lehčená DTD deska, oboustranná HDF deska, HPL laminát Ocelová zárubeň Systém. dvevní kování, zámek, klika / klika	1NP 1 / L
		TEPEL. TECH.		2NP
		U = 2,3 W/m2K	Barva dle výběru architekta	-
		POŽÁR. ODOL.		
D7		DVEŘE 800 / 1970 mm	Interiérové jednokřídlé dveře, otevíravé, plné Křídlo lehčená DTD deska, oboustranná HDF deska, HPL laminát Ocelová zárubeň Systém. dvevní kování, zámek, klika / klika	1NP 4 / P
		TEPEL. TECH.		2NP
		U = 2,3 W/m2K	Barva dle výběru architekta	1 / P
		POŽÁR. ODOL.	Větrací mřížka : 300/100 mm M 1.08; 1.09 ... 1x 400/150 mm M 1.19 ... 1x	
D8		DVEŘE 800 / 1970 mm	Interiérové jednokřídlé dveře, otevíravé, plné Křídlo lehčená DTD deska, oboustranná HDF deska, HPL laminát Ocelová zárubeň Systém. dvevní kování, zámek, klika / klika	1NP 3 / L
		TEPEL. TECH.		2NP
		U = 2,3 W/m2K	Barva dle výběru architekta	3 / L
		POŽÁR. ODOL.	Větrací mřížka : 400/150 mm M 1.18 ... 1x	

POZN.: Okna jsou zobrazena při pohledu z exteriéru. Před zadáním do výroby nutno všechny rozměry ověřit na místě.

PROJEKTANT:
Ing. Radomír Biško

INVESTOR:
Obecní úřad Orel

NÁZEV PROJEKTU:

Obecní úřad Orel, Mateřská škola
p. č.73, 638/6, 638/8 k.ú. Orel

OBSAH VÝKRESU:

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ -DVEŘE

ČÍSLO PROJEKTU:





STUPEŇ DOKUM.: **DSP**

DATUM: **01.2017**

ČÍSLO VÝKRESU: **11.2**

MĚŘÍTKO:

PARÉ:

OZN.	SCHÉMA	SVĚTLOST	POPIS	KS
D9		DVEŘE 700 / 1970 mm	Interiérové jednokřídlé dveře, otevíravé, plné Křídlo lehčená DTD deska, oboustranná HDF deska, HPL laminát Ocelová zárubeň Systém. dvevní kování, zámek, klika / klika, záchodový zámek Barva dle výběru architekta	1NP 1 / P
		TEPEL. TECH.	Větrací mřížka : 300/100 mm M 1.03; 2.09 500/300 mm M 2.03	2NP
		U = 2,3 W/m2K		2 / P
		POŽÁR. ODOL.		
D10		DVEŘE 700 / 1970 mm	Interiérové jednokřídlé dveře, otevíravé, plné Křídlo lehčená DTD deska, oboustranná HDF deska, HPL laminát Ocelová zárubeň Systém. dvevní kování, zámek, klika / klika, záchodový zámek Barva dle výběru architekta Větrací mřížka : 300/100 mm M 1.03 ... 2x 1.11; 1.12; 2.09; 2.10	1NP 7 / L
		TEPEL. TECH.	400/150 mm M 1.11 400/200 mm M 1.03; 1.12 500/300 mm M 2.04	2NP
		U = 2,3 W/m2K		3 / L
		POŽÁR. ODOL.		
D11		DVEŘE 900 / 1970 mm 300 / 1970 mm	Interiérové dvoukřídlé dveře, jedno křídlo otevíravé, druhé fixní. Křídlo dřevěný rám, prosklené Ocelová zárubeň Systém. dvevní kování, zámek, klika / klika Barva dle výběru architekta	1NP -
		TEPEL. TECH.	EW15, DP3	2NP
		U = 2,3 W/m2K		1 / P
		POŽÁR. ODOL.		
D12		DVEŘE 900 / 1970 mm 300 / 1970 mm	Interiérové dvoukřídlé dveře, jedno křídlo otevíravé, druhé fixní. Křídlo dřevěný rám, prosklené Ocelová zárubeň Systém. dvevní kování, zámek, klika / klika Barva dle výběru architekta	1NP 1 / L
		TEPEL. TECH.		2NP
		U = 2,3 W/m2K		-
		POŽÁR. ODOL.		

POZN.: Okna jsou zobrazena při pohledu z exteriéru. Před zadání do výroby nutno všechny rozměry ověřit na místě.

PROJEKTANT:
Ing. Radomír Biško

INVESTOR:
Obecní úřad Orel

NÁZEV PROJEKTU:

Obecní úřad Orel, Mateřská škola
p. č.73, 638/6, 638/8 k.ú. Orel

OBSAH VÝKRESU:

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ -DVEŘE

ČÍSLO PROJEKTU:






STUPEŇ DOKUM.: **DSP**

DATUM: **01.2017**

ČÍSLO VÝKRESU: **11.3**

MĚŘÍTKO:

PARÉ:

OZN.	SCHÉMA	SVĚTLOST	POPIS	KS
D13		DVEŘE 1000 / 1970 mm	Interiérové jednokřídlé dveře, otevíravé, plné Křídlo lehčená DTD deska, oboustranná HDF deska, HPL laminát	1NP 2 / L
		TEPEL. TECH.	Ocelová zárubeň	2NP
		U = 2,3 W/m2K	Barva dle výběru architekta	-
		POŽÁR. ODOL.		
D14		DVEŘE 900 / 1970 mm 300 / 1970 mm	Interiérové dvoukřídlé dveře, jedno křídlo otevíravé, druhé fixní. Křídlo dřevěný rám, prosklené Ocelová zárubeň	1NP -
		TEPEL. TECH.	Systém. dvevní kování, zámek, klika / klika	2NP
		U = 2,3 W/m2K	Barva dle výběru architekta	1 / L
		POŽÁR. ODOL.		
D15		DVEŘE 700 / 1970 mm	Interiérové jednokřídlé dveře, otevíravé, plné Křídlo lehčená DTD deska, oboustranná HDF deska, HPL laminát Ocelová zárubeň	1NP -
		TEPEL. TECH.	Systém. dvevní kování, zámek, klika / klika, záchodový zámek	2NP
		U = 2,3 W/m2K	Barva dle výběru architekta	2 / P
		POŽÁR. ODOL.		
D16		DVEŘE 800 / 1970 mm	Interiérové jednokřídlé dveře, otevíravé, plné Křídlo lehčená DTD deska, oboustranná HDF deska, HPL laminát Ocelová zárubeň	1NP -
		TEPEL. TECH.	Systém. dvevní kování, zámek, klika / klika	2NP
		U = 2,3 W/m2K	Barva dle výběru architekta	1 / L
		POŽÁR. ODOL.		
D16		EW15, DP3		

POZN.: Okna jsou zobrazena při pohledu z exteriéru. Před zadáním do výroby nutno všechny rozměry ověřit na místě.

PROJEKTANT:
Ing. Radomír Biško

INVESTOR:
Obecní úřad Orel

NÁZEV PROJEKTU:

Obecní úřad Orel, Mateřská škola
p. č.73, 638/6, 638/8 k.ú. Orel

OBSAH VÝKRESU:

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ -DVEŘE

ČÍSLO PROJEKTU:





STUPEŇ DOKUM.: **DSP**

DATUM: **01.2017**

ČÍSLO VÝKRESU: **11.4**

MĚŘÍTKO:

PARÉ:

OZN.	SCHÉMA	SVĚTLOST	POPIS	KS
D17		DVEŘE 800 / 1970 mm	Interiérové jednokřídlé dveře, otevíravé, plné Křídlo lehčená DTD deska, oboustranná HDF deska, HPL laminát Ocelová zárubeň	1NP -
		TEPEL. TECH.	Systém. dvevní kování, zámek, klika / klika	2NP
		U = 2,3 W/m2K	Barva dle výběru architekta	1 / P
		POŽÁR. ODOL.		
		EW15, DP3		
D18		DVEŘE 800 / 1500 mm	Interiérové jednokřídlé dveře, otevíravé, plné Dveře do výtahové šachty součást dodávky výtahu Ocelová zárubeň	1NP 1 / P
		TEPEL. TECH.	Systém. dvevní kování	2NP
		U = 2,3 W/m2K	Barva dle výběru architekta	1 / P
		POŽÁR. ODOL.		
		EW15, DP3		
D19		DVEŘE 1000 / 835 mm	Interiérové jednokřídlé dveře, otevíravé, plné Dveře do strojovny výtahu součást dodávky výtahu Ocelová zárubeň	1NP -
		TEPEL. TECH.	Systém. dvevní kování	2NP
		U = 2,3 W/m2K	Barva dle výběru architekta	1 / L
		POŽÁR. ODOL.		
		EW15, DP3		
D20		DVEŘE 1200 / 2000 mm	Interiérové dvoukřídlé dveře, posuvné, plné Křídlo - rám z ocelového tenkostěnného profilu, výplň tahokov Součástí zámečnické stěny oddělující sklad odpadů	1NP 1
		TEPEL. TECH.	Systém. dvevní kování	2NP
			Barva dle výběru architekta	-
		POŽÁR. ODOL.		

POZN.: Okna jsou zobrazena při pohledu z exteriéru. Před zadáním do výroby nutno všechny rozměry ověřit na místě.

PROJEKTANT:
Ing. Radomír Bíško





INVESTOR:
Obecní úřad Orel

NÁZEV PROJEKTU:
Obecní úřad Orel, Mateřská škola
p. č.73, 638/6, 638/8 k.ú. Orel

OBSAH VÝKRESU:
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ -DVEŘE

ČÍSLO PROJEKTU:
STUPEŇ DOKUM.: **DSP**
DATUM: **01.2017**
ČÍSLO VÝKRESU: **11.5**
MĚŘÍTKO:

PARÉ:

OZN.	SCHÉMA	SVĚTLOST, POPIS	KS
O1		3000 / 2000mm $U \leq 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Okno trojkřídle, dvě křídla otevíravá, jedno křídlo otevíravé a sklápěcí. Rám dřevěný zaskleno izolačním trojsklem Vnitřní parapet dřevěný Barva dle výběru architekta 3 okna doplněna předokenní žaluzií	1NP -
			2NP 5
O2		2000 / 1600 mm $U \leq 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Okno dvoukřídle, jedno křídlo otevíravé a klápěcí, druhé křídlo fixní. Rám dřevěný Zaskleno izolačním trojsklem Vnitřní parapet dřevěný, Barva dle výběru architekta	1NP 1
			2NP -
O3		990 / 2000 mm $U \leq 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Okno jednokřídle otevíravé a sklápěcí Rám dřevěný Zaskleno izolačním trojsklem Vnitřní parapet dřevěný, Barva dle výběru architekta	1NP -
			2NP 1
O4		1960 / 2000 mm $U \leq 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Okno dvoukřídle jedno křídlo otevíravé, druhé otevíravé a sklápěcí. Rám dřevěný Zaskleno izolačním trojsklem Vnitřní parapet dřevěný Barva dle výběru architekta	1NP 1
			2NP 1

POZN.: Okna jsou zobrazena při pohledu z exteriéru. Před zadáním do výroby nutno všechny rozměry ověřit na místě.

PROJEKTANT:
Ing. Radomír Bíško

NÁZEV PROJEKTU:
Obecní úřad Orel, Mateřská škola
p. č.73, 638/6, 638/8 k.ú. Orel





ČÍSLO PROJEKTU:
STUPEŇ DOKUM.: **DSP**
DATUM: **01.2017**

INVESTOR:
Obecní úřad Orel

OBSAH VÝKRESU:
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ -OKNA

ČÍSLO VÝKRESU: **11.6**
MĚŘÍTKO:

PARÉ:

OZN.	SCHÉMA	SVĚTLOST, POPIS	KS
O5		2000 / 2000mm $U \leq 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Okno dvoukřídle, jedno křídlo otvíravé, druhé otvíravé a sklápěcí Rám dřevěný Zaskleno izolačním trojsklem Vnitřní parapet dřevěný Barva dle výběru architekta	1NP 1
			2NP 1
O6		3000 / 1250 mm $U \leq 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Okno trojkřídle, dvě křídla otvíravá a sklápěcí, jedno křídlo otvíravé Rám dřevěný zaskleno izolačním trojsklem Vnitřní parapet obložený keram. obkladem Barva dle výběru architekta	1NP 2
			2NP -
O7		2000 / 1600 mm $U \leq 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Okno dvoukřídle, jedno křídlo otvíravé a sklápěcí, druhé otvíravé Rám dřevěný Zaskleno izolačním trojsklem Vnitřní parapet dřevěný Barva dle výběru architekta	1NP -
			2NP 2
O8		1000 / 1600 mm $U \leq 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Okno jednokřídle otvíravé a sklápěcí Rám dřevěný Zaskleno izolačním trojsklem Vnitřní parapet obložený keram. obkladem Barva dle výběru architekta	1NP -
			2NP 1

POZN.: Okna jsou zobrazena při pohledu z exteriéru. Před zadání do výroby nutno všechny rozměry ověřit na místě.

PROJEKTANT:
Ing. Radomír Bíško

NÁZEV PROJEKTU:
Obecní úřad Orel, Mateřská škola
p. č.73, 638/6, 638/8 k.ú. Orel






ČÍSLO PROJEKTU:
STUPEŇ DOKUM.: **DSP**
DATUM: **01.2017**

INVESTOR:
Obecní úřad Orel

OBSAH VÝKRESU:
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ -OKNA

ČÍSLO VÝKRESU: **11.7**
MĚŘÍTKO:

PARÉ:

OZN.	SCHÉMA	SVĚTLOST, POPIS	KS
O09		2000 / 1250mm $U \leq 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Okno dvoukřídle, jednokřídlo otevíravé a sklápěcí, druhé otevíravé Rám dřevěný Zaskleno izolačním trojsklem Vnitřní parapet dřevěný Barva dle výběru architekta	1NP 1
			2NP -
O10		1000 / 1250 mm $U \leq 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Okno jednokřídle, otevíravé a sklápěcí Rám dřevěný Zaskleno izolačním trojsklem Vnitřní parapet obložený keram. obkladem Barva dle výběru architekta	1NP 3
			2NP -
O11		1800 / 1500 mm $U = \text{W/m}^2\text{K}$ Okno <u>interiérové</u> jednokřídle fixní Rám dřevěný Zaskleno jednoduchým sklem s bezpečnostní folií proti vysypání skla v případě rozbití. Bez parapetu Barva dle výběru architekta	1NP -
			2NP 2
O12		900 / 1500 mm $U = \text{W/m}^2\text{K}$ Okno <u>interiérové</u> jednokřídle fixní, druhé výsuvné Rám dřevěný Zaskleno jednoduchým sklem s bezpečnostní folií proti vysypání skla v případě rozbití. Barva dle výběru architekta	1NP 1
			2NP 2
O13		1600 / 1500 mm $U = \text{W/m}^2\text{K}$ Okno <u>interiérové</u> jednokřídle fixní, druhé výsuvné Rám dřevěný Zaskleno jednoduchým sklem s bezpečnostní folií proti vysypání skla v případě rozbití. Barva dle výběru architekta	1NP 1
			2NP -

POZN.: Okna jsou zobrazena při pohledu z exteriéru. Před zadáním do výroby nutno všechny rozměry ověřit na místě.

PROJEKTANT:
Ing. Radomír Bíško

NÁZEV PROJEKTU:
Obecní úřad Orel, Mateřská škola
p. č.73, 638/6, 638/8 k.ú. Orel

ČÍSLO PROJEKTU:
STUPEŇ DOKUM.: **DSP**
DATUM: **01.2017**

INVESTOR:
Obecní úřad Orel

OBSAH VÝKRESU:
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ -OKNA

ČÍSLO VÝKRESU: **11.8**
MĚŘÍTKO:

PARÉ: