

150

VÝTUŽNÁ OCELOVÁ SÍŤ
8,0/100/100 mm

LÍČ VÝKOPU

STŘÍKANÝ BETON SB25
tl. 150 mm

300

OCELOVÉ HŘEBÍKY
VE VRTU VYPLNĚNÉM
CEMENTOVOU ZÁLIVKOU

300

10:1

PODÉLNÉ PŘÍLOŽKY dl. min. 500 mm
PROFIL SHODNÝ S PROFILEM HŘEBÍKY

Diagram illustrating the cross-section of a drainage structure:

- OCHRANNÁ GEOTEXTILIE**: Protective geotextile layer.
- SVISLÁ DRENÁŽ DN 80 mm á max. 4,0 m**: Vertical drainage pipe with diameter 80 mm and maximum length 4.0 m.
- 500**: Diameter of the drain opening.
- LÍČ VÝKOPU**: Drain opening.
- STŘÍKANÝ BETON SB25**: Shotcrete concrete SB25.
- tl. 150 mm**: Thickness 150 mm.
- VÝTUŽNÁ OCELOVÁ SÍŤ 8,0/100/100 mm**: Reinforcement steel mesh 8,0/100/100 mm.
- 150**: Thickness of the concrete slab.

Datum..... 30.11.2018 ③

2					
1
Revize:	Datum:	Vypracoval:	Podpis:	Kontroloval:	Podpis:
Odpov. proj.: Ing. M. Komín				<div>AZCONSULT[®] spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 863 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001</div>	
Vypracoval: J. Vrba					
Kontroloval: Ing. J. Šíma					
Kraj: Karlovarský kraj		Místo: Jáchymov			
Objednatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, Jáchymov					
Akce: Jáchymov - Rekonstrukce opěrných zdí, stará mincovna, Jáchymov				Zn. souboru: vše.dgn	
Objekt: SO 02 - Speciální zakládání				Stupeň: RDS	Formát: 2 x A4
Výkres: Konstrukční detaily - hřebíkování				Č. zak.: 18/127	Č. paré :
				Datum: 11/2018	
				Měřítko: 1 : 10	Č. přílohy: D.2.7
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.					