



A

Skladba typu A - Třída zatížení V			
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11	tl. 40 mm	(ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121)
Spojovací postřik	PSE	0,35 kg/m	(ČSN EN 12271 a ČSN 73 6129)
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16+	tl. 60 mm	(ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121)
Stmelená vrstva cementem	SC _{CB/10}	tl. 120 mm	(ČSN EN 14227 a ČSN 73 6124-1)
Štěrkodrt'	ŠD _A	tl. 200 mm	(ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1)
Celkem		tl. 420 mm	

B

Skladba typu B - Třída zatížení O			
Dlažba kamenná	DL	80 mm	(ČSN 73 6131)
Lože	L	40 mm	(ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242)
Štěrkodrt'	ŠD _B	150 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Celkem		270 mm	

C

Skladba typu B - Parkovací stání - Třída zatížení VI			
Dlažba kamenná	DL	tl. 100 mm	(TP 192 a ČSN 73 6131)
Lože	L	tl. 40 mm	TP 192 a ČSN EN 13242)
Štěrkodrt'	ŠD _B	tl. 250 mm	(ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1)
Celkem		tl. 390 mm	

Odpoč. proj.:	Daniela Dariusová, DiS	<div>AZCONSULT</div> <div>spol. s r. o.</div> <div>Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem</div> <div>Tel.: 475 669 211, 475 669 223</div> <div>Tel/fax.: 475 669 214</div> <div>E-mail: azconsult@azconsult.cz</div> <div>ČSN EN ISO 9001</div>	
Vypracoval:	Daniela Dariusová, DiS		
Kontroloval:	Ing. Zdeněk Avenarius		
Kraj:	Ústecký		
Místo:	Jáchymov	Zn. souboru: ...	
Objednatel:	Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1,362 51 Jáchymov		
Ákce:		Stupeň:	DSP/PDPS
		Č. zak.:	233/16
		Datum:	08/2017
		Měřítko:	1:100
Jáchymov - Rekonstrukce komunikace - ulice Husova a Žižkova		Formát:	2 x A4
Charakteristické řezy 1		Č. paré:	
		Č. přílohy:	C.4.2
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			