

PŘÍLOHA 1 Komunitní centrum Josefov

TYPY SVÍTIDEL JSOU UVEDENY JAKO STANDARTY, NA

TYTO TYPY SVÍTIDEL JSOU PROVEDENY SVĚTELNÉ VÝPOČTY

- A – LED 82W, ND, L=1545mm,3000°K,IP20, AREL KVM/DI Modus spol. místnost
- A1– LED 82W, DALI,L=1545mm,3000°K,IP20, AREL KVM/DI Modus spol. místnost
- B – LED 64W, ND, L=1510 mm, 3000°K, IP40, ESO Modus výčep, kuchyňka
- C – LED 34W, ND, 600x600 mm, 3000°K, IP40, QPA Modus knihovna
- C1– LED 26W, ND, 600x300 mm, 3000°K, IP40, QPB Modus chodba
- D – LED 27W, ND, pr.375 mm, 3000°K, IP40, BRS Modus předsíň, WC,sklad
- D1– LED 14W, ND, pr.300 mm, 3000°K, IP40, BRS Modus předsíň
- H – DZ 16 W, pr.265 mm, IP65, MELISSA MINI ST Fulgur venek
- N – 1x11 W DZ, 356x136 mm, IP42, 1hod., Modus Helios 11SE
- M – LED 45 W, koule opál PMMA pr. 400 mm, IP66, Modus Park LED
na stožáru 4m