

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 30. 9. 2010

V Kraslicích dne 5. 10. 2010

Podpis



## Městský úřad Kraslice

### Odbor dopravy a silničního hospodářství

358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438,  
se sídlem Kraslice, Dukelská 1855

Č.j. 1303/10/DaSH/Mu

Kraslice 2. září 2010

## Stavební povolení

Městský úřad v Kraslicích, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 11.6.2010 žádost stavebníka **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.**, IČ 0947023, se sídlem Sokolov-Dolní Rychnov, ul. Chebská čp. 282, o vydání stavebního povolení na stavbu **“Rekonstrukce silnice II/210 Dolní Nivy-Jindřichovice”** na p.p.č. 942/1, 679/2, 580, 560/1, 933/2, 667/1 k.ú. Stará.

Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad v Kraslicích, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle § 15 odst. 1 písm. c) z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto:

stavba

**“Rekonstrukce silnice II/210 Dolní Nivy-Jindřichovice”**  
na p.p.č. 942/1, 679/2, 580, 560/1, 933/2, 667/1 k.ú. Stará,

se podle § 115 stavebního zákona

**povoluje.**

Stavba obsahuje :

### **Rekonstrukce silnice II/210**

spočívající v rekonstrukci stávající stavby silnice II/210 – spočívající v úpravě směrového oblouku o poloměru cca. 20 m v km 68.050 a následného oblouku, včetně rozšíření jízdních pruhů v délce úseku cca. 200 m a také v rekonstrukce silničního propustku a na něj navazujících odvodňovacích příkopů.

Rekonstruovaný silniční propustek bude proveden z trubek BOCR TERAKAN PP, SN 16, průměru 800 mm, uložených do kameniva fr.16/32, tl. 12 cm lože. Propustek bude doplněn kamenným obkladem do betonu B20.

Rozšířená část komunikace bude ve skladbě :

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| asfaltový beton střednězrný ABS II | 40mm                   |
| spojovací postřik ( TP 102 )       | 0,25 kg/m <sup>2</sup> |
| obalové kamenivo OKS I             | 80mm                   |
| infiltrační postřik – asfalt IP A  | 0,80 kg/m <sup>2</sup> |
| mechanicky zpevněné kamenivo MZK   | 150mm                  |
| šterkodrt' ŠD                      | 200mm                  |

Rekonstruovaná část komunikace bude ve skladbě :

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| asfaltový beton střednězrný ABS II | 40mm                   |
| spojovací postřik ( TP 102 )       | 0,25 kg/m <sup>2</sup> |
| obalové kamenivo OKS I             | 80mm                   |
| infiltrační postřik – asfalt IP A  | 0,80 kg/m <sup>2</sup> |

**Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky :**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované ing. Ivanem Škulavíkem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, v seznamu ČKAIT veden pod č. 0300548, ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby a to osobou k tomu oprávněnou.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, část pátá, upravující obecné technické požadavky na pozemní komunikace.
5. Pro provedení stavby mohou být použity k trvalému zabudování takové stavební výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby vyhovují požadavkům nař. vl. č. 163/2002 Sb.
6. Stavba bude provedena dodavatelskou právnickou osobou, která je k provádění stavebních nebo montážních prací požadovaného druhu oprávněná.
7. Stavba bude dokončena do 31.12.2013.
8. Užití a umístění dopravního značení, jak dočasného po dobu výstavby, tak trvalého, smí být realizováno jen na základě stanovení příslušnými orgány státní správy ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů..
9. Před zahájením prací bude provedeno polohové a výškové vytýčení podzemních vedení a zařízení a při jejich ochraně nebo dotčení bude postupováno v dohodě se správcí těchto vedení a zařízení.
10. V průběhu provádění stavby bude veden stavební deník. Stavební deník vede zhotovitel stavby.
11. Stavebník zabezpečí provádění prací tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště prachem a hlukem apod., k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na nedotčených pozemních komunikacích, dále ke znečišťování nedotčených pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízení. Případné znečištění bude v průběhu provádění prací pravidelně eliminováno.

12. Odpad ze stavby (obalový materiál, nepoužitelné zbytky stavebního materiálu apod.) bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech.
13. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby vlastníkům sousedních nemovitostí či zařízení nebyla způsobena škoda. Stavebník bude dbát oprávněných zájmů a práv majitelů sousedních nemovitostí.
14. Kontrolní prohlídky stavby budou realizovány dle přiloženého plánu kontrolních prohlídek stavby. Přesné termíny kontrolních prohlídek vždy s dostatečným časovým předstihem oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě pokračovat.
15. Po ukončení opravy se povrch dotčených lesních pozemků uvede do původního stavu.
16. Po ukončení prací budou veškeré přebytečné stavební materiály z předmětné lokality odklizeny.
17. Během provádění stavby nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami.
18. Při stavbě nedojde k zásahu a ani k narušení lesního pozemku p.p.č. 689 k.ú. Stará.
19. Na lesním pozemku sousedícím se stavbou nebudou v průběhu stavby zakládány černé skládky odpadu.
20. Před zahájením prací bude provedena pochůzka stavenišť za účasti stavebníka (případně prováděcí firmy) a zástupce Lesů ČR s.p., Lesní správa Horní Blatná. O provedené pochůzce bude proveden zápis.
21. Před zahájením stavby bude provedena na vlastní náklad odděleně skrývka svrchních kulturních vrstev půdy (dále jen ornice a podorničí) v plné mocnosti orničního profilu z části plochy parcely p. p. č. 560/1 v k.ú. Stará, trvale odejmuté ZPF o celkové výměře 0,009834 ha. Skrývka bude provedena v mocnostech uvedených v předběžné bilanci skrývky ornice, která byla zpracována Ing. Renátou Pokornou, v březnu 2010, která se tímto schvaluje. Celkový objem skryté ornice činí 30 m<sup>3</sup>. Tuto bilanci a její plochy je však možné změnit na základě zpřesnění vyplývajícího z podkladů určených pro vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů (stavebního zákona).
22. Skrytou ornici a podorničí v celkovém množství 30 m<sup>3</sup> není nutno dočasně deponovat na nezastavěné části dotčeného pozemku (71 065 m<sup>2</sup>), je možné ji rovnou uložit a využít k ozelenění části plochy parcely p. p. č. 560/1 v k.ú. Stará. Ornice a podorničí bude rozprostřeny na předmětné parcele v její nezastavěné části. Ornice bude na této ploše rozkryta a bude oseta travním semenem a uvalena. Maximální výška rozprostírané ornice bude max. 10 cm.
23. Na základě projektové dokumentace provede žadatel vytyčení hranic pozemku dotčeného odnětím.
24. Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
25. Do 30 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů (stavební zákon) toto žadatel předloží Městskému úřadu Kraslice, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu pro účely předpisu odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu.
26. Budou dodrženy podmínky, obsažené ve vyjádření :

**Společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., vedeného pod Č.j. 16980/10/CPN/V00, ze dne 16.2.2010, tohoto znění :**

- Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1.5m po stranách krajního vedení.

- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

- Před započatím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu a po vytyčení PVSEK provést porovnání s obdrženou polohopisnou dokumentací. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.

- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

- Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.

- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka ze společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., který provedl vytyčení PVSEK, ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS.

Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

- Všechna opatření na ochranu PVSEK, musí být při stavbě zapsaná ve 'Stavebním deníku' a potvrzena odpovědným pracovníkem ze společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Při kolaudaci je nutné vše předložit odpovědnému pracovníku ze společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s a ten provede potvrzení pro MÚ, že byly splněny všechny podmínky stanovené společností Telefónica 02 Czech Republic, a.s.

- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.) a budování opěrných zídek. Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK.
- Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184084 .

**Společnosti ČEZ Distribuce a.s., vedeného pod Č.j. 771/2009, ze dne 19.8.2009, tohoto znění :**

Při provádění stavby je třeba dodržet podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. Č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1kV a do 35kv včetně  
pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)  
pro vodiče s izolací základní 2 metry  
pro závěsná kabelová vedení 1 metr
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

V ochranné pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst.. (8) a (9) **zakázáno:**

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo hrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenost dané v ČSN 333301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem — vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1).
- Jeřáby a jiná podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů  
— sloupů nebo stožárů.
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50-1 10-1.
- Pokud není možné dodržet body od první až čtvrté odrážky je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona Č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

**Společnosti RWE Distribuční služby s.r.o., vedeného pod Č.j. 1672/09/177, ze dne 25.8.2009, tohoto znění :**

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.456/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební

činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04- tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

27. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu vydaného dle § 122 stavebního zákona. O vydání kolaudačního souhlasu požádá stavebník v mezích ustanovení § 122 stavebního zákona, speciální stavební úřad - Městský úřad Kraslice, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem Kraslice, Dukelská 1855, který vydal stavební povolení.

#### Výrok o námitkách účastníků řízení

Námitkám a připomínkám účastníků řízení bylo vyhověno ve výše uvedených podmínkách stavebního povolení.

## ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad v Kraslicích, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 11.6.2010 žádost stavebníka **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.**, IČ 0947023, se sídlem Sokolov-Dolní Rychnov, ul. Chebská čp. 282, o vydání stavebního povolení na stavbu **“Rekonstrukce silnice II/210 Dolní Nivy-Jindřichovice “** na p.p.č. 942/1, 679/2, 580, 560/1, 933/2, 667/1 k.ú. Stará.

Po prostudování předložených podkladů bylo provedeno vymezení účastníků stavebního řízení na podkladě zakresleného umístění stavby na snímku z katastrální mapy, jenž je součástí návrhu na vydání stavebního povolení, a na základě předložených podkladů pro stavební řízení, zejména obsahu projektové dokumentace.

Dne 28.7.2010 oznámil Městský úřad Kraslice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle § 15 odst. 1 písm. c) z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2, stavební zákona, od ústního jednání a místního šetření. Zároveň stanovil lhůtu účastníkům řízení a dotčeným orgánům lhůtu do 17.8.2010 k uplatnění svých námitek a dotčeným orgánům uplatnit svá závazná stanoviska nejpozději do uvedeného data.

Do stanoveného termínu nebyly speciálnímu stavebnímu úřadu doručeny žádné další nové námitek a připomínky k předmětnému řízení.

K posouzení návrhu na vydání stavebního povolení výše uvedené stavby měl stavební úřad k dispozici, mimo jiné, i tyto doklady :

- návrh na vydání stavebního povolení ( žádost )
- dokumentaci ke stavebnímu řízení zpracovanou ing. Ivanem Škulavíkem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, v seznamu ČKAIT veden pod č. 0300548
- vyjádření Městského úřadu Kraslice, odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče, ze dne 1.6.2010, pod Č.j. 275/10/SÚ/HAR
- plán kontrolních prohlídek
- smlouvu o právu k provedení stavby uzavřenou mezi stavebníkem a společností Lesy ČR s.p., pod č. 52/PRS/2010 a pod č. 53/PRS/2010
- smlouvu o právu k provedení stavby uzavřenou mezi stavebníkem a účastníkem řízení panem Křížem Vlastimilem ze dne 6.5.2010
- vyjádření společnosti Povodí Ohře s.p., ze dne 19.2.2010
- vyjádření společnosti Zemědělská vodohospodářská správa, ze dne 22.2.2010
- vyjádření společnosti Lesy ČR s.p., ze dne 19.2.2010 a ze dne 19.2.2010 a ze dne 9.3.2010 a dne 30.11.2009
- vyjádření společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. vedené pod Č.j.16980/10/CPN/V00, ze dne 16.2.2010
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., vedené pod Č.j.771/2009, ze dne 19.8.2009
- vyjádření společnosti RWE Distribuční služby s.r.o., ze dne 25.8.2009, pod Č.j. 1672/09/177
- souhlasné stanovisko PČR, DI Sokolov, ze dne 21.12.2009

- souhrnné vyjádření Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí, ze dne 25.2.2010, vedené pod Č.j. 93/10/ŽP/Num
  - závazné stanovisko Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí, ze dne 15.3.2010, vedené pod Č.j. 149/10/ŽP/Boh
  - souhlasné stanovisko Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí, ze dne 28.5.2010, vedené pod Č.j. 310/09/ŽP/Num
  - závazné stanovisko Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí, ze dne 29.3.2010, vedené pod Č.j. 180/10/ŽP/Krs
  - rozhodnutí Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí, ze dne 17.5.2010, vedené pod Č.j. 274/10/ŽP/Krs
  - rozhodnutí Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí, ze dne 17.5.2010, vedené pod Č.j. 316/10/ŽP/Krs
  - souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje, ze dne 18.2.2010
  - koordinované stanovisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, ze dne 4.3.2010
- a další podklady

V průběhu stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 115 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

## P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje Karlovy Vary, prostřednictvím Městského úřadu Kraslice, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Stavba nesmí být zahájena dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne kdy nabude právní moci nebude stavba zahájena.



otisk úředního razítka

Petr Müller  
pracovník odboru dopravy  
a silničního hospodářství

## **DORUČÍ SE :**

### Stavebník :

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. p.o., IČO 70947023, se sídlem Sokolov-Dolní Rychnov, ul. Chebská čp. 282**

### Účastníci řízení :

Lesy ČR s.p. Lesní správa Kraslice  
KŘÍŽ Vlastimil  
Povodí Ohře s.p.  
Telefónica O2 Czech Republic a.s.  
RWE Distribuční služby s.r.o.  
ČEZ Distribuce a.s.

Kraslice, ul. Tyršova čp. 648  
Dolní Nivy čp. 25  
Karlovy Vary, ul. Horová čp. 12  
DLSS Karlovy Vary, P.O.BOX 56, Praha 3  
Brno, ul. Plynářská p. 499/1  
Děčín, ul. Teplická čp. 874/8

### Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR, Okresní ředitelství, dopravní inspektorát Sokolov, se sídlem na adrese Sokolov, ul. Jednoty čp. 1773  
Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, se sídlem na adrese Kraslice, nám. 28. října čp. 1438  
Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče, se sídlem na adrese Kraslice, nám. 28. října čp. 1438  
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, se sídlem na adrese Sokolov, ul. Chelčického čp. 1938  
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem na adrese Sokolov, ul. Chelčického čp. 1560

