ŘEZY A-A´ a B-B´ , M 1:50

akce : Stavební úpravy bytového domu, Na Slovanech č.p. 545, Jáchymov.

ŘEZ B-B´ :



LEGENDA SKLADEB PODLAH :

skladby uvažány od horní vrstvy.

1.PP :

P.0.01 *Podlaha 1.PP :*
Odstranění stáv. kce podlahy + odebrání zeminy, celková tl.

- ~9 mm — Keramická dlažba spárovaná flexibilní spárovací hmotou,(max. velikost dlaždic 600/600 mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm², součinitel smykového tření >0,5, protiskluznost R10), styk stěny a podlahy vytmelen trvale elastickým tmelem.
- 4 mm — Cementové lepidlo do vnitřního prostředí.
- 5 mm — Jemná cementová nivelační stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro tl. 0–10 mm).
- Penetrace podkladu pro nivelační stěrku.
- 95 mm — Podkladní vrstva : betonová mazanina s rozptýlenou výztuží (polypropylenová vlákna), C20/25, po obvodu místnosti okrajový dilatační pásek nebo polyst. desky tl. 10 mm jako dilatace.
- 80 mm — Tepelná izolace : desky z pěnového polystyrenu EPS100S, součt. tepelné vodivosti 0,036 W/m.K
- 4 mm — Asfaltový hydroizolační pás s nosnou vložkou ze skelné rohože, např. Bituelast, plošná hm. pásu cca 4200 g/m², plošná hm. nosné vložky min. 160 g/m².
- 3 mm — Asfaltový hydroizolační pás s nosnou vložkou z hliníkové folie, např. Bitalbit S, plošná hm. pásu cca 3800 g/m², plošná hm. nosné vložky min. 60 g/m², jednolivé vrstvy kladeny kolmo na sebe a nataveny k podkladu.
- Asfaltový podkladní a penetrační nátěr ALP.
- 150 mm — Betonová mazanina z betonu C20/25 vyztužená ocelovými svařovanými sítěmi KH30 100.100.6 mm, min. krytí 20 mm, sítě u horního i dolního líce desky, beton : C20/25 – XC1–XC2 – Cl 0,20 – Dmax22 – S4.
- 150 mm — Hutněný štěrkový podsyp, frakce 16–32, 0,25 Mpa,
  - v podsypu uložený perforované flexibilní trubky protiradonového opatření (DN80) a vnitřní drenáže (DN100).
  - Zhutnělá půdní (min. 0,25 Mpa).

P.0.02

- ~9 mm — Keramická dlažba spárovaná flexibilní spárovací hmotou, (max. velikost dlaždic 600/600 mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm², protiskluznost R9), styk stěny a podlahy vytmelen trvale elastickým tmelem.
- 4 mm — Cementové lepidlo do vnitřního prostředí.
- 5 mm — Jemná cementová stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro tl. 0–10 mm).
- Penetrace podkladu pro nivelační stěrku.
- 70–125 mm — Podkladní a spádová vrstva : betonová mazanina s rozptýlenou výztuží (polypropylenová vlákna), C20/25, po obvodu místnosti okrajový dilatační pásek nebo polyst. desky tl. 10 mm jako dilatace.
- 50 mm — Tepelná izolace : desky z extrudovaného polystyrenu XPS, součt. tepelné vodivosti 0,033 W/m.K.
- 4 mm — Asfaltový hydroizolační pás s nosnou vložkou ze skelné rohože, např. Bituelast, plošná hm. pásu cca 4200 g/m², plošná hm. nosné vložky min. 160 g/m².
- 3 mm — Asfaltový hydroizolační pás s nosnou vložkou z hliníkové folie, např. Bitalbit S, plošná hm. pásu cca 3800 g/m², plošná hm. nosné vložky min. 60 g/m², jednolivé vrstvy kladeny kolmo na sebe a natavený k podkladu.
- Dále DITTO P.0.01 ...

P.0.03 *Podlaha 1.PP : garáže (spád min. 1%)*

- ~9 mm — Keramická dlažba mrazuvzdorná spárovaná flexibilní spárovací hmotou, (max. velikost dlaždic 300/300 mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm², protiskluznost R9), styk stěny a podlahy vytmelen trvale elastickým tmelem.
- 4 mm — Cementové lepidlo do vnitřního prostředí.
- 5 mm — Jemná cementová stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro tl. 0–10 mm).
- Penetrace podkladu pro nivelační stěrku.
- 70–125 mm — Podkladní a spádová vrstva : betonová mazanina s rozptýlenou výztuží (polypropylenová vlákna), C20/25, po obvodu místnosti okrajový dilatační pásek nebo polyst. desky tl. 10 mm jako dilatace.
- 50 mm — Tepelná izolace : desky z extrudovaného polystyrenu XPS, součt. tepelné vodivosti 0,033 W/m.K.
- 4 mm — Asfaltový hydroizolační pás s nosnou vložkou ze skelné rohože, např. Bituelast, plošná hm. pásu cca 4200 g/m², plošná hm. nosné vložky min. 160 g/m².
- 3 mm — Asfaltový hydroizolační pás s nosnou vložkou z hliníkové folie, např. Bitalbit S, plošná hm. pásu cca 3800 g/m², plošná hm. nosné vložky min. 60 g/m², jednolivé vrstvy kladeny kolmo na sebe a natavený k podkladu.
- Dále DITTO P.0.01 ...

P.0.04 *Podlaha 1.PP : technologie, úklid (spád min. 1,4%)*

- ~9 mm — Keramická dlažba spárovaná flexibilní spárovací hmotou, (max. velikost dlaždic 600/600 mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm², protiskluznost R9), do styku stěny a podlahy vložena butylenová trvale pružná páska, styk vytmelen trvale elastickým tmelem.
- 4 mm — Cementové lepidlo do vnitřního prostředí.
- 7 mm — Elastická hydroizolační hmota – stěrka.
- 5 mm — Jemná cementová stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro tl. 0–10 mm).
- Penetrace podkladu pro nivelační stěrku.
- 70–95 mm — Podkladní a spádová vrstva : betonová mazanina s rozptýlenou výztuží (polypropylenová vlákna), C20/25, po obvodu místnosti okrajový dilatační pásek nebo polyst. desky tl. 10 mm jako dilatace.
- 80 mm — Tepelná izolace : desky z pěnového polystyrenu EPS100S, součt. tepelné vodivosti 0,036 W/m.K
- Dále DITTO P.0.01 ...

1.PP :

P.0.05 *Podlaha 1.PP : nástupní podesta schodiště*

- ~9 mm — Keramická dlažba spárovaná flexibilní spárovací hmotou,(max. velikost dlaždic 600/600 mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm², součinitel smykového tření >0,5, protiskluznost R10), styk stěny a podlahy vytmelen trvale elastickým tmelem.
- 4 mm — Cementové lepidlo do vnitřního prostředí.
- 5 mm — Jemná cementová nivelační stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro tl. 0–10 mm).
- Penetrace podkladu pro nivelační stěrku.
- 70 mm — Podkladní vrstva : betonová mazanina s rozptýlenou výztuží (polypropylenová vlákna), C20/25, po obvodu místnosti okrajový dilatační pásek nebo polyst. desky tl. 10 mm jako dilatace.
- Separační vrstva – folie.
- 135 mm — Vyrovnávací násyp : např. keramické kamenivo fr. 8–16 mm
- 70 mm — Podkladní vrstva : betonová mazanina s rozptýlenou výztuží (polypropylenová vlákna), C20/25, po obvodu místnosti okrajový dilatační pásek nebo polyst. desky tl. 10 mm jako dilatace.
- 80 mm — Tepelná izolace : desky z pěnového polystyrenu EPS100S, součt. tepelné vodivosti 0,036 W/m.K
- 4 mm — Asfaltový hydroizolační pás s nosnou vložkou ze skelné rohože, např. Bituelast, plošná hm. pásu cca 4200 g/m², plošná hm. nosné vložky min. 160 g/m².
- 3 mm — Asfaltový hydroizolační pás s nosnou vložkou z hliníkové folie, např. Bitalbit S, plošná hm. pásu cca 3800 g/m², plošná hm. nosné vložky min. 60 g/m², jednolivé vrstvy kladeny kolmo na sebe a natavený k podkladu.

P.0.06 *Podlaha 1.PP : dno výtahové šachty*

- *Ztvrdnutý podlahový nátěr – rychleschnoucí (vodou ředitelný).*
- 90 mm — Betonová mazanina C16/20 hlazená ocelí.
- 4 mm — Asfaltový hydroizolační pás s nosnou vložkou ze skelné rohože, např. Bituelast, plošná hm. pásu cca 4200 g/m², plošná hm. nosné vložky min. 160 g/m².
- 3 mm — Asfaltový hydroizolační pás s nosnou vložkou z hliníkové folie, např. Bitalbit S, plošná hm. pásu cca 3800 g/m², plošná hm. nosné vložky min. 60 g/m², jednolivé vrstvy kladeny kolmo na sebe a natavený k podkladu.
- Asfaltový podkladní a penetrační nátěr ALP.
- 250 mm — Základová železobetonová deska : beton C20/2, výztuž – ocelové svařované sítě KY.49 – 8/100/100 mm, u horního i dolního líce desky, min. krytí výztuže 30 mm.
- 100 mm — Hutněný štěrkový podsyp, frakce 16–32, 0,25 Mpa,
- Zhutnělá půdní (min. 0,25 Mpa).

1.PP - 4.NP :

P.sch *Podlaha mezipodest schodiště – 1.PP–4.NP.*
Odstranění stáv. nášlapných vrstev podlah (dlažba) vč. podkladních vrstev, celková tl. ~40 mm.

- ~9 mm — Keramická dlažba mrazuvzdorná spárovaná flexibilní spárovací hmotou, (max. velikost dlaždic 600/600 mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm², součinitel smykového tření >0,5, protiskluznost R10), styk stěny a podlahy vytmelen trvale elastickým tmelem.
- 4 mm — Cementové lepidlo do vnitřního prostředí.
- 5 mm — Jemná cementová nivelační stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro tl. 0–10 mm).
- do 30 mm — Hrubá nivelační vrstva pro tl. do 30 mm (v 1 pracovním kroku), rychletuhnoucí speciální cementový potěr pro více zatížené prostory, (cementové pojivo mícháno s kamenivem fr. 0–8 mm v poměru 1:5.
- Kontaktní můstek (penetrace) – dle typu podkladu.
- Stávající podklad : očistit, zbavit nesoudržných částí a prachu, odmastit.
- ~10–40 mm — Stávající železobetonová deska – ověřit sondou !!!
- ~12 mm — Stávající jádrová omítka (oprava a doplnění jádra ~25%).
- 5 mm — Hladká štukovà omítka (100tž).
- Zx nátěr bílý, např. HET.

1.NP :

P.1.01 *Podlaha 1.NP : podesta*
Odstranění stáv. nášlapných vrstev podlah (dlažba) vč. podkladních vrstev, celková tl. ~80 mm.

- ~9 mm — Keramická dlažba spárovaná flexibilní spárovací hmotou,(max. velikost dlaždic 600/600 mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm², součinitel smykového tření >0,5, protiskluznost R10), styk stěny a podlahy vytmelen trvale elastickým tmelem.
- 4 mm — Cementové lepidlo do vnitřního prostředí.
- 5 mm — Jemná cementová nivelační stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro tl. 0–10 mm).
- Penetrace podkladu pro nivelační stěrku.
- 60 mm — Betonová mazanina C16/20 hlazená ocelí.
- Kontaktní můstek (penetrace) – dle typu podkladu.
- ~150 mm — Stávající železobet. stropní deska – ověřit sondou !!! (zbavená hrubých nerovností, očištěná).
- ~12 mm — Stávající jádrová omítka (oprava a doplnění jádra ~25%).
- 5 mm — Hladká štukovà omítka (100tž).
- Zx nátěr bílý, např. HET.

LEGENDA SKLADEB :

St.01 *Skladba obvodového zdiva s kontaktní fasádou (ETICS) – hlavní plochy :*
Odstranění stáv. vnitřních omítek vč. prašťobrnutí spár.

- 2x nátěr bílý, např. HET (barva dle volby investora).
- 3 mm — Hladká štukovà omítka (100tž plochy).
- min. 12 mm — Jádrová VPC omítka (100tž plochy).
- 450 mm — Stávající cihelné zdivo.
- 15 mm — Stávající fasádní vápenocementová omítka (oprava a doplnění jádra – 40tž ploch). (v rámci realizace bude zhodnocen stav omítek a určen konečný rozsah nových omítek).
- Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav.
- 1 mm — Lepící hmota ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- 180 mm — Tepelná izolace : polystyrenové fasádní EPS–F 70, ($\lambda \leq 0{,}039$ W/mK), přikvelení pomocí hmoždinek (min. 6 ks/m²), hmoždinky vč. zátek.
- 2 mm — Vyrovnávací vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- Armovací mřížka.
- 3 mm — Výztužná vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav.
- 4 mm — Silikátová jemnozrnná paropropustná omítka – probarvená, zrnitost 1,5 / 3 mm (dle pozice).

St.02 *Skladba obvodového zdiva s kontaktní fasádou (ETICS) – lodžie :*
Odstranění stáv. vnitřních omítek vč. prašťobrnutí spár.

- *2x nátěr bílý, např. HET (barva dle volby investora) / keram. obklad vč. lepidla.*
- 3 mm — Hladká štukovà omítka (100tž plochy).
- min. 12 mm — Jádrová VPC omítka (100tž plochy).
- 300 mm — Stávající cihelné zdivo.
- 15 mm — Stávající fasádní vápenocementová omítka (oprava a doplnění jádra – 40tž ploch). (v rámci realizace bude zhodnocen stav omítek a určen konečný rozsah nových omítek).
- Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav.
- 3 mm — Lepící hmota ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- min. 140 mm — Tepelná izolace : polystyrenové fasádní EPS–F 70, ($\lambda \leq 0{,}039$ W/mK), přikvelení pomocí hmoždinek (min. 6 ks/m²), hmoždinky vč. zátek. Dále DITTO St.01 ...

St.03 *Skladba obvodového zdiva s kontaktní fasádou (ETICS) – zazdívky v obv. zdivu :*

- *2x nátěr bílý, např. HET (barva dle volby investora) / keram. obklad vč. lepidla.*
- 3 mm — Hladká štukovà omítka (100tž plochy).
- min. 12 mm — Jádrová VPC omítka (100tž plochy).
- 300 mm — Cihelné zdivo z cihel dutinových (U=0,50 W/m²K, 800–850 kg/m3, pevnost v tlaku 15 N/mm2), (např. Porotherm 30 Profi na maltu pro tenkovrstvé zdění, např. Porotherm Profi – 10 Mpa).
- Cihelné zdivo z cihel dutinových (U=0,50 W/m²K, 800–850 kg/m3, pevnost v tlaku 15 N/mm2).
- Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav.
- 1 mm — Lepící hmota ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- 180/200 mm — Tepelná izolace : polystyrenové fasádní EPS–F 70, ($\lambda \leq 0{,}039$ W/mK), přikvelení pomocí hmoždinek (min. 6 ks/m²), hmoždinky vč. zátek. tl. 200 mm je uvažována jako vyrovnání plochy fasády v pozici ustupující části zdiva.
- 2 mm — Vyrovnávací vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- Armovací mřížka.
- 3 mm — Výztužná vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav.
- 4 mm — Silikátová jemnozrnná paropropustná omítka – probarvená, zrnitost 1,5 / 3 mm (dle pozice).

St.04 *Skladba obvodového zdiva s kontaktní fasádou (ETICS) – boky zděných vikýřů 4.NP :*
Odstranění stáv. vnitřních omítek vč. prašťobrnutí spár.

- *2x nátěr bílý, např. HET (barva dle volby investora).*
- 3 mm — Hladká štukovà omítka (100tž plochy).
- min. 12 mm — Jádrová VPC omítka (100tž plochy).
- 150 mm — Stávající cihelné zdivo.
- 150 mm — Odstraná 100tž fasádních omítek bočních stěn vikýřů.
- Přizdívka z cihel CPP na maltu M10, přizdívka přikotvena ke stáv. zdivu.
- Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav.
- 1 mm — Lepící hmota ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- min. 180 mm — Tepelná izolace : polystyrenové fasádní EPS–F 70, ($\lambda \leq 0{,}039$ W/mK), přikvelení pomocí hmoždinek (min. 6 ks/m²), hmoždinky vč. zátek.
- 2 mm — Vyrovnávací vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- Armovací mřížka.
- 3 mm — Výztužná vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav.
- 4 mm — Silikátová jemnozrnná paropropustná omítka – probarvená, zrnitost 1,5 / 3 mm (dle pozice).

ŘEZ A-A´ :



POZNÁMKA :

– veškeré dřevěné prvky krovu (nosná kce střechy) v interieru nudou opatřeny opláštěním, např. ze sádrokartonových desek Knauf Red 15 mm, požární odolnost celé kce dle PBŘ – R30 !!!

LEGENDA SKLADEB :

Ss.01 *Skladba střešního pláště – hlavní plochy :*
(zateplená část střechy)

- 0,7 mm — Falcovaná plechová krytina – ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva : tmavá šedá (antracit) RAL 7016. Separační a mikroventilační vrstva, např. Dekten Metal.
- min. 24 mm — Sbíjející a nové bednění z nehoblovaných prken tl. 24 mm (předpokládaná výměna cca 30% stávajícího bednění střechy).
- min. 30 mm — Provětrávaná vzduchová mazera (nasávání u spodní římsy opravu krytiny sítkou proti hmyzu, odvětrání u horní hrany větracími tvarovkami).
- 280 mm — Tepelná izolace : desky ze skelné nebo minerální vaty, ($\lambda \leq 0{,}035$ W/mK), mezi a pod krokve – tl. 120 + 160 mm.
- Parotěsná zábrana, např. DELTA–FOL REFLEX.
- Podhled ze sádrokartonových desek na nosný rošt z ocel. montážních profilů, např. podhled Knauf D112 ze sádrokartonových desek Knauf Red 15 mm. požární odolnost celé konstrukce (dle PBŘ) REI30.
- 2x nátěr, např. HET

Ss.02 *Skladba střešního pláště – vikýře :*
(zateplená část střechy)

- 0,7 mm — Falcovaná plechová krytina – ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva : tmavá šedá (antracit) RAL 7016. Separační a mikroventilační vrstva, např. Dekten Metal.
- min. 24 mm — Bednění z nehoblovaných prken tl. 24 mm
- min. 30 mm — Provětrávaná vzduchová mazera.
- 280 mm — Tepelná izolace : desky ze skelné nebo minerální vaty, ($\lambda \leq 0{,}035$ W/mK), mezi a pod krokve – tl. 120 + 160 mm.
- Parotěsná zábrana, např. DELTA–FOL REFLEX.
- Podhled ze sádrokartonových desek na nosný rošt z ocel. montážních profilů, např. podhled Knauf D112 ze sádrokartonových desek Knauf Red 15 mm. požární odolnost celé konstrukce (dle PBŘ) REI30.
- 2x nátěr, např. HET

LEGENDA SKLADEB PODLAH :

2.NP - 4.NP :

P.2.05 P.3.05 P.4.05 *Podlaha 2.NP / 3.NP / 4.NP : nový železobetonový spřažený strop*
Odstranění stáv. trámových stropů

- 2 mm — Zátěžová heterogenní vinylová krytina z pásů, rozměrová stálost max. 0,25%, protiskluznost R9, reakce na oheň $A1_{fl} - C_{fl}$, PVC soklík (lepený) v. min. 30 mm, vzor podlah. krytiny : dle volby investora
- Disperzní lepidlo pro podlahové PVC – rychleschnoucí.
- Penetrace (dle dodavatele podlahové krytiny).
- 8 mm — Jemná cementová nivelační stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro tl. 0–10 mm).
- Kontaktní můstek (penetrace) – dle typu podkladu.
- 114 mm — Železobetonová strop. deska : beton C25/30–XC1–Cl 0,20–Dmax16–S4 konzistence bude určena dle způsobu dopravy betonu do konstrukce, deska vyztužena ocel. svař. sítěmi KH30 100.100.6 mm při obou površích (krytí min. 10 mm).
- 1 mm — Plech VSŽ 11002 tl. 1 mm VSŽ 1142H, plechu užší vinou dolu, plech spřažen s ocel. nosníky kotvami X–HVB95 (do každé vlny 1 ks).
- Ocelový nosník řady 37 I č.160
- Vzduchová mezera (tl. dle pozice).
- 80 mm — Akustická izolace : izolační desky z čedičové vlny pro SDK podhledy (modul 625 mm), ($\lambda = 0{,}035$ W/mK), objem. hmotnost 40 kg/m3, min. vláknа hydrofobizovaná.
- Parotěsná zábrana, např. DELTA–FOL REFLEX.
- Podhled ze sádrokartonových desek na nosný rošt z ocel. montážních profilů, např. podhled Knauf D113 ze sádrokartonových desek Knauf Red 2x12,5 mm, požární odolnost celé konstrukce (dle PBŘ) REI45.
- Nátěr, např. HET – bílý.

P.2.06 P.3.06 P.4.06 *Podlaha 2.NP / 3.NP / 4.NP : nový železobetonový spřažený strop – koupelny*
Odstranění stáv. trámových stropů

- ~9 mm — Keramická dlažba spárovaná flexibilní spárovací hmotou,(max. velikost dlaždic 600/600 mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm², protiskluznost R9), do styku stěny a podlahy vložena butylenová trvale pružná páska, styk vytmelen trvale elastickým tmelem.
- 4 mm — Cementové lepidlo do vnitřního prostředí.
- 2 mm — Elastická hydroizolační hmota – stěrka.
- 5 mm — Jemná cementová stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro tl. 0–10 mm).
- 114 mm — Kontaktní můstek (penetrace) – dle typu podkladu. Železobetonová strop. deska : beton C25/30–XC1–Cl 0,20–Dmax16–S4 konzistence bude určena dle způsobu dopravy betonu do konstrukce, deska vyztužena ocel. svař. sítěmi KH30 100.100.6 mm při obou površích (krytí min. 10 mm).
- 1 mm — Plech VSŽ 11002 tl. 1 mm VSŽ 1142H, plechu užší vinou dolu, plech spřažen s ocel. nosníky kotvami X–HVB95 (do každé vlny 1 ks).
- Ocelový nosník řady 37 I č.160
- Vzduchová mezera (tl. dle pozice).
- 780 mm — Tepelná izolace : minerální desky z čedičové vlny, tl. 120 + 160 mm, ($\lambda = 0{,}038$ W/mK), objem. hmotnost 30 kg/m3, min. vláknа hydrofobizovaná.
- Parotěsná zábrana, např. DELTA–FOL REFLEX.
- 12,5 mm — Podhled z cementovláknitých desek na nosný rošt z ocel. montážních profilů, (cementovláknité desky do vlhkých prostor / do vnějšího prostředí).
- Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav.
- 2 mm — Vyrovnávací vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- Armovací mřížka.
- 3 mm — Výztužná vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav.
- 4 mm — Silikátová jemnozrnná paropropustná omítka – probarvená, zrnitost 1,5 mm.

2.NP - 3.NP :

P.2.02 P.3.02 *Podlaha 2.NP / 3.NP : stáv. betonový strop*
Odstranění stáv. nášlapných vrstev podlah (dlažba) vč. podkladních vrstev, celková tl. ~40 mm.

- 2 mm — Zátěžová heterogenní vinylová krytina z pásů, rozměrová stálost max. 0,25%, protiskluznost R9, reakce na oheň $A1_{fl} - C_{fl}$, PVC soklík (lepený) v. min. 30 mm, vzor podlah. krytiny : dle volby investora
- Disperzní lepidlo pro podlahové PVC – rychleschnoucí.
- Penetrace (dle dodavatele podlahové krytiny).
- 10 mm — Jemná cementová nivelační stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro tl. 0–10 mm).
- do 30 mm — Hrubá nivelační vrstva pro tl. do 30 mm (v 1 pracovním kroku), rychletuhnoucí speciální cementový potěr pro více zatížené prostory, (cementové pojivo mícháno s kamenivem fr. 0–8 mm v poměru 1:5.
- Kontaktní můstek (penetrace) – dle typu podkladu.
- Stávající podklad : očistit, zbavit nesoudržných částí a prachu, odmastit.
- ~150 mm — Stávající železobetonová deska – ověřit sondou !!!
- 80 mm — Asfaltový hydroizolační pás s nosnou vložkou z hliníkové folie, např. Bitalbit S, plošná hm. pásu cca 3800 g/m², plošná hm. nosné vložky min. 60 g/m², jednolivé vrstvy kladeny kolmo na sebe a natavený k podkladu.
- Separační PE folie.
- Polotuhá deska z kamenné vlny, hydrofobizovaná, pro těžké plovoucí podlahy, např. Purotherm 30 Profi na matru pro tenkovrstvé zdění, např. Purotherm Profi – 10 Mpa).
- Cihelné zdivo z cihel dutinových (U=0,50 W/m²K, 800–850 kg/m3, pevnost v tlaku 15 N/mm2).
- Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav.
- 1 mm — Lepící hmota ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- 180/200 mm — Tepelná izolace : polystyrenové fasádní EPS–F 70, ($\lambda \leq 0{,}039$ W/mK), přikvelení pomocí hmoždinek (min. 6 ks/m²), hmoždinky vč. zátek. tl. 200 mm je uvažována jako vyrovnání plochy fasády v pozici ustupující části zdiva.
- 2 mm — Vyrovnávací vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- Armovací mřížka.
- 3 mm — Výztužná vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav.
- 4 mm — Silikátová jemnozrnná paropropustná omítka – probarvená, zrnitost 1,5 / 3 mm (dle pozice).

P.1.03 *Podlaha 1.NP : stáv. betonový strop / koupelny*
Odstranění stáv. nášlapných vrstev podlah (dlažba) vč. podkladních vrstev, celková tl. ~100 mm.

- ~9 mm — Keramická dlažba spárovaná flexibilní spárovací hmotou,(max. velikost dlaždic 600/600 mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm², protiskluznost R9),
- 4 mm — Cementové lepidlo do vnitřního prostředí.
- 2 mm — Elastická hydroizolační hmota – stěrka.
- 5 mm — Jemná cementová stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro tl. 0–10 mm).
- Penetrace podkladu pro nivelační stěrku.
- 55 mm — Betonová mazanina s rozptýlenou výztuží (polypropylenová vlákna), C20/25, po obvodu místnosti okrajový dilatační pásek nebo polyst. desky tl. 10 mm jako dilatace.
- Separační PE folie.
- 30 mm — Polotuhá deska z kamenné vlny, hydrofobizovaná, pro těžké plovoucí podlahy,
- ~150 mm — Stávající železobet. stropní deska – ověřit sondou !!! (zbavená hrubých nerovností, očištěná). Dále DITTO P.1.02 ...

P.1.04 *Podlaha 1.NP : stáv. betonový strop / lodže*
Odstranění stáv. nášlapných vrstev podlah (dlažba) vč. podkladních vrstev, celková tl. ~50 mm.

- ~9 mm — Keramická dlažba mrazuvzdorná spárovaná flexibilní spárovací hmotou, (max. velikost dlaždic 300/300 mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm², součinitel smykového tření >0,5, protiskluznost R10), do styku stěny (soklíku) a podlahy vložen systémový profil pro trvale pružné kout. spáry.
- 4 mm — Cementové lepidlo do vnitřního prostředí.
- 8 mm — Rozvláknitá vrstva : bet. mazanina s rozptýlenou výztuží (polypropylenová vlákna), C20/25.
- 50 mm — Kapilárně pasivní plošná drenáž pro funkční odvoz průsakové vody a celoplošné provzdušnění (zachování možnosti odvadnění !!).
- 1,5 mm — Hydroizolace : nevyztužená fólie z měkčeného PVC (PVC–P).
- min. 60 mm — Tepelná izolace : desky z extrudovaného polystyrenu XPS, součt. tepelné vodivosti 0,033 W/m.K.
- 10–40 mm — Spádový potěr, spád min. 2%.
- Kontaktní můstek (penetrace) – dle typu podkladu.
- ~150 mm — Stávající železobet. stropní deska – ověřit sondou !!! (zbavená hrubých nerovností, očištěná).
- ~12 mm — Stávající jádrová omítka (oprava a doplnění jádra ~40tž).
- Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav.
- 3 mm — Lepící hmota ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- 60 mm — Tepelná izolace : polystyrenové fasádní EPS s grafitem (šedé), ($\lambda \leq 0{,}032$ W/mK), přikvelení pomocí hmoždinek (min. 6 ks/m²).
- 2 mm — Vyrovnávací vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- Armovací mřížka.
- 3 mm — Výztužná vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav.
- 4 mm — Silikátová jemnozrnná paropropustná omítka – probarvená, zrnitost 1,5 mm.

2.NP - 3.NP :

P.2.03 P.3.03 *Podlaha 2.NP / 3.NP : stáv. betonový strop / koupelny, WC*
Odstranění stáv. nášlapných vrstev podlah (dlažba) vč. podkladních vrstev, celková tl. ~40 mm.

- ~9 mm — Keramická dlažba spárovaná flexibilní spárovací hmotou,(max. velikost dlaždic 600/600 mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm², protiskluznost R9), do styku stěny a podlahy vložena butylenová trvale pružná páska, styk vytmelen trvale elastickým tmelem.
- 4 mm — Cementové lepidlo do vnitřního prostředí.
- 2 mm — Elastická hydroizolační hmota – stěrka.
- 5 mm — Jemná cementová stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro tl. 0–10 mm).
- do 30 mm — Hrubá nivelační vrstva pro tl. do 30 mm (v 1 pracovním kroku), rychletuhnoucí speciální cementový potěr pro více zatížené prostory, (cementové pojivo mícháno s kamenivem fr. 0–8 mm v poměru 1:5.
- Kontaktní můstek (penetrace) – dle typu podkladu.
- Stávající podklad : očistit, zbavit nesoudržných částí a prachu, odmastit.
- ~150 mm — Stávající železobetonová deska – ověřit sondou !!! Dále DITTO P.2.02 / P.3.02 ...

P.2.04 P.3.04 *Podlaha 2.NP / 3.NP : stáv. betonový strop / lodže*
Odstranění stáv. nášlapných vrstev podlah (dlažba) vč. podkladních vrstev, celková tl. ~40 mm.

- ~9 mm — Keramická dlažba mrazuvzdorná spárovaná flexibilní spárovací hmotou, (max. velikost dlaždic 600/600 mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm², protiskluznost R10), do styku stěny (soklíku) a podlahy vložen systémový profil pro trvale pružné kout. spáry.
- 4 mm — Cementové lepidlo do vnitřního prostředí.
- 50 mm — Rozvláknitá vrstva : bet. mazanina s rozptýlenou výztuží (polypropylenová vlákna), C20/25.
- 8 mm — Kapilárně pasivní plošná drenáž pro funkční odvoz průsakové vody a celoplošné provzdušnění (zachování možnosti odvadnění !!).
- 1,5 mm — Hydroizolace : nevyztužená fólie z měkčeného PVC (PVC–P).
- min. 60 mm — Tepelná izolace : desky z extrudovaného polystyrenu XPS, součt. tepelné vodivosti 0,033 W/m.K.
- 10–40 mm — Spádový potěr, spád min. 2%.
- ~150 mm — Stávající železobet. stropní deska – ověřit sondou !!! (zbavená hrubých nerovností, očištěná).
- ~12 mm — Stávající jádrová omítka (oprava a doplnění jádra ~40tž).
- Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav.
- 3 mm — Lepící hmota ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- 60 mm — Tepelná izolace : polystyrenové fasádní EPS s grafitem (šedé), ($\lambda \leq 0{,}032$ W/mK), přikvelení pomocí hmoždinek (min. 6 ks/m²).
- 2 mm — Vyrovnávací vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- Armovací mřížka.
- 3 mm — Výztužná vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
- Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových ú