

akce : Stavební úpravy bytového domu, Na Slovanech č.p. 545, Jáchymov.



Veškeré navržené klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610,
Klempířské prvky budou provedeny z ocelového pozinkového plechu (pokud není uvedeno jinak) lakovaného tl. min. 0,7 mm
– barva : tmavá šedá (antracit) RAL 7016

- 01**
K – krytina : falcovaný ocelový pozinkovaný plech lakovaný s dvojitou stojatou drážkou, r.š. 870 mm, tl. 0,7 mm, celkem : ~362 m², připevnění pomocí pevných a posuvných příponek (rozmístění dle ČSN 73 3610 – F.4.5).
přípojovací lišta okapnice (součást dodávky falcované krytiny), celkem : ~84,6 bm.
Odvětrání střešního pláště bude zajištěno větracími tvarovkami s protivodní drážkou a sítkou proti hmyzu ve vrchole střešky (min. v každé 2. vazbě).
Nasávání odvětrání střešního pláště u římsy kryto ochrannou větrací mřížkou.
Rozmístění větracích komínků a průchodků dle dokumentace ZTI, VZT a Elektro.
 - 01.2**
K – sněhové zachytávače pro falcovanou plechovou krytinu – trubkové, svorky pro připevnění na podénu stojatou dvojitou drážku + příčné trubky (vč. spoje trubek a držáků ledu), celkem : ~62,0 bm
 - 02**
K – podokapní žlab půlkruhového tvaru : d = 160 mm, rš = 330 mm (vč. příslušenství – např. čela apod.)
tl. plechu min. 0,7 mm, celkem : ~68,0 bm (~125,8 kg).
 - 03**
K – žlabový hák pro podokapní žlab – s příponkou : d = 160 mm, c = 240 mm, profil 25x6 mm,
žlabový hák galvanicky pozinkovaný , celkem : 65 ks (52 kg).
 - 04**
K – podokapní žlab půlkruhového tvaru : d = 110 mm, rš = 250 mm (vč. příslušenství – např. čela apod.)
tl. plechu min. 0,7 mm, celkem : ~12,4 bm (~14,9 kg).
 - 05**
K – žlabový hák pro podokapní žlab – s příponkou : d = 110 mm, c = 160 mm, profil 25x4 mm,
žlabový hák galvanicky pozinkovaný , celkem : 15 ks (7,5 kg).
 - 06**
K – svislý dešťový svod – trouba kruhového průřezu : DN 100 mm, rš = 330 mm,
vč. kolen, celkem – ~66,0 bm (~105,6 kg).
 - 07**
K – objímka kruhová dvoudílná : d = 110 mm, profil 25x3 mm, materiál objímky – ocel. galv. pozinkovaná,
celkem – 36 ks (10,8 kg).
 - 08**
K – lapač splavenin, D110 mm, celkem – 5 ks.
 - 09**
K – závětní lišta jako zakončení krytiny z falcovaného plechu, výška min. 30 mm nad úroveň krytiny,
provedena jako součást falcované krytiny , celkem : ~12,60 bm.
 - 10**
K – lemování zdiva, napojeno na krytinu z falcovaného plechu, min. 200 mm nad úroveň střešního pláště,
r.š. min. 400 mm, celkem : ~13,8 bm.
 - 11**
K – větrací tvarovky atypické s protivodní drážkou a sítkou proti hmyzu (odvětrání střešního pláště),
ve vrcholech stěp, min. v každé 2. vazbě, celkem : min. 19 ks.
 - 12**
K – kompletní oplechování vikýřů (čela, boky) : – krytina : falcovaný ocelový pozinkovaný plech lakovaný
s dvojitou stojatou drážkou, r.š. ~550 mm, tl. 0,7 mm, připevnění pomocí pevných příponek, celkem : ~19,5 m
 - 13**
K – větrací hlavice odvětrávacích potrubí protiradonových opatření : protidešťová stříška s lemem d = 125 mm,
v. min. 400 mm nad úroveň střešky, celkem : 5 ks
 - 14**
K – větrací hlavice VZT a odvětrání kanalizace, hlavice odkouření (zakončení odstahu spalin plynových kondenzačních kotlů), v. min. 400 mm nad úroveň střešky., viz. TZB – VZT, ZTI a VYT.
 - 15**
K – střešní výlez : výlez pro nezařezané neobytné podkrovní, min. rozměr 450x550 mm, 1 ks.
pozice bude přizpůsobena konečnému umístění anténního stožáru.
 - 16**
K – oplechování parapetů, viz. výpis výplní otvorů.

POZNÁMKA :

- do podokapních žlabů a svodů se doporučuje uložit vodič pro vyhřívání žlabů v zimních měsících, jako opatření proti jejich zamrznutí.

$$\pm 0,000 = 687,50 \text{ m.n.m.}$$

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVEBNÍ PRÁCE

Ateliér :	Ostrov, Staré nám. 53	Projektant :	Richard Schart	Ateliér Ostrov :	Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov, fax. 353 633 280
AIP :	Ing. Anton Jurica	Kreslil :	Richard Schart		
Ved. proj. :	Richard Schart	Kontroloval :	Ing. Anton Jurica	Ateliér Sokolov :	Křížová 121, 356 01 Sokolov, fax. 352 624 093
Investor :	Město Jáchymov	Místo stavby :	Jáchymov		
Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, NA SLOVANECH č.p. 545, JÁCHYMOV.				
Charakter stavby :	Stavební úpravy			Datum :	X/2018
Stupeň PD :	Dokumentace pro stavební povolení / DSP.			Zakázka č. :	23/18
Objekt :				Formát :	8 A4
Výkres :				Měřítko :	1:50
	TVAR STŘECHY			Číslo výkresu :	23/18 - D.1.1.b - 10.

23/18 - D.1.1.b - 10.