


Hlavní inženýr projektu:	Petr Švorba	 dopravní stavby / geodetická činnost Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel. 792 305 909 e-mail: info@geoprojectkv.cz	
Zodpovědný projektant:	Petr Švorba		
Vypracoval:	Ing. Petr Švorba		
Objednatel:	Město Habartov náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov		Číslo zakázky: P072020
Název:	Habartov, oprava komunikace na p.č.873	Datum: 09/2020	Paré číslo:
Objekt:	Komunikace a zpevněné plochy	Úroveň: DPS	
Příloha:	Souřadnice hlavních bodů	Měřítko: -	Číslo přílohy: D.1.6

Výpis podrobných a hlavních bodů

Trasa: MK01

Krok staničení: 10.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	5,51	873071,86	1012632,28	495,11	2,46	TK	317,273	-
2	7,24	873073,55	1012631,96	495,21	4,19		306,267	10
3	8,48	873074,8	1012631,92	495,28	5,43	ZZ	298,352	10
4	8,96	873075,28	1012631,94	495,3	5,91	KT	295,261	10
5	10	873076,31	1012632,02	495,36	6,95		295,261	-
6	16,9	873083,2	1012632,53	495,67	13,85	V	295,261	-
7	20	873086,29	1012632,76	495,77	16,95		295,261	-
8	25,32	873091,6	1012633,16	495,92	22,27	KZ	295,261	-
9	30	873096,26	1012633,51	496,01	26,95		295,261	-
10	40	873106,23	1012634,25	496,22	36,95		295,261	-
11	50	873116,2	1012635	496,43	46,95		295,261	-
12	57,41	873123,59	1012635,55	496,59	54,36	ZZ	295,261	-
13	59,75	873125,92	1012635,72	496,63	56,7	V	295,261	-
14	60	873126,17	1012635,74	496,64	56,95		295,261	-
15	62,09	873128,26	1012635,89	496,67	59,04	KZ	295,261	-
16	70	873136,15	1012636,48	496,76	66,95		295,261	-
17	80	873146,12	1012637,23	496,87	76,95		295,261	-
18	90	873156,09	1012637,97	496,99	86,95		295,261	-
19	100	873166,06	1012638,71	497,11	96,95		295,261	-
20	110	873176,04	1012639,46	497,22	106,95		295,261	-
21	120	873186,01	1012640,2	497,34	116,95		295,261	-
22	130	873195,98	1012640,95	497,46	126,95		295,261	-
23	140	873205,95	1012641,69	497,57	136,95		295,261	-
24	150	873215,93	1012642,43	497,69	146,95		295,261	-
25	152,46	873218,37	1012642,62	497,72	149,41	ZZ	295,261	-
26	160	873225,9	1012643,18	497,8	156,95		295,261	-
27	170	873235,87	1012643,92	497,89	166,95		295,261	-
28	180	873245,84	1012644,67	497,96	176,95		295,261	-
29	190	873255,81	1012645,41	498,01	186,95		295,261	-
30	192,61	873258,41	1012645,6	498,02	189,56	V	295,261	-
31	200	873265,79	1012646,15	498,05	196,95		295,261	-
32	210	873275,76	1012646,9	498,06	206,95		295,261	-
33	210,69	873276,45	1012646,95	498,06	207,64	Spád 0% (nejvyšší)	295,261	-
34	220	873285,73	1012647,64	498,05	216,95		295,261	-
35	230	873295,7	1012648,38	498,02	226,95		295,261	-
36	232,76	873298,45	1012648,59	498,01	229,71	KZ	295,261	-
37	240	873305,68	1012649,13	497,98	236,95		295,261	-
38	250	873315,65	1012649,87	497,93	246,95		295,261	-
39	260	873325,62	1012650,62	497,89	256,95		295,261	-
40	270	873335,59	1012651,36	497,84	266,95		295,261	-
41	280	873345,57	1012652,1	497,8	276,95		295,261	-
42	290	873355,54	1012652,85	497,76	286,95		295,261	-
43	300	873365,51	1012653,59	497,71	296,95		295,261	-
44	310	873375,48	1012654,33	497,67	306,95		295,261	-

45	320	873385,45	1012655,08	497,62	316,95		295,261	-
46	330	873395,43	1012655,82	497,58	326,95		295,261	-
47	340	873405,4	1012656,57	497,54	336,95		295,261	-
48	350	873415,37	1012657,31	497,49	346,95		295,261	-
49	360	873425,34	1012658,05	497,45	356,95		295,261	-
50	370	873435,32	1012658,8	497,4	366,95		295,261	-
51	380	873445,29	1012659,54	497,36	376,95		295,261	-
52	390	873455,26	1012660,28	497,31	386,95		295,261	-
53	394,65	873459,89	1012660,63	497,29	391,6	ZZ	295,261	-
54	399,06	873464,3	1012660,96	497,28	396,01	Spád 0% (nejnižší)	295,261	-
55	400	873465,23	1012661,03	497,28	396,95		295,261	-
56	400,09	873465,32	1012661,03	497,28	397,04	V	295,261	-
57	405,53	873470,75	1012661,44	497,31	402,48	KZ	295,261	-
58	407,62	873472,84	1012661,6	497,32	404,57	TK	295,261	-
59	408,08	873473,29	1012661,64	497,32	405,03		292,349	10
60	408,54	873473,74	1012661,7	497,32	405,49	KT	289,438	10
61	410	873475,19	1012661,95	497,33	406,95		289,438	-
62	413,28	873478,42	1012662,49	497,36	410,23	KU, V	289,438	-

Trasa: MK02

Krok staničení: 10.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	2,38	873277,92	1012644,67	498,11	2,33	ZZ	395,261	-
2	4	873278,04	1012643,06	498,16	3,95	V	395,261	-
3	5,62	873278,16	1012641,44	498,24	5,57	KZ	395,261	-
4	10	873278,49	1012637,07	498,5	9,95		395,261	-
5	14,25	873278,8	1012632,83	498,76	14,2	KU	395,261	-