


# PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ



## LEGENDA:

A	– ASFALTOVÝ KOBEREK ACO 11+ (F) 50/70	50 MM
	– POSTŘIK SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ 0,50kg/m <sup>2</sup>	
	– ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 16+ (F) 50/70	100 MM
	– POSTŘIK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ 0,50kg/m <sup>2</sup>	
	– ŠTĚRKODRŤ SD 0–32	160 MM
	– ŠTĚRKODRŤ ŠD 0–32	160 MM
		<hr/> 470 MM
B	– ŠTĚRKODRŤ ŠD 0–32	200 MM
	– ŠTĚRKODRŤ ŠD 0–32	200 MM
		<hr/> 400 MM
C	VRSTVA PROSÁTÉ ZEMINY – HUTNĚNÁ	
D	PÍSKOVÝ OBSYP	
E	KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – KAMENINA	
F	BETONOVÉ SEDLO (BETON C12/15)	

## 04. ULOŽENÍ POTRUBÍ