



Městský úřad Rotava

Odbor tepelného a vodního hospodářství

Sídliště 721, 357 01 Rotava, tel.: +420 359 574 130, email: rotava@rotava.cz,
mu@rotava.cz

č. j.: ROT/075/21/Nes

vyřizuje: p. Ing. Aleš Neškrabal

tel.: +420 359 574 141

e-mail: neskrabal@rotava.cz

V Rotavě 13. května 2021

obdrží: **Martina Sobotková**
Inženýrská činnost ve výstavbě
U Porcelánky 1012
357 35 Chodov
IČO: 76 048 764, email: martina.sobotkova@email.cz

Název akce: Rotava, Sídliště – parkovací a odstavná stání za blokem č. 25

Lokalita: Rotava

Účel: Vyjádření k existenci podzemních sítí

V zájmovém území výše uvedeného stavebního záměru **se nachází podzemní vodovod a kanalizace**, ve správě Města Rotava (viz. projektová dokumentace)

Akci je možné provádět za těchto podmínek a povinností:

- v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací
- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí.
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
- před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat.
- při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Zachovat veškeré dotčené nadzemní části, tj. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu:

Vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, 1,5 m
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, 2,5 m

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně.
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby.
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací.
- v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení v naší správě volně přístupné.
- při zasahování do pozemních komunikací je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén nebo pozemní komunikaci.
- tyto práce smí stavebník provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace.
- po realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání.
- Před realizací stavby je nutno provést vytýčení sítí, které provede:

Vytýčení sítí:

p. Luboš Černý – odbor tepelného a vodního hospodářství
tel. 602 654 275

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod nebo kanalizaci ve správě Města Rotava.

S pozdravem



Ing. Aleš Neškrabal
odbor tepelného a vodního hospodářství

Městský úřad Rotava
602 01 Rotava 1, okr. Sokolov

