Pol. 1

Okno plastové, dvojkřídlové s asymetrickým příčníkem

spodní křídlo sklápěcí
horní křídlo otevíravé a sklápěcí

zasklení izolačním trojsklem čirým

1.NP – 5x
2.NP – 0x
celkem – 5x



Pol. 2

Okno plastové, dvojkřídlové s asymetrickým příčníkem

spodní křídlo sklápěcí
horní křídlo otevíravé a sklápěcí

zasklení izolačním trojsklem čirým

1.NP – 1x
2.NP – 0x
celkem – 1x



Pol. 3

Okno plastové, dvojkřídlové s asymetrickým příčníkem

spodní křídlo sklápěcí
horní křídlo otevíravé a sklápěcí

zasklení izolačním trojsklem čirým

1.NP – 12x
2.NP – 3x
celkem – 15x



Pol. 4

Okno plastové, dvojkřídlové s asymetrickým příčníkem

spodní křídlo sklápěcí
horní křídlo otevíravé a sklápěcí

zasklení izolačním trojsklem čirým

1.NP – 2x
2.NP – 5x
celkem – 7x



Pol. 4a

Okno plastové, dvojkřídlové s asymetrickým příčníkem

spodní křídlo sklápěcí
horní křídlo otevíravé a sklápěcí
rám okna s integrovanou venkovní sítí proti hmyzu
v hliníkovém odnímatelném rámečku
zasklení izolačním trojsklem čirým

1.NP – 0x
2.NP – 1x
celkem – 1x



Pol. 5

Okno plastové, dvojkřídlové s asymetrickým příčníkem

spodní křídlo sklápěcí
horní křídlo otevíravé a sklápěcí

zasklení izolačním trojsklem čirým

1.NP – 1x
2.NP – 3x
celkem – 4x



Pol. 6

Okno plastové, jednokřídlové

křídlo otevíravé a sklápěcí
ovládací klika se zamykáním

zasklení izolačním trojsklem čirým

1.NP – 8x
2.NP – 0x
celkem – 8x



POZNÁMKA:

Základní požadované vlastnosti oken plastových
– provedení pěti a vícekomorové
– zasklení izol. trojsklem
– U okna = max. 1,0W(m2.k) ve smyslu ČSN 730540–2

Základní požadované vlastnosti dveří plastových
– provedení pěti a vícekomorové
– zasklení izol. bezpečnostním dvojsklem
– U dveří = max. 1,20W(m2.k) ve smyslu ČSN 730540–2

Základní požadované vlastnosti dveří hliníkových
– provedení rámu s přerušeným tepelným mostem
– zasklení izol. bezpečnostním trojsklem
– U dveří = max. 1,20W(m2.k) ve smyslu ČSN 730540–2

Barevné řešení výplní stavebních otvorů – bílé provedení

Všechny rozměry budou v dostatečném předstihu před výrobou, resp. dodávkou ověřeny na stavbě.
Dodavateli výplní bude poskytnuta požární zpráva.
Výsledné technické řešení bude konzultováno s projektantem a investorem.

Všechny výplně okenních a dveřních otvorů budou dodány tak, aby vyhověly pro intenzivní provoz

Okna jsou zobrazena při pohledu zvenku
Dveře jsou zobrazena při pohledu zevnitř

Pol. 7

Okno plastové, dvojkřídlové s asymetrickým příčníkem

spodní křídlo sklápěcí
horní křídlo otevíravé a sklápěcí

zasklení izolačním trojsklem čirým

1.NP – 0x
2.NP – 1x
celkem – 1x



Pol. 8

Okno plastové, dvojkřídlové s asymetrickým příčníkem

spodní křídlo sklápěcí
horní křídlo otevíravé a sklápěcí

zasklení izolačním trojsklem čirým

1.NP – 0x
2.NP – 9x
celkem – 9x



Pol. 10

Dveře vstupní hliníkové jednokřídlové

dveřní křídlo otevíravé
horní i spodní část křídel zasklena izolačním bezpečnostním trojsklem
z interiérové strany je u zasklení požadována odolnost z hlediska prevence proti zranění při náhodném poškození skla, odolnost dle ČSN EN 12 600, kategorie ochrany základní SM4, folie bude aplikována na zasklení dveří z vnitřní strany
z exteriérové strany je u zasklení požadována odolnost z hlediska prevence proti násilnému vniknutí odolnost dle ČSN EN 356, kategorie ochrany základní P2A, folie bude aplikována na zasklení dveří z vnější strany

zámek vložkový bezpečnostní s možností el. odblokování komunikátorem
kování rozetové klika/svislé madlo
provedení broušený nerez

1.NP – 1xP
2.NP – 0x
celkem – 1xP



Pol. 11

Dveře vstupní plastové jednokřídlové

dveřní křídla otevíravá
horní i spodní část křídel s kazetovou výplní se zateplením

hlavní křídlo opatřit zevnitř panikovou klikou, t.j. klikou, která při stisku otevře i uzamčené dveře

zámek vložkový bezpečnostní, kování rozetové klika/knoflík
provedení broušený nerez

1.NP – 1xL
2.NP – 1xL
celkem – 2xL



RAVAL projekt v.o.s.

KOLLÁROVA 24, 301 00 PLZEŇ
IČ: 49194852
EMAIL: raval@raval.cz, TEL: 377448444, 377448514

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Valko	VYPRACOVAL: Václav Lang	
OBEC: TŘEMOŠNÁ	KRAJ: PLZEŇSKÝ	
INVESTOR: MĚSTO TŘEMOŠNÁ, Sídliště 992, 330 01 Třemošná		
ARCHITEKT:		
STAVBA: NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ TŘEMOŠNÁ Mládežníků 869, Třemošná D.1.1 STAVEBNÍ ČÁST	FORMÁT:	
	DATUM:	11.2019
	STUPEŇ:	DUR, DSP,DPS
	Č. ZAKÁZKY:	117/2019
	MĚŘÍTKO:	
OBSAH: SPECIFIKACE - OKNA A DVEŘE FASÁDY	ČÁST:	PŘÍLOHA: 11