










Ing. Suchý - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST




Družstevní 543, 330 12 Horní Bříza / IČ: 01256386 / mob: 724 757 343




Zodpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Suchý	
Vypracoval :	Ing. Jaroslav Suchý	
Objednatel - Investor :	Město Horní Bříza, Třída 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza	
Místo stavby :	č. pop 365, parcela č. st. 513/1, k.ú. Horní Bříza	
Akce : KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova		Stupeň : ÚR +SP
		Datum : 08/2021
Profese : (část)	D.1.1.1 Architektonicko - stavební řešení	Č. zakázky : 2117/1
Obsah přílohy :	PSV - VÝROBKY	Číslo výkresu : 21)




KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova			ÚR+SP	LIST Č. 01 (D)	
Výpis prvků PSV - VNITŘNÍ DVEŘE			POČET KUSŮ		
Označení položky	Schema	Popis	celkem		
D1		DVEŘE INTERIÉROVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ : NE MAT. KŘÍDLA : DŘEVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO MAT. ZÁRUBNĚ : OCELOVÁ ZÁRUBEŇ CgH KOVÁNÍ : ZÁMEK DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA VZT MŘÍŽKA : NE SAMOZAVÍRAČ : NE DVEŘNÍ KŘÍDLO : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak 800 x 1970 mm Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě	levé	3 KS	
			pravé	3 KS	
D2		DVEŘE INTERIÉROVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ - ČIRÉ SKLO, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ : NE MAT. KŘÍDLA : DŘEVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO MAT. ZÁRUBNĚ : OCELOVÁ ZÁRUBEŇ CgH KOVÁNÍ : ZÁMEK DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA VZT MŘÍŽKA : ANO SAMOZAVÍRAČ : NE DVEŘNÍ KŘÍDLO : BARVA GRAFIT DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ : BARVA GRAFIT 800 x 1970 mm Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě	levé	0 KS	
			pravé	1 KS	
D3		DVEŘE INTERIÉROVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ : NE MAT. KŘÍDLA : DŘEVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO MAT. ZÁRUBNĚ : OCELOVÁ ZÁRUBEŇ CgH KOVÁNÍ : ZÁMEK DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA VZT MŘÍŽKA : NE SAMOZAVÍRAČ : NE DVEŘNÍ KŘÍDLO : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak 700 x 1970 mm Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě	levé	8 KS	
			pravé	5 KS	



KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova			ÚR+SP		LIST Č. 02 (D)
Výpis prvků PSV - VNITŘNÍ DVEŘE					POČET KUSŮ
Označení položky	Schema	Popis	celkem		
D4		DVEŘE INTERIÉROVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ : NE MAT. KŘÍDLA : DŘEVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO MAT. ZÁRUBNĚ : OCELOVÁ ZÁRUBEŇ CgH KOVÁNÍ : ZÁMEK WC VZT MŘÍŽKA : NE SAMOZAVÍRAČ : NE DVEŘNÍ KŘÍDLO : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak 600 x 1970 mm Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě	levé	8 KS	
			pravé	3 KS	
			Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě		
D5		DVEŘE INTERIÉROVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ : NE MAT. KŘÍDLA : DŘEVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO MAT. ZÁRUBNĚ : OCELOVÁ ZÁRUBEŇ CgH KOVÁNÍ : ZÁMEK DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA - PK - PANIKOVÁ KLIKA VZT MŘÍŽKA : NE SAMOZAVÍRAČ : NE DVEŘNÍ KŘÍDLO : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak 800 x 1970 mm Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě	levé	1 KS	
			pravé	0 KS	
			Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě		
D6		DVEŘE INTERIÉROVÉ, TYČOVÉ (DRÁTĚNÉ), OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ : NE MAT. KŘÍDLA : DŘEVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO MAT. ZÁRUBNĚ : OCELOVÁ ZÁRUBEŇ CgH KOVÁNÍ : ZÁMEK DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA - PK - PANIKOVÁ KLIKA VZT MŘÍŽKA : NE SAMOZAVÍRAČ : NE DVEŘNÍ KŘÍDLO : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak 800 x 1970 mm Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě	levé	0 KS	
			pravé	1 KS	
			Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě		

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova			ÚR+SP		LIST Č. 03 (D)
Výpis prvků PSV - VNITŘNÍ DVEŘE					POČET KUSŮ
Označení položky	Schema	Popis	celkem		
D7		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ : ANO - EI30 DP3 - C3 MAT. KŘÍDLA : DŘEVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO MAT. ZÁRUBNĚ : OCELOVÁ ZÁRUBEŇ CgH KOVÁNÍ : ZÁMEK DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA VZT MŘÍŽKA : NE SAMOZAVÍRAČ : ANO DVEŘNÍ KŘÍDLO : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak 800 x 1970 mm</p> <p>Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě</p>	levé	2 KS	
			pravé	4 KS	
			Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě		
D8		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ : ANO - EW30 DP3 - C3 MAT. KŘÍDLA : DŘEVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO MAT. ZÁRUBNĚ : OCELOVÁ ZÁRUBEŇ CgH KOVÁNÍ : ZÁMEK DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA VZT MŘÍŽKA : NE SAMOZAVÍRAČ : ANO DVEŘNÍ KŘÍDLO : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak 800 x 1970 mm</p> <p>Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě</p>	levé	1 KS	
			pravé	1 KS	
			Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě		
D9		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ : ANO - EI30 DP3 - C3 MAT. KŘÍDLA : DŘEVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO MAT. ZÁRUBNĚ : OCELOVÁ ZÁRUBEŇ CgH KOVÁNÍ : ZÁMEK DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA VZT MŘÍŽKA : NE SAMOZAVÍRAČ : ANO DVEŘNÍ KŘÍDLO : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak 900 x 1970 mm</p> <p>Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě</p>	levé	3 KS	
			pravé	2 KS	
			Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě		

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova			ÚR+SP		LIST Č. 04 (D)
Výpis prvků PSV - VNITŘNÍ DVEŘE			POČET KUSŮ		
Označení položky	Schema	Popis	celkem		
Pr - TRANSPARENTNÍ PLOCHA PRŮZOR min. 0,06m ² <div>D10</div>		DVEŘE INTERIÉROVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, OTEVÍRAVÉ, DVOUŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ : ANO - EI30 DP3 - C3 MAT. KŘÍDLA : DŘEVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO MAT. ZÁRUBNĚ : OCELOVÁ ZÁRUBEŇ CgH KOVÁNÍ : P - PANIKOVÉ KOVÁNÍ (HRAZDA NA AKTIVNÍM I PASIVNÍM KŘÍDLE) VZT MŘÍŽKA : NE SAMOZAVÍRAČ : ANO DVEŘNÍ KŘÍDLO : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak 800 + 800 x 1970 mm <div>Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě</div>	levé	0 KS	
			pravé	1 KS	
Pr - TRANSPARENTNÍ PLOCHA PRŮZOR min. 0,06m ² <div>D11</div>		DVEŘE INTERIÉROVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, OTEVÍRAVÉ, DVOUŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ : ANO - EW30 DP3 - C3 MAT. KŘÍDLA : DŘEVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO MAT. ZÁRUBNĚ : OCELOVÁ ZÁRUBEŇ CgH KOVÁNÍ : P - PANIKOVÉ KOVÁNÍ (HRAZDA NA AKTIVNÍM I PASIVNÍM KŘÍDLE) VZT MŘÍŽKA : NE SAMOZAVÍRAČ : ANO DVEŘNÍ KŘÍDLO : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak 700 + 700 x 1970 mm <div>Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě</div>		2 KS	
<div>D12</div>		DVEŘE INTERIÉROVÉ, Mastercarre čirý, HLADKÉ, OTEVÍRAVÉ, DVOUŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ : ANO - EI30 DP3 - C3 MAT. KŘÍDLA : DŘEVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO MAT. ZÁRUBNĚ : OCELOVÁ ZÁRUBEŇ CgH KOVÁNÍ : ZÁMEK DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA VZT MŘÍŽKA : NE SAMOZAVÍRAČ : ANO DVEŘNÍ KŘÍDLO : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ : BARVA BÍLÁ RAL 1013, pokud investor před výstavbou neurčí jinak 725 + 725 x 1970 mm <div>Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě</div>	levé	1 KS	
			pravé	3 KS	

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova			ÚR+SP	LIST Č. 01 (O)
Výpis prvků PSV - OSTATNÍ PRVKY				POČET KUSŮ
Označení položky	Schema	Popis	celkem	
O1		<p><u>Okno fixní vnitřní</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - plastové, fixní - do stavebního otvoru 2 000mm /1 000mm - zasklení izolačním trojsklem - součinitel prostupu tepla: nepožadován - barva bílá 	1 kus	
O2		<p><u>ČISTÍCÍ ROHOŽ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kovová ocelová čistící venkovní vstupní rohož s gumou s pracnami ze svařovaných podlahových roštů - Zapuštěná do podlahy - Celkový rozměr 515 x 1015 x 60 mm, rozměr roštu 499 x 998 mm. 	4 kusy	
O3		<p><u>PRYŽOVÉ OCHRANNÉ ROHY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 150 cm, šířka 9 cm a tloušťka 1 cm 	5 ks	
<p><u>Poznámka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasicí přenosné zařízení - výpis je na konci technické zprávy a v PBŘ - Do prací bude zahrnuta nová opona 250g/m2, včetně montáže pro otvor 10m/5,25m. Před výrobou přesně doměřit. 				

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova			ÚR+SP	LIST Č. 01 (F)
Výpis prvků PSV - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ			POČET KUSŮ	
Označení položky	Schema	Popis	celkem	
F 01		<p><u>Plastové vstupní dveře jednokřídlé - do stávajícího otvoru</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - plastové dveře jednokřídlé, ven otevíravé - do stávajícího stavebního otvoru cca 1 100mm / 2 100mm - plně, bez prahu - se začišťovací vnější apu lištou 6mm, exteriárovou a interiérovou rámovou fólií - součinitel prostupu tepla: $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro kompletní konstrukci (v souladu s ČSN 730540-2) - barva rámu bílá, jako u stávajících (RAL 1013) - kování klika - klika, zámek fab - cylindrický - křídla 900 x 1970 mm <p>Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě</p>	pravé	1 KS
F 02		<p><u>Plastové vstupní dveře dvoukřídlé s pevným nadsvětlíkem - do stávajícího otvoru</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - plastové dveře dvoukřídlé asymetrické, dovnitř otevíravé - se zajištěním pravého křídla při pohledu z venku - do stávajícího stavebního otvoru cca 1 500mm/ 2 300mm - zasklení izolačním dvojsklem a nerozbytným sklem - se začišťovací vnější apu lištou 6mm, exteriárovou a interiérovou rámovou fólií - součinitel prostupu tepla: $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro kompletní konstrukci (v souladu s ČSN 730540-2) - barva rámu bílá, jako u stávajících (RAL 1013) - kování klika - klika, zámek fab - cylindrický, samozavírač <p>K - kování ve výšce do 1,2 m nad podlahou, které pákovým mechanismem otevře všechny dvevní křídla pohybem shora dolů.</p> <p>- křídla 900 + 400 x 1970 mm, bez prahu</p> <p>Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě</p>	pravé	1 KS
F 03		<p><u>Plastové vstupní dveře dvoukřídlé s pevným nadsvětlíkem - do stávajícího otvoru</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - plastové dveře dvoukřídlé asymetrické, ven otevíravé - se zajištěním pravého křídla při pohledu z venku - do stávajícího stavebního otvoru cca 1 500mm/ 2 300mm - zasklení izolačním dvojsklem a nerozbytným sklem - se začišťovací vnější apu lištou 6mm, exteriárovou a interiérovou rámovou fólií - součinitel prostupu tepla: $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro kompletní konstrukci (v souladu s ČSN 730540-2) - barva rámu bílá, jako u stávajících (RAL 1013) - kování klika - klika, zámek fab - cylindrický, samozavírač <p>P - PANIKOVÉ KOVÁNÍ (HRAZDA NA AKTIVNÍM I PASIVNÍM KŘÍDLE)</p> <p>- křídla 900 + 400 x 1970 mm, bez prahu</p> <p>Poz.: přesné rozměry otvoru zaměřit na stavbě</p>	levé	1 KS

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova	ÚR+SP	LIST Č. 01 (Z)
Výpis prvků PSV - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	POČET KUSŮ	
Schema, označení výrobku	Popis	
	<p>Stěna - drátěný program</p> <ul style="list-style-type: none"> - trubky nerezové tr. D42,4/2 mm - kotvené přes závitové tyče D10mm na chemickou kotvu - ráťená výplň <p>1 KS</p>	
	<p>Madlo nerezové</p> <ul style="list-style-type: none"> - trubka nerezová tr. D42,4/2 mm se záslepkami - kotvené přes závitové tyče D10mm na chemickou kotvu <p>1 KS</p>	

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova		ÚR+SP	LIST Č. 02 (Z)
Výpis prvků PSV - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY			POČET KUSŮ
Označení položky	Schema	Popis	celkem
Z4		Zábradlí nerezové <ul style="list-style-type: none"> - trubka sloupová a madlo - nerezová tr. D42,4/2 mm se záslepkami - kotvené přes závitovou tyč D10mm na chemickou kotvu - tyčová výplň tr. D16/1,5 	1 KS
Z3		Zábradlí nerezové <ul style="list-style-type: none"> - trubka sloupová a madlo - nerezová tr. D42,4/2 mm se záslepkami - kotvené přes závitovou tyč D10mm na chemickou kotvu - tyčová výplň tr. D16/1,5 	1 KS
Z5		Madlo nerezové <ul style="list-style-type: none"> - trubka sloupová a madlo - nerezová tr. D42,4/2 mm - kotvené do zdi a do zábradelní zdi přes závitovou tyč D10mm na chemickou kotvu - madlo délky 4,8m - sloupky délky 0,3m - 5kusů 	1 KS