








VÝPLNĚ OTVORŮ :

| DZN. | VYOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR | POČET kusů | Poznámka |
|------|---|------------|----------|
| 1 |  <ul style="list-style-type: none">- vchodové dveře hliníkové, otevřené, částečně prosklené, tmavě šedé, dveře ven otevřené, dvoukřídle- rozměr výplně 1080x2100+700x2100 mm (sustavám stavební otvor)- hliníkový nízký práh, prosklení s bezpečnostním sklem, vnitřní nadoho pro vozíčkáře- F 35 + rozměr, zasklení izolovačsklem Ug1,0 W/m2K- vnitřní sklo dveří průhledné, měkký efekt, spadá až piné PUR v barvě rámu- zámek vložkový, bezpečnostní, vícebodové zamykání, parkové klíče- vodorovné nadoho v celé šířce křídla na straně opěrné než zvlásky- Ua = 1,2 W/m2K celých dveří a výplně, osazení výplně na PURNIT- ochrana zasklení do v=40mm, osazení protisklápěcí páskou ve výšce 80-100cm a 140-160cm | 1 | |
| 2 |  <ul style="list-style-type: none">- vchodové dveře hliníkové s nadsvětlíkem, otevřené, částečně prosklené, tmavě šedé, dveře ven otevřené, pravé- rozměr výplně 1080x2500+600 mm (sustavám stavební otvor 1080x2500mm)- hliníkový nízký práh, prosklení s bezpečnostním sklem průsvitným, ovládní nadsvětlíku tlačím s pákou- F 35 + rozměr, zasklení nadsvětlíku izolovačsklem Ug1,0 W/m2K, dveří Ua1,20 W/m2K- vnitřní sklo dveří průhledné, měkký efekt, spadá až piné PUR v barvě rámu- zámek vložkový, bezpečnostní, vícebodové zamykání, klíče-klíče, osazení rámu na PURNIT | 1 | |
| 3 |  <ul style="list-style-type: none">- vchodové dveře hliníkové s nadsvětlíkem, otevřené, částečně prosklené, tmavě šedé, dveře ven otevřené, levé- rozměr výplně 1080x2500+600 mm (sustavám stavební otvor 1080x2500mm)- hliníkový nízký práh, prosklení s bezpečnostním sklem průsvitným, ovládní nadsvětlíku tlačím s pákou- F 35 + rozměr, zasklení nadsvětlíku izolovačsklem Ug1,0 W/m2K, dveří Ua1,20 W/m2K- vnitřní sklo dveří průhledné, měkký efekt, spadá až piné PUR v barvě rámu- zámek vložkový, bezpečnostní, vícebodové zamykání, klíče-klíče, osazení rámu na PURNIT | 1 | |
| 4 |  <ul style="list-style-type: none">- vchodové dveře hliníkové, otevřené, částečně prosklené, tmavě šedé, dveře ven otevřené, pravé- rozměr výplně 1080x2100 mm (sustavám stavební otvor)- hliníkový nízký práh, prosklení s bezpečnostním sklem průsvitným- F 35 + rozměr, zasklení dveří izolovačsklem Ug1,0 W/m2K, celých dveří Ua1,20 W/m2K- vnitřní sklo dveří průhledné, měkký efekt, spadá až piné PUR v barvě rámu- zámek vložkový, bezpečnostní, vícebodové zamykání, klíče-klíče, osazení rámu na PURNIT | 1 | |

| DZN. | VYOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR | POČET kusů | Poznámka |
|------|---|------------|----------|
| 5 |  <ul style="list-style-type: none">- vchodové dveře hliníkové, otevřené, částečně prosklené, tmavě šedé, dveře ven otevřené, levé- rozměr výplně 1080x2100 mm (sustavám stavební otvor)- hliníkový nízký práh, prosklení s bezpečnostním sklem průsvitným- F 35 + rozměr, zasklení dveří izolovačsklem Ug1,0 W/m2K, celých dveří Ua1,20 W/m2K- vnitřní sklo dveří průhledné, měkký efekt, spadá až piné PUR v barvě rámu- zámek vložkový, bezpečnostní, vícebodové zamykání, klíče-klíče, osazení rámu na PURNIT | 1 | |
| 6 |  <ul style="list-style-type: none">- okno hliníkové, jednokřídle, výklopné s izotrajesklem- DKL+DKR+DK+DK (stavu otvor 1050x600mm)- křivka rámu tmavě šedé, plechová křivka- F 35 + rozměr, Ua= 0,65 W/m2K celého okna i s rámem- vnitřní parapet dřevotřískový s vnějším výskostí- lamelktem HPL s imitací (vzdušná izolace)- vnější parapet z eloxhliníku, barvy tmavě šedé | 2 | |
| 7 |  <ul style="list-style-type: none">- okno hliníkové, čtyřkřídle, výklopné i otevřené s izotrajesklem- DKL+DKR+DK+DK (stavu otvor 2125x3000mm)- křivka rámu tmavě šedé, plechová křivka- F 35 + rozměr, Ua= 0,65 W/m2K celého okna i s rámem- vnitřní parapet dřevotřískový s vnějším výskostí- lamelktem HPL s imitací (vzdušná izolace)- vnější parapet z eloxhliníku, barvy tmavě šedé- spolek výklopné okno s tlakovým ovládním (částě větrání)- horní otevřené s výklopné okno s klíčem (obložení otevření)-my12 | 7 | |
| 8 | - dřevěné CPL dveře do vlných prostor, piné, pravé, osazené do oc. zárubní - rozměr 700x1970mm, barvy šedé, klíče + WC zámek | 1 | |
| 9 | - dřevěné CPL dveře do vlných prostor, piné, levé, osazené do oc. zárubní - rozměr 700x1970mm, barvy šedé, klíče + WC zámek | 1 | |
| 10 | - dřevěné CPL dveře do vlných prostor, piné, pravé, osazené do oc. zárubní - rozměr 600x1970mm, barvy šedé, klíče + WC zámek | 2 | |
| 11 | - dřevěné CPL dveře do vlných prostor, piné, levé, osazené do oc. zárubní - rozměr 600x1970mm, barvy šedé, klíče + WC zámek | 2 | |

| | | |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| VYPRACOVAL | AutoCad + Cadkon | PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ |
| ZODP.PROJEKTANT | Ing. Petr Potužák | Ing. Petr POTUŽÁK |
| KRESLIL | HP Design&TID Plotter | 10.Masarykova 152, 357 33 Lábeň |
| TECH.KONTROLA | Ing. Petr Potužák | IČO : 61763659 DIČ : CZ-670806148 |
| INVESTOR | Základní škola Habartov | tel.: 777 119 047 |
| | Karla Čepka 119, 357 09 Habartov | FORMAT |
| AKCE: | STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY | DATUM |
| | Základní škola Habartov | 01/2019 |
| PŘEDMĚT: | Výplně otvorů | STUPĚŇ |
| | | DPS |
| | | ČÍSLO ZAKÁZKY |
| | | 393/2019 |
| | | ARCH.ČÍSLO: |
| | | SOUPRAVA: |
| | | MĚŘÍTKO: |
| | | 1:50 |
| | | ČVTKR: |
| | | 7 |