


M4_1 · Alternativa 1


Shrnutí (do EN 13201:2015)



M4_1 · Alternativa 1


Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	26.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	11.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m



M4_2 · Alternativa 2


Shrnutí (do EN 13201:2015)



M4_2 · Alternativa 2

Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	28.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	11.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.000 m
(3) Sklon ramene	10.0°
(4) Délka ramene	0.000 m



M5_1 · Alternativa 3


Shrnutí (do EN 13201:2015)



M5_1 · Alternativa 3


Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	25.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.500 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.800 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m



P5_1 · Alternativa 4


Shrnutí (do EN 13201:2015)



P5_1 · Alternativa 4


Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m



P5_2 · Alternativa 5


Shrnutí (do EN 13201:2015)



P5_2 · Alternativa 5


Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	30.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m



P5_3 · Alternativa 6


Shrnutí (do EN 13201:2015)



P5_3 · Alternativa 6


Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	20.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m



P6_1 · Alternativa 7


Shrnutí (do EN 13201:2015)



P6_1 · Alternativa 7


Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	30.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	4.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m



P6_2 · Alternativa 9

Shrnutí (do EN 13201:2015)



P6_2 · Alternativa 9

Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	40.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m

