




POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina Místo: k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město			
Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina Investor: IČO: 00257745		Zakázka:	Měřítko:
Akce: Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3. navržený stav		Formát:	Datum: 07/2021
		Stupeň: DPS Číslo výkresu 44	Paré:
Obsah:	VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ		

OZNAČ	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm) DÉLKA (mm)	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	JEDNOTKY (ks/m)				MATERIÁL / BARVA	POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		
T1	VNITŘNÍ PVC PARAPET + PVC KONCOVKY	š. = 220 dl. = 2645		4 ks				ANTRACIT RAL 7016	rozměry budou upřesněny na stavbě dle zvoleného typu a umístění oken a tloušťce omítek
T2	VNITŘNÍ PVC PARAPET + PVC KONCOVKY	š. = 220 dl. = 5190		4 ks				ANTRACIT RAL 7016	rozměry budou upřesněny na stavbě dle zvoleného typu a umístění oken a tloušťce omítek
T3	VNITŘNÍ PVC PARAPET + PVC KONCOVKY	š. = 220 dl. = 4850		4 ks				ANTRACIT RAL 7016	rozměry budou upřesněny na stavbě dle zvoleného typu a umístění oken a tloušťce omítek
T4	VNITŘNÍ PVC PARAPET + PVC KONCOVKY	š. = 220 dl. = 4840		2 ks				ANTRACIT RAL 7016	rozměry budou upřesněny na stavbě dle zvoleného typu a umístění oken a tloušťce omítek
T5	VNITŘNÍ PVC PARAPET + PVC KONCOVKY	š. = 220 dl. = 5300		1 ks				ANTRACIT RAL 7016	rozměry budou upřesněny na stavbě dle zvoleného typu a umístění oken a tloušťce omítek
T6	VNITŘNÍ PVC PARAPET + PVC KONCOVKY	š. = 220 dl. = 5190		8 ks				ANTRACIT RAL 7016	rozměry budou upřesněny na stavbě dle zvoleného typu a umístění oken a tloušťce omítek
T7	VNITŘNÍ PVC PARAPET + PVC KONCOVKY	š. = 220 dl. = 4805		1 ks				ANTRACIT RAL 7016	rozměry budou upřesněny na stavbě dle zvoleného typu a umístění oken a tloušťce omítek
T8	VNITŘNÍ PVC PARAPET + PVC KONCOVKY	š. = 220 dl. = 495		1 ks				ANTRACIT RAL 7016	rozměry budou upřesněny na stavbě dle zvoleného typu a umístění oken a tloušťce omítek
T9	VNITŘNÍ PVC PARAPET + PVC KONCOVKY	š. = 220 dl. = 2500		2 ks	5 ks			ANTRACIT RAL 7016	rozměry budou upřesněny na stavbě dle zvoleného typu a umístění oken a tloušťce omítek
T10	VNITŘNÍ PVC PARAPET + PVC KONCOVKY	š. = 220 dl. = 2200		1 ks	5 ks			ANTRACIT RAL 7016	rozměry budou upřesněny na stavbě dle zvoleného typu a umístění oken a tloušťce omítek
T11	VNITŘNÍ PVC PARAPET + PVC KONCOVKY	š. = 220 dl. = 2750			1 ks			ANTRACIT RAL 7016	rozměry budou upřesněny na stavbě dle zvoleného typu a umístění oken a tloušťce omítek
T12	VNITŘNÍ PVC PARAPET + PVC KONCOVKY	š. = 270 dl. = 2200		3 ks				BÍLÁ RAL 9010	rozměry budou upřesněny na stavbě dle zvoleného typu a umístění oken a tloušťce omítek
T13	VNITŘNÍ PVC PARAPET + PVC KONCOVKY	š. = 270 dl. = 1200			1 ks	2 ks	2 ks	BÍLÁ RAL 9010	rozměry budou upřesněny na stavbě dle zvoleného typu a umístění oken a tloušťce omítek
T14	VNITŘNÍ PVC PARAPET + PVC KONCOVKY	š. = 220 dl. = 2000			1 ks			BÍLÁ RAL 9010	rozměry budou upřesněny na stavbě dle zvoleného typu a umístění oken a tloušťce omítek

Nutno zohlednit tepelnou roztažnost parapetů a dle toho navrhnout potřebné dilatace parapetních desek

Přesné rozměry parapetů nutno doměřit na stavbě.

OZNAČ	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm) DÉLKA (mm)	SCHÉMATICKÝ OBRAZEK	JEDNOTKY (ks/m)				MATERIÁL / BARVA	POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		
T15	VNITŘNÍ PVC PARAPET + PVC KONCOVKY	š. = 680 dl. = 1500			6 ks			BÍLÁ RAL 9010	rozměry budou upřesněny na stavbě dle zvoleného typu a umístění oken a tloušťce omítek
T16	VNITŘNÍ PVC PARAPET + PVC KONCOVKY	š. = 350 dl. = 4000			1 ks			ANTRACIT RAL 7016	rozměry budou upřesněny na stavbě dle zvoleného typu a umístění oken a tloušťce omítek
T17	VNITŘNÍ PVC PARAPET + PVC KONCOVKY	š. = 200 dl. = 4000			1 ks			ANTRACIT RAL 7016	rozměry budou upřesněny na stavbě dle zvoleného typu a umístění oken a tloušťce omítek

Nutno zohlednit tepelnou roztažnost parapetů a dle toho navrhnout potřebné dilatace parapetních desek
Přesné rozměry parapetů nutno doměřit na stavbě.