atika +0,650
atika +0,600
mPVC +0,500
parapet +3,050
atika +3,900
atika +3,880
parapet +3,900
mPVC +3,600
parapet +3,900
atika +3,880
atika +3,900
46080
5190 2250 (6020)
400
80
překlad ŽB prefa trám
překladový žlíbek
sklad nábytku a vybavení sportovní haly -0,450
zábradlí - uzamykatelné vložky
10x172x280
3x105x370
-2,170
-1,770
-2,570
-2,970
kapacita tribuny 3x35 = 105 osob
ZÓNA PRO DIVÁKY
STŘÍDAČKA
SEKCE 1
SEKCE 2
SEKCE 3
stahovací schody 700x800mm (ocelové)
VZT
dveře (vstup)
dveře (východ) - zajištěné panikovým kováním
kabeláž pro ozvučení haly
klimotrasy v dělicí stěně před sál. oponu ze strropu
ocelová nosná konstrukce
dilatace fasády
kanál
S10
S4
S9
47880
5590
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
2
3
4
5
6
5860
5240
5250
5800
28750
SKLADBA STĚNY - S4
(z exteriéru do interiéru)
- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA ETICS (PROBARVENÁ SILIKONOVÁ), zmo 2mm
- LEPICÍ STĚRKOVÁ HMOTA (TMEL) + SÍŤOVINA ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA I EPS 70 F, tl. 200 mm (vlna desky s podélnou orientací vláken, mechanicky kotvené a lepené)
- LEPICÍ STĚRKOVÁ HMOTA (TMEL)
- KERAMICKÉ DUTINOVÉ CIHLY BROUŠENÉ, tl. 250 mm
- INTERIÉROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- VNITŘNÍ NÁTĚR (DVOJNÁSOBNÝ)

SKLADBA STĚNY - S9
- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA ETICS (PROBARVENÁ SILIKONOVÁ), zmo 2mm
- LEPICÍ STĚRKOVÁ HMOTA (TMEL) + SÍŤOVINA ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS 70 F, tl. 200 mm
- LEPICÍ STĚRKOVÁ HMOTA (TMEL)
- OSB DESKA tl. 25mm
- DŘEVĚNÝ ROŠT Z HRANOLŮ 40/180, tl. 180 mm (impregnovaný)
- OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE (základní nátěr), tl. 40mm
- DŘEVĚNÝ ROŠT Z HRANOLŮ 40/180, tl. 180 mm (impregnovaný)
- OSB DESKA tl. 25mm
- LEPICÍ STĚRKOVÁ HMOTA (TMEL) - lokálně dle potřeby
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA, tl. 200 mm + OCELOVÉ KONZOLY ROŠTU dl. 200 mm
- VODORovNÉ NOSNÍKY ROŠTU (z pozinkovaného plechu) ČÁSTEČNĚ ZAPUŠTĚNÉ DO TEPELNÉ IZOLACE + MOŽNOST REKTIFIKACE, tl. 14 mm
- POJISTNÁ DIFUZNÍ FÓLIE (PAROPROPUSTNÁ)
- SVISLÉ NOSNÍKY ROŠTU (z pozinkovaného plechu), tl. 30mm
- VODORovNÉ NOSNÍKY ROŠTU (z pozinkovaného plechu), tl. 30mm
- FASÁDNÍ HOBLOVANÁ PRKNA THERMOWOOD BOROVICE tl.140mm, tl. 26mm (se vzájemnými mezerami cca 10mm, prkna svislá orientace)

SKLADBA STĚNY - S10
- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA ETICS (PROBARVENÁ SILIKONOVÁ), zmo 2mm
- LEPICÍ STĚRKOVÁ HMOTA (TMEL) + SÍŤOVINA ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS 70 F, tl. 200 mm
- LEPICÍ STĚRKOVÁ HMOTA (TMEL)
- OSB DESKA tl. 25mm
- DŘEVĚNÝ ROŠT Z HRANOLŮ 40/180, tl. 180 mm (impregnovaný)
- OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE (základní nátěr), tl. 40mm
- DŘEVĚNÝ ROŠT Z HRANOLŮ 40/180, tl. 180 mm (impregnovaný)
- OSB DESKA tl. 25mm
- LEPICÍ STĚRKOVÁ HMOTA (TMEL)
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS 70 F, tl. 300 mm
- LEPICÍ STĚRKOVÁ HMOTA (TMEL) + SÍŤOVINA ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA ETICS (PROBARVENÁ SILIKONOVÁ), zmo 2mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:
- NOSNÉ ZDIVO KERAMICKÉ DUTINOVÉ CIHLY BROUŠENÉ P10, tl. 250mm (375/250/249) (malta pro tenké spáry M10)
- TEPELNÁ IZOLACE, tl. 200mm (minerální vata)
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 F, tl. 80, 90, 200mm

podlaha nové tělocvičny - -2,970=355,03 m.n.m.
stávající objekty - ±0,000=358,00 m.n.m.

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma	Ing. arch. Lubomír Kerčák	Ing. arch. Lubomír Kerčák Chválenice 11 332 05 Chválenice č. 7194686
Adresa	Chválenice 11, 33205 Chválenice	
Vypracoval:	Ing. Jan Čejchaj	
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Kerčák Lubomír	
Místo	k.ú. Újezd, 683470, 683491, obec Újezd k.ú. Újezd u Holýšova [634280], okres Plzeň-město	
Investor:	Obec Újezd Náměstí Míru 30, 33002 Újezd IČO: 00257943	Zakázka: Měřítko: 150 Formát: 16x44 Datum: 07/2021
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající hřbovičky vč. zpětné vazeb a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy př. ZŠ Újezd 51513 navrženy stav	Stupeň: DPS Paré:
Obsah:	PŮDORYS NA ÚROVNI +5,000	Číslo výkresu: 6