
PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ
PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ Z BETONOVÝCH ČIHEL DO HLOUBKY -4,950 - VIZ STATICKÁ ČÁST PD
PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ Z BETONOVÝCH ČIHEL DO HLOUBKY -4,160 - VIZ STATICKÁ ČÁST PD
NOVÁ ZÁKLADOVÁ PATKA (provedení se stávajícími základy - viz statická část)
základová pata a základový pas vzájemně oddilatovat, bednící dílce vzájemně provázat
ZÁKLADOVÝ PRAH ZP/20 H.H. -3,470 D.H. -4,450
ZÁKLADOVÝ PRAH ZP/20 H.H. -3,470 D.H. -4,470
Sn1 až Sn29
PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ Z BETONOVÝCH ČIHEL DO HLOUBKY -3,590 D.ÚR. PODCHYCENÍ -3,890 - VIZ STATICKÁ ČÁST PD
PŘÍPOJKA DN 150 PŘÍPOJKA DN 150 PŘÍPOJKA DN 150
DEŠŤOVÁ KANALIZACE - mimo základy bude potrubí zvuduno
DEŠŤOVÁ KANALIZACE - potrubí bude zvuduno
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - potrubí bude zvuduno
PŘÍPOJKA DN 150 ČERPÁNÍ
ETAŽÁŽ
VAFLOVÉ STAVEBNÍ KOVÁNÍ
potrubí zasklepit
provedení nové základové desky se stávajícími základy - viz statická část PD
PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ Z BETONOVÝCH ČIHEL DO HLOUBKY -150 mm POD PODKLADNÍ BETONEM DO HLOUBKY -4,450, D.ÚR. PODCHYCENÍ -4,550 - VIZ STATICKÁ ČÁST PD
PŘÍPOJKA DN 150
PŘÍPOJKA DN 150
PŘÍPOJKA DN 150