PŮDORYS



ŘEZ



POHLED Z ČELA SCHODU
kotvení krajního sloupku (madla)

KOTVENÍ KRAJNÍHO SLOUPKU (MADLA)



KOTVENÍ MEZILEHLÉHO SLOUPKU DO SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ



KOTVENÍ MEZILEHLÉHO SLOUPKU V MÍSTĚ ŽULOVÉ DLAŽBY



A

SPECIFIKACE:

Materiál	ocelová konstrukce ocel třídy S235 JRG2
Profil madla	madlo - trubka 42,4x4,0 mm trn z kulatiny - KRU Ø 32 krajní sloupek - trubka 42,4x4,0 mm mezilehlý sloupek - kulatina KRU Ø 32mm
Povrchová úprava	žárové zinkování ponorem dle ČSN EN ISO 14713-1 - Zinkové povlaky pohledová barva kovářská černá (barva se strukturou - antracit)
Kotvení	popis kotvení viz. LUB_DPS_D.2.2.1
Pozn.:	madla (zábradlí) jsou celkem 2ks umístěné po obou stranách schodiště

Pozn.:
Statický výpočet kotvení a návrh jednotlivých dimenzí viz. příloha LUB_DPS_D.2.2.8
Popis kotvení viz. příloha LUB_DPS_D.2.2.1

Pozn.:
Výkresy slouží jako zadávací dokumentace, dodavatel zhotoví dílenskou dokumentaci, kterou předloží před započetím výroby projektantovi k odsouhlasení
Veškeré rozměry nutno ověřit na místě

výškopisný systém BpV
projekt polohopisný systém S-JTSK

Revitalizace veřejných ploch města Luby
DPS – Dokumentace k provedení stavby

investor / hlavní architekt

Město Luby
A69 – architekti s.r.o.

výkres / dokument

Opěrné zdi a schodiště IO 02 - lok.B
Madlo schodů IO 02-51

číslo výkresu / dokumentu

LUB_DPS_D.2.2.15

atributy dokumentu *paré č.*

měřítko 1:50, 1:10
datum 07/2018
data LUB_DPS_180713.pln