

Zámečnické výrobky

Luby - regionální muzeum hudebních nástrojů a houslařských tradic, společenské centrum česko-německých aktivit.

Revoluční č. p. 153, p. č. st. 118, k.ú. Luby

Ozn.	Popis	Rozměr: Půdorysná délka (mm) ZB- skutečná délka (mm)	Celková výška od podlahy (mm)	Materiál	Barva, povrchová úprava	Poznámka	ks
ZB1	Madlo nástěnné u zalomeného dvojramenného hlavního schodiště	4500 mm (skutečná délka ve sklonu)	1000	Dřevěné madlo Ø 50 lakované s dřev. koncovkami a ocel. Konzolami do zdiva	Ocel -černá, Dřevo – buk	Nástupní rameno z přízemí do 2.NP	2
ZB2	Madlo nástěnné u zalomeného dvojramenného hlavního schodiště	3500 mm (skutečná délka ve sklonu)	1000	Dřevěné madlo Ø 50 lakované s dřev. koncovkami a ocel. Konzolami do zdiva	Ocel -černá, Dřevo – buk	Výstupní rameno z přízemí do 2.NP	2
ZB3	Madlo nástěnné u zalomeného dvojramenného hlavního schodiště	4200 mm (skutečná délka ve sklonu)	1000	Dřevěné madlo Ø 50 lakované s dřev. koncovkami a ocel. Konzolami do zdiva	Ocel -černá, Dřevo – buk	Ramena od 2.NP do 4.NP	8
Z1	Zábradlí u podesty v chodbě u společenské místnosti s výplní	1175	1000	Dřevěné madlo Ø 50 lakované s dřev. koncovkami a ocel. sloupky a výplní uchytceno z boku podesty	Ocel -černá, Dřevo – buk	max. světlá vzdálenost u všech výplní zábradlí je 80 mm.	1
Z2	Zábradlí u rampy pro osoby s TP s výplní včetně vodící tyče ve výšce 300 mm u společenské místnosti s výplní	3000 mm ve sklonu rampy a 300 mm vodorovně na podestě	1000	Dřevěné madlo Ø 50 lakované s dřev. koncovkami a ocel. sloupky a výplní uchytceno z boku podesty	Ocel -černá, Dřevo – buk	max. světlá vzdálenost u všech výplní zábradlí je 80 mm.	1
Z3	Vnější zábradlí u schodiště a vstupní rampy pro osoby s TP s výplní včetně vodící tyče ve výšce 300 mm	600 (schody) + 2200 + 2900(rampa)	1000	Kulaté ocelové madlo Ø 50 a ocelové sloupky s výplní, žárově zinkováno	Ocel – zinkovaný povrch	max. světlá vzdálenost u všech výplní zábradlí je 80 mm.	1
Z4	Dělicí příčka pro sanitární prostor WC v místnosti č.208	1450 (dveře 700 mm - pravé vpravo u stěny)	2100	vysoceodolná dřevotřísková deska tl. 28 mm s oboustranným melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškrábání. Hrany jsou opatřeny lepenými ABS hranami. Stěny ukládány do eloxovaných Al. Profilů.	Desky: světle šedá, bílá, profily: stříbrný elox	Dveře – stejný materiál jako stěny, profily rámu jsou přizpůsobeny funkci a zatížení, kování dveří je standardní, panty masivní pozinkované. Rámy jsou z eloxovaných Al profilů. Podpěry - stavěcí šroub pozinkovaný, krytý eloxovanou Al trubkou, výškově nastavitelné – umožňují vyrovnání nerovností podlahy.	1
Z5	Dělicí příčka pro sanitární prostor WC v místnosti č.211 a 308 s napojením na Z6 a Z7	3000 (dveře 700 mm - pravé vpravo u stěny)	2100	vysoceodolná dřevotřísková deska tl. 28 mm s oboustranným melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškrábání. Hrany jsou opatřeny lepenými ABS hranami. Stěny ukládány do eloxovaných Al. Profilů.	Desky: světle šedá, bílá, profily: stříbrný elox	Dveře – stejný materiál jako stěny, profily rámu jsou přizpůsobeny funkci a zatížení, kování dveří je standardní, panty masivní pozinkované. Rámy jsou z eloxovaných Al profilů. Podpěry - stavěcí šroub pozinkovaný, krytý eloxovanou Al trubkou, výškově nastavitelné – umožňují vyrovnání nerovností podlahy.	2
Z6	Dělicí příčka pro sanitární prostor WC v místnosti č.211 a 308 s napojením na Z5	1550 (dveře 700 mm - pravé vpravo u stěny)	2100	vysoceodolná dřevotřísková deska tl. 28 mm s oboustranným melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškrábání. Hrany jsou opatřeny lepenými ABS hranami. Stěny ukládány do eloxovaných Al. Profilů.	Desky: světle šedá, bílá, profily: stříbrný elox	Dveře – stejný materiál jako stěny, profily rámu jsou přizpůsobeny funkci a zatížení, kování dveří je standardní, panty masivní pozinkované. Rámy jsou z eloxovaných Al profilů. Podpěry - stavěcí šroub pozinkovaný, krytý eloxovanou Al trubkou, výškově nastavitelné – umožňují vyrovnání nerovností podlahy.	2
Z7	Dělicí příčka pro sanitární prostor WC v místnosti č.211 a 308 s napojením na Z5	1600 (dveře 700 mm - levé vlevo u stěny)	2100	vysoceodolná dřevotřísková deska tl. 28 mm s oboustranným melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškrábání. Hrany jsou opatřeny lepenými ABS hranami. Stěny ukládány do eloxovaných Al. Profilů.	Desky: světle šedá, bílá, profily: stříbrný elox	Dveře – stejný materiál jako stěny, profily rámu jsou přizpůsobeny funkci a zatížení, kování dveří je standardní, panty masivní pozinkované. Rámy jsou z eloxovaných Al profilů. Podpěry - stavěcí šroub pozinkovaný, krytý eloxovanou Al trubkou, výškově nastavitelné – umožňují vyrovnání nerovností podlahy.	2
Z8	Dělicí příčka pro sanitární prostor WC v místnosti č.312	1500 (dveře 700 mm - pravé vpravo u stěny)	2100	vysoceodolná dřevotřísková deska tl. 28 mm s oboustranným melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškrábání. Hrany jsou opatřeny lepenými ABS hranami. Stěny ukládány do eloxovaných Al. Profilů.	Desky: světle šedá, bílá, profily: stříbrný elox	Dveře – stejný materiál jako stěny, profily rámu jsou přizpůsobeny funkci a zatížení, kování dveří je standardní, panty masivní pozinkované. Rámy jsou z eloxovaných Al profilů. Podpěry - stavěcí šroub pozinkovaný, krytý eloxovanou Al trubkou, výškově nastavitelné – umožňují vyrovnání nerovností podlahy.	1
Z9	Dělicí příčka pro sanitární prostor WC v místnosti č.211 a 308 s napojením na Z4	1649 (dveře 700 mm - pravé vpravo u stěny)	1949 (dveře-1900)	vysoceodolná dřevotřísková deska tl. 28 mm s oboustranným melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškrábání. Hrany jsou opatřeny lepenými ABS hranami. Stěny ukládány do eloxovaných Al. Profilů.	Desky: světle šedá, bílá, profily: stříbrný elox	Dveře – stejný materiál jako stěny, profily rámu jsou přizpůsobeny funkci a zatížení, kování dveří je standardní, panty masivní pozinkované. Rámy jsou z eloxovaných Al profilů. Podpěry - stavěcí šroub pozinkovaný, krytý eloxovanou Al trubkou, výškově nastavitelné – umožňují vyrovnání nerovností podlahy.	1
Z10	Čistící zapuštěná rohož	1400x700 mm	-	žárově zinkovaný zápuštěný rám do dlažby na výšku výměnné gumové rohože	-	Ve vstupu do budovy	1
Z11	Nerezový nápis MUZEUM po jednotlivých písmenech s trny pro uchycení dokotvení	2500 x 450 mm (celkový rozměr nápisu)	-	Nerez plech	původní barva materiálu	kotvení na chemické kotvy, výška písmen 450 mm	2
Z12	Reklamní LED panel nebo výstrč s polepem znaku infocentra např: formark. cz/vyrobní-program/vyroba-svetelných-reklamních-panelu/	400x400 (500x500) mm	-	plastový kryt s polepem, hliníkové komaxitové profily, zdroj světla LED	šedá RAL 9006	Polep – piktogram infocentra v modrobílém provedení	2
Z13	Reklamní LED panel jednostranný přisazený ke zdi s polepem šípky např: formark. cz/vyrobní-program/vyroba-svetelných-reklamních-panelu/	400x700	-	žárově zinkovaný zápuštěný rám do dlažby na výšku výměnné gumové rohože	šedá RAL 9006	Tvarovaná nebo obdélník se šípkou, polep barva modrá shodná s piktogramem infocentra	1

Poznámka:

Pro zámečnické prvky bez výkresů provést zaměření na místě! Realizace dělicích příček se provádí ve stavebně dokončeném prostoru.