

## Požadavky na světelně technické výpočty

Situace	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jednostranná	Jednostranná	Jednostranná	Jednostranná	Jednostranná	Jednostranná	Jednostranná	Jednostranná	Jednostranná
Rozmísťování svítidel	pravá	pravá	pravá	pravá	pravá	pravá	pravá	pravá	pravá
Rozteč světelných míst	36.00 m	20.00 m	30.00 m	49.00 m	28.00 m	28.00 m	33.00 m	30.00 m	30.00 m
Přesah svítidel	1.00 m	0.00 m	-0.50 m	-1.00 m	0.00 m	0.50 m	-0.50 m	0.50 m	-1.00 m
Udržovací činitel	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Výška (fot. střed)	8.00 m	8.00 m	8.00 m	6.00 m	6.80 m	6.00 m	8.00 m	8.00 m	6.00 m
Naklonění max	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
<b>Ulice</b>	M6	P4	P4	P4	P4	P6	M5	P4	P4
Šířka	6.50 m	6.50 m	5.00 m	5.00 m	5.00 m	6.00 m	8.00 m	6.00 m	4.00 m
Jízdní pruhy	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Povrch	q0=0.07	q0=0.07	q0=0.07	q0=0.07	q0=0.07	q0=0.07	q0=0.07	q0=0.07	q0=0.07
<b>Chodník (pravý)</b>	P5	P5					P4		
Šířka	1.00 m	2.00 m	x	x	x	x	4.00 m	x	x
Vzdálenost od komunikace	0.00 m	0.00 m	x	x	x	x	0.00 m	x	x
<b>Chodník (levý)</b>		P5	P5						
Šířka	x	2.00 m	2.00 m	x	x	x	x	x	x
Vzdálenost od komunikace	x	0.00 m	0.00 m	x	x	x	x	x	x
<b>Rušivé světlo</b>	E2	E2	E2	E2	E2	E2	E2	E2	E2
Vzdálenost fasády od hrany komunikace za svítidlem	3.50 m	5.00 m	4.00 m	x	3.00 m	4.50 m	1.50 m	3.00 m	2.50 m
Vzdálenost fasády od hrany komunikace před svítidlem	3.00 m	3.00 m	x	1.50 m	4.00 m	x	3.00 m	2.00 m	1.50 m
Rozteč měřících bodů	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m
výška měřícího pásu	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m
výška měřícího pásu nad zemí	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m

## Požadavky na světelně technické výpočty přechodů

Číslo výpočtu	P1
a	1.00 m
b	4.00 m
c	20.50 m
d	33.00 m
e	-0.50 m
f	1.50 m
g	8.00 m
h (výška přechodového svítidla)	6.00 m
i (výška silničního svítidla)	8.00 m
j	x
k	x
Číslo situace	7

