



Code plan : 5629 + 5629E1			
Indice 01			
Matière : NA	Sauf si spécifié : Dimensions en millimètre Tolérances générales : ISO 2768 - mK		Format A3
Famille 5630	Nom fichier plan: LEC5629E2-Belval_draw-FR	Page 1 de 1	

5629

BELVAL

Svítilno pro instalaci do madel zábradlí, se skrytými šrouby. Široká škála optik včetně: velmi široké asymetrické pro rozteče až 7m při zachování požadované rovnoměrnosti. Vykloněná optika pro vertikální instalace se skrytým zdrojem světla.

TYPICKÉ POUŽITÍ:

- Cyklostezky a pěší chodníky
- Venkovní i vnitřní schodiště
- Lávky pro pěší

VLASTNOSTI

"Mini" verze se 3 LEDs

- Anodisovaný kartáčovaný, bezbarvý hliník
- Anti-vandal organické sklo
- Plně zapuštěné
- 2 různé typy profilu



Počet LED	3
Typ LED	LED 1 Watt (B)
Barva	Velmi teplá bílá 2700K (F), teplá bílá 3000K (E), neutrální bílá 4000K (N), studená bílá 6000K (W), červená (R), Amber (O), Zelená (V), Modrá (L), Královská modrá (K)

Výpočet osvětlení a konfigurace svítidla info@urbandesign.cz.

TYPICKÉ POUŽITÍ



Venkovní osvětlení

Standardní tok : **259 lm**

TYP INSTALACE



Zapuštěné do stěny



Zábradlí

VLASTNOSTI

Hmotnost: **200 g**



Eco Design

Světelné možnosti



20° odkloněný paprsek (na vyžádání)



Fixní



Nastavitelný úhel vyzařování



Transparentní plochý kryt



Řídicí systém (na vyžádání)

Napájecí zdroj - řízení



Délka kabelu: **1 m**



Integrovaný: 24V-PWM



Vzdálený: 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Materiály



Anodisovaný kartáčovaný hliník



Anti-vandal, UV odolný kryt z polykarbonátu, M2, odolný proti poškrábání

Mechanická odolnost - odolnost proti vniknutí vody



IK10 Odolný proti nárazu do 20 J (IK10)



IP67 Odolný proti dočasnému ponoření

5629 BELVAL

Typy optik:

