

### Tabulka dveří

č. dveří	rozměr/orientace	vlastnosti	zárubeň	zadlabávací zámek	kování
1	80 levé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
2	80 pravé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
3	80 pravé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
4	80 levé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	koule-klika
5	80 pravé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
6	80 pravé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
7	90 pravé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
8	80 pravé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
9	80 pravé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
10	60 pravé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
11	80 pravé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
12	80 pravé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
13	80 pravé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
14	80 pravé	protipožární	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
15	80 levé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
16	80 pravé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
17	80 levé	protipožární	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
18	70 levé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
19	60 levé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
20	60 levé	protihlukové	obložková	wc	klika-klika
21	60 levé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
22	60 levé	protihlukové	obložková	wc	klika-klika
23	80 levé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
24	80 pravé	protihlukové	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika
25	60 pravé	protihlukové	ocelová	cyklindrická vložka	klika-klika
28	60 levé	protihlukové	ocelová	cyklindrická vložka	klika-klika
31	60 levé	protihlukové	ocelová	cyklindrická vložka	klika-klika
32	90 levé	protipožární	obložková	cyklindrická vložka	klika-klika

Pozn.: Dveře č. 26, 27, 29, 30 se neřeší zůstávají původní. Pokud je uvedena ocelová zárubeň, což je u dveří č. 25, 28, 31, ta je stávající a nemění se. Dveře č. 14, 17, 32 jsou na hranici požárních úseků a musí splňovat požadavek požárního uzávěru **EI<sub>15</sub>/EI<sub>30</sub>-C D3**, včetně obložkové zárubně a zároveň budou vybaveny samozavíračem. Povrchová úprava křídel, zárubní a prahů bude HPL, dekor ořech warmia hnědý.