

PROSTUPOVÉ TVAROVKY GEROTOP (nebo rovnocenné řešení)

www.prostupy.cz

Prostupová tvarovka Typ BDF/F

- silnostěnné a plnostěnné PVC • tlaková odolnost 3,0 bar (těsnící límec – šířka límce 150 mm + těsnící hřebec 4LOCK)
- pro vodorovné konstrukce (základové desky) • 1× hrdlo pro připojení potrubí • ochranné víčko

DN/OD vnější průměr potrubí [mm]	110	125	160	200	250	315
standardní dodávaná délka tvarovky (možno krátit na stavbě)	500 mm					
Prostupová tvarovka Typ BDF/F (pro asfaltové pásy, nátěry a mPVC fólie)	2.195 Kč	2.320 Kč	2.571 Kč	3.417 Kč	5.549 Kč	7.618 Kč
Prostupová tvarovka typ BDF/F KG 2000 (pro asfaltové pásy a nátěry)	2.508 Kč	2.727 Kč	3.229 Kč	4.640 Kč	9.186 Kč	11.819 Kč

Neuvedené rozměry a atypická provedení na vyžádání. **Doporučené příslušenství: těsnící a fixační tmel PU 50.**



Prostupová tvarovka Typ KG

- silnostěnné a plnostěnné PVC • tlaková odolnost 1,5 bar (těsnící límec – šířka límce 150 mm)
- pro vodorovné i svislé konstrukce • 1× hrdlo pro připojení potrubí

DN/OD vnější průměr potrubí [mm]	110	125	160	200	250	315
standardní dodávaná délka tvarovky (možno krátit na stavbě)	500 mm					
Prostupová tvarovka Typ KG (pro asfaltové pásy, nátěry a mPVC fólie)	1.317 Kč	1.379 Kč	1.724 Kč	2.163 Kč	4.295 Kč	6.427 Kč
Prostupová tvarovka typ KG 2000 (pro asfaltové pásy a nátěry)	1.724 Kč	2.195 Kč	2.445 Kč	3.417 Kč	7.775 Kč	10.847 Kč

Neuvedené rozměry a atypická provedení na vyžádání. **Doporučené příslušenství: těsnící a fixační tmel PU 50.**



Prostupová tvarovka Typ KMB

- silnostěnné a plnostěnné PVC • tlaková odolnost 1,5 bar (těsnící límec – šířka límce 60 mm)
- pro vodorovné i svislé konstrukce • 1× hrdlo pro připojení potrubí

DN/OD vnější průměr potrubí [mm]	110	125	160	200
délka tvarovky pro zasunutí do hrdla [mm]	70	75	80	90
Prostupová tvarovka Typ KMB (pro asfaltové pásy, nátěry a mPVC fólie)	1.379 Kč	1.442 Kč	1.756 Kč	2.226 Kč
Prostupová tvarovka typ KMB KG 2000 (pro asfaltové pásy a nátěry)	1.662 Kč	1.975 Kč	2.383 Kč	3.417 Kč

Neuvedené rozměry a atypická provedení na vyžádání. **Doporučené příslušenství: těsnící a fixační tmel PU 50.**



Prostupová tvarovka Typ USF

- silnostěnný a plnostěnný PP • tlaková odolnost 1,5 bar (těsnící límec – šířka límce 150 mm) • pro vodorovné i svislé konstrukce
- 1× přesuvné hrdlo

DN/ID vnitřní průměr tvarovky [mm]	110	125	160	200	250	315
Prostupová tvarovka Typ USF (KG/KG 2000) (pro asfaltové pásy a nátěry)	2.445 Kč	2.633 Kč	3.135 Kč	5.799 Kč	8.559 Kč	11.474 Kč

Neuvedené rozměry a atypická provedení na vyžádání. **Doporučené příslušenství: těsnící a fixační tmel PU 50.**

