




SO 304**REKONSTRUKCE KANALIZACE V ULICI TYRŠOVA****Objednatel:****Město Kynšperk nad Ohří**Jana A. Komenského 221/13
357 51 Kynšperk nad Ohří**Zhotovitel DPS:****Valbek, spol. s r.o.**Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

	Vypracoval	Ing. P. Zahrádka		Zak. číslo	13-UL01-019
	Zodp. projektant	Ing. Š. Novotná		Datum	12/2015
	Tech. kontrola	Ing. J. Drašar		Stupeň	DPS
	Akce Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří 357 51			Počet formátů	
Měřítko					
Č. přílohy				Paré	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o, stř. Ústí n. L. Děčínská 717/21 tel./fax: 475 531 077 e-mail: info.usti@valbek.cz	Příloha TABULKA ŠACHET			7	

INFRA ŠACHTA						dešťová kanalizace						splašková kanalizace						Poklop pro třídu zat.	Pozn.
číslo	poklop	dno v ose SPLÁŠKY	dno v ose DEŠTĚ	hloubka (m)	rozdíl výšek dna stok (m)	spád odtoku (‰)	spád přítoku (‰)	rozdíl odtok/přítok (mm)	úhel (°)	DN/mat. přítoku	DN/mat. odtoku	spád odtoku (‰)	spád přítoku (‰)	rozdíl odtok/přítok (mm)	úhel (°)	DN/mat. přítoku	DN/mat. odtoku		
IŠ1	427,21	424,46	425,01	2,75	0,55	141,20	63,80	10	191	300/UR2	300/UR2	154,60	63,80	10	183	300/UR2	300/UR2	D400	
IŠ2	430,08	427,43	427,98	2,65	0,55	63,80	85,00	10	181	300/UR2	300/UR2	63,80	85,00	10	181	300/UR2	300/UR2	D400	
IŠ3	433,85	431,15	431,70	2,70	0,55	85,00	69,1	10	268	300/UR2	300/UR2	85,00	72,6	10	269	300/UR2	300/UR2	D400	

SESTAVA

IŠ1	hloubka	2750	mm	
	dno	1280	mm	Infrašachta
	skruž	250	mm	TBS-Q 1000/500/150 SP
	přechodová deska	250	mm	TZK-Q 1200/2700-1000
	konus	600	mm	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK
	vyrovnávací prstenec	100	mm	TBW-Q 40/625/120
		100	mm	
	poklop	160	mm	BEGU DIN D400
		2740	mm	
IŠ2	hloubka	2650	mm	
	dno	1280	mm	Infrašachta
	skruž	250	mm	TBS-Q 1000/250/150 SP
	přechodová deska	250	mm	TZK-Q 1200/2700-1000
	konus	600	mm	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK
	vyrovnávací prstenec	100	mm	TBW-Q 100/625/120
		160	mm	BEGU DIN D400
		2640	mm	
IŠ3	hloubka	2700	mm	
	dno	1280	mm	Infrašachta
	skruž	250	mm	TBS-Q 1000/250/150 SP
	přechodová deska	250	mm	TZK-Q 1200/2700-1000
	konus	600	mm	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK
	vyrovnávací prstenec	80	mm	TBW-Q 80/625/120
		80	mm	TBW-Q 80/625/121
	poklop	160	mm	BEGU DIN D400
		2700	mm	